

15型 XGA SuperView液晶

大きな画面で文字が見やすく、DVD鑑賞やデジタルビデオカメラの静止画像やビデオ映像なども美しく再現します。

Intel® Celeron® Mプロセッサ 350
動作周波数: 1.30GHz 2次キャッシュ: 1MB
Intel® 最新チップセット Intel® 910GML Express

業界最先端の90ナノメートルプロセス技術を採用したIntel® Celeron® Mプロセッサ350動作周波数1.30GHzを搭載しています。2次キャッシュはこれまでのCeleron® Mプロセッサの2倍の1MBを備え、インターネットの検索やダウンロード、デジタルPHOTOデータの編集も高速で処理がおこなえます。

メモリ 256MB/最大2GBまで拡張可能
(PC2700対応、DDR SDRAM)

高速なPC2700対応DDR SDRAMメモリを標準で256MB搭載し、最大で2GBまでの拡張が可能です。複数のアプリケーションを起動しての作業も快適におこなえます。

40GB ハードディスク

オリジナルビデオ映像やデジタルPHOTOライブラリ、デジタルミュージックなどを保存するのに十分な容量です。

使いやすくて便利!

文字と画像を見やすい大きさにしたい
Smooth View™

[Fn] キーを押しながら、[1] キー or [2] キーで全体のバランスが整ったまま縮小/拡大することができます。
※アプリケーションによっては対応していない場合があります。



ワンタッチ操作ボタン

インターネット、音楽CD/DVDの再生までボタンひとつで簡単に操作できます。



安心して使える充実サポート。

新サービス スタート

同じ画面を見ながら、電話でアドバイス 遠隔支援サービス

遠隔支援サービスとは、お客様とPCダイヤルのサポートスタッフが画面を共有して操作のお手伝いをするサービスです。



このように電話による説明と画面での指示により、サポートスタッフが隣にいるような感覚で、スムーズに操作を理解していくことができ、また電話の時間を短縮できます。

※本サービスは、セキュリティ対策をおこなっております。情報は暗号化されて送られ、個人情報漏洩などの危険はありません。
※本サービスの利用により、サポートスタッフがお客様の個人情報や閲覧する場合がありますが、本サービス以外にその情報を利用することはございません。同様に外部に情報を漏洩することはありません。
※本サービスをご利用になる場合、ブロードバンド回線が必要です。
※本サービスの詳細については、ホームページ「http://www.dynabook.com/assistpc/remote/index_j.htm」をご覧ください。

★海外保守サポート(制限付き)「ILW(International Limited Warranty)」

もし、出張先の海外でPCが故障したら・・・
海外でご使用になる場合は「International Limited Warranty・海外保証(制限付き)」により、海外の所定の地域で「保証書(はがき)」に記載の無料修理規定および本体同様の「International Limited Warranty・海外保証(制限付き)」のご案内等の制限事項・確認事項の範囲内で、日本への引き取り修理サービスまたは現地修理サービスがご利用いただけます。

◆日本語での相談窓口: ILW Support Center
TEL: 81-43-303-1062 受付時間(日本時間)9:00~21:00(祝日、特別休日を除く、土日は19:00まで)
海外で日本モデルのノートPCをご使用のお客様に、日本語で修理に関する相談をお受けします。
◆インターネット: http://dynabook.com/assistpc/ilw/ilw4.htm

※当社は、世界各国の規格を取扱っていないことから、お持ち込みできない場合があります。製品のお持ち込み・お持ち込みはお客様の責任となります。※現地修理サービスで修理部品のお取り寄せに際しては、送料およびその他税金、通関手数料などが発生する場合があります。お客様の取り扱いに起因する故障は、ILWの対象外です。※制限事項・確認事項の詳細については、dynabook.comをご覧ください。

サービス拡大!

- ◆ホームページから修理のお申し込みをすることができます。
- ◆保証期間が切れても安心!「有料修理サポート」開始
ILW保証期間が切れても、日本への引き取り修理サービスの手続き*(修理品の引き取りから通関手続き、修理済み製品のお届けまで)を有料にて代行いたします。費用のお問い合わせはILW Support Centerまで。*一部地域を除く
- ◆一部地域では現地修理サービスもご利用いただけます。詳しくはホームページをご覧ください。

海外保証対象地域(世界36地域)2005年2月現在
カナダ、米国、アイスランド、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、モナコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、南アフリカ、オーストラリア、ニュージーランド、インドネシア、韓国、シンガポール、タイ、中国、フィリピン、マレーシア、台湾、香港
※準州を除く



DVD スーパーマルチドライブ

5つのDVD記録メディアを使い分けできるので安心!
＜バッファアンダーランエラー防止機能付＞

デジタルビデオカメラからハードディスクに取り込んだ映像は、PCに入れておくだけでなく、DVD-RAM、DVD-R/-RW、DVD+R/+RWの5つのDVD記録メディアに対応したDVDスーパーマルチドライブで高画質のままデジタル保存できます。繰り返し書き換え可能なDVD-RAMディスクなら、記録や消去も自在です。



推奨ディスク

DVD-RAM: 松下電器産業(株)、日立マクセル(株)
DVD-RW: 日本ビクター(株)、三菱化学メディア(株)
DVD-R: 松下電器産業(株)、三菱化学メディア(株)
DVD+RW: 三菱化学メディア(株)、(株)リコー
DVD+R: 三菱化学メディア(株)、(株)リコー

データバックアップ作成に最適

PCに入った大事なデータはDVDにバックアップとして保存しておくことができます。DVD-RやDVD-RWであれば、大容量約4.7GBのデータまで1枚のディスクに保存することができます。万が一、PCが故障しても大事なデータを損失することなく安心です。

充実のインターフェース

i.LINK(IEEE1394)コネクタ

USB2.0コネクタ×3を装備

S-Video出力

PCカードスロット

ブロードバンド対応LANコネクタ* & 世界61地域対応モデム

ADSLモデムやCATV回線のモデムヘダイレクトに接続できるブロードバンド対応LANコネクタ*と、グローバル設計の東芝ならではの海外でも使用できる世界61地域対応モデムを内蔵しています。

*CATV/ADSLでご利用いただくには、CATVモデム/ADSLモデムが必要です。通信事業者やプロバイダが採用している接続方式・契約約款などにより本製品をご利用いただけない場合や同時に接続できる台数に制限や条件がある場合があります。詳細につきましては、各通信事業者やプロバイダにお問い合わせください。

内蔵モデム対応地域 2005年2月現在
カナダ、アメリカ、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、ロシア、イギリス、ギリシャ、スロバキア、スロベニア、チェコ、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、アイスランド、アイルランド、エストニア、ブルガリア、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、南アフリカ、モロッコ、エジプト、イスラエル、クウェート、レバノン、オマーン、サウジアラビア、トルコ、U.A.E.、オーストラリア、ニュージーランド、バングラデシュ、インド、インドネシア、マレーシア、パキスタン、フィリピン、シンガポール、スリランカ、タイ、韓国、中国、台湾、香港、ブラジル、アルゼンチン、メキシコ、日本



DVD±R書き込み 最大8倍速

■型番・ハードウェア仕様表

モデル名/型番	PX/410DLモデル PAPX410DL
プレインストールOS	Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載(※1)(※2)
プロセッサ	Intel® Celeron® M プロセッサ 350 動作周波数 1.30GHz
キャッシュメモリ	1次キャッシュ 32KBインストラクションキャッシュ、32KBデータキャッシュ(メインプロセッサに内蔵) 2次キャッシュ 1MB アドバンスドトランスファ・キャッシュ(メインプロセッサに内蔵)
チップセット	Intel® 910GML Expressチップセット
BIOS ROM	1MB(フラッシュROM)、ACPI 1.0b
メモリ	標準/最大 256MB/2GB(PC2700対応、DDR SDRAM)(※3)(※4)
表示機能	標準/最大 15型 XGA TFTカラー SuperView液晶 1,024X768ドット(※5) 外部ディスプレイ(オプション) 最大2,048X1,536ドット:1,677万色(※6) 内部ディスプレイ(オプション) 最大1,024X768ドット(※7) ビデオRAM 最大128MB(メインメモリと共用) グラフィックアクセラレータ Intel® 910GML Expressチップセットに内蔵 表示色数:解像度 すべて1,677万色(※8) 2,048X1,536ドット 1,920X1,440ドット 1,600X1,200ドット 1,280X1,024ドット 1,024X768ドット 800X600ドット
入力装置	本体キーボード 87キー(OADG109Aキータイプ標準)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.7mm ワンタッチ操作ボタン等 インターネットボタン、CD/DVDボタン、オーディオボタン ポインティングデバイス タッチパッド
補助記憶装置	ハードディスク 40GB(Ultra ATA100対応)(※9) ソフトウェア占有量 約5.14GB DVDスーパーマルチドライブ(※10) DVD-RAM書き換え(※11) 最大 3倍速 DVD-R書き換え 最大 4倍速 DVD-R書き込み 最大 8倍速 DVD+RW書き換え 最大 4倍速 DVD+R書き込み 最大 8倍速 CD-RW書き換え 最大 10倍速 CD-R書き込み 最大 24倍速 DVD-ROM読み出し 最大 8倍速 CD-ROM読み出し 最大 24倍速 12/8cmディスク対応、ATAPI接続 バッファアンダーランエラー防止機能付
通信機能	モデム データ最大56kbps(V.90対応、ボイスレス、世界61地域対応)、FAX最大14.4kbps(※15) LAN 100Base-TX/10Base-T(自動認識)
サウンド機能	AC97準拠AC-Link接続サウンドシステム(16ビットステレオ)、ステレオスピーカ内蔵
PCカードスロット	TYPE II X1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応)
インターフェース	●RGB(15ピンミニD-sub)×1 ●USB2.0×3(※16) ●マイク入力(3.5mmミニジャック)×1 ●S-Video出力×1(※17) ●i.LINK(IEEE1394)S400(4ピン)×1(※18) ●LAN(RJ45)×1 ●モデム(RJ11)×1 ●ヘッドホン出力(3.5mmステレオミニジャック)×1
セキュリティ機能	パスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロックスロット
電源	バッテリー リチウムイオン(バッテリーパック)(※19) JEITA測定法1.0 約2.5時間(※20) 充電時間 約4時間(電源OFF時)/約8時間以上(電源ON時)
消費電力	ACアダプタ AC100V~240V、50/60Hz(※21) 最大 約75W 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 S区分 0.00049(※22)
環境条件	温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)(※23)
外形寸法(突起部含まず)	338mm(幅)X280mm(奥行)X29.4mm(最薄部)/36.9mm(高さ)
質量(標準バッテリーパック装着時)	約33.0kg
主な付属品	●ACアダプタ ●ACケーブル ●マニュアル ●保証書 ●バッテリーパック(本体装着済み) 他
ILW対応(制限付海外保証)	あり(1年)

※1. Windows® XP Home Editionでは、WindowsNT® Server、Windows® 2000 Serverなどのドメインにログオンすることはできません。
※2. プレインストールされているOSのみサポートいたします。
※3. ビデオRAMとして最大128MBを使用しています。
※4. あらかじめスロットに256MBのメモリが装着されています。2GBに拡張するためには、装着されている256MBのメモリを取り外し、1GBのメモリを2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大2GBまでです。
※5. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を使用して作られており、非点灯、常時点灯などの表示(画像)が存在することがありますが故障ではありません。あらかじめご了承ください。
※6. 使用可能なディスプレイは、解像度により異なります。解像度にあつたディスプレイを接続してください。
※7. 外部ディスプレイと内部液晶を同時表示の場合は、外部ディスプレイ/内部液晶と内部液晶の色数/解像度で表示されます。
※8. 内部液晶への表示の場合、1,677万色はデジザリング表示です。内部液晶の解像度よりも小さい解像度で表示する場合、初期設定では、表示領域が画面いっぱいになり大きく表示されます。内部液晶の解像度よりも大きい解像度で表示する場合は仮想スクリーン表示となります。
※9. ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。リカバリ領域として約3.13GBを使用しています。ソフトウェア占有量にはリカバリ領域の容量は含まれません。リカバリ領域以外のすべての領域がNTFSで設定されています(CD/FireWireパーティションで設定)。
※10. バッテリー駆動中に書き込みをおこなうと、バッテリーの消耗などによっては、録画に失敗したり、映像や音が飛んだり、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプタを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあつた速度を選択して読み出し/書き込みをおこないます。ディスクによっては最大速度での読み出し/書き込みができない場合があります。
※11. 2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアへの書き込みはできません。またカートリッジの取り外しができないメディアは使用できません。
※12. 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。
※13. DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、「ALL」のソフトをご使用ください。また、使用するDVDディスクのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。なお、DVD-Video再生時は、ACアダプタを接続した状態でご利用することをおすすめします。
※14. カートリッジの取り外しができないメディアは使用できません。
※15. 内蔵モデムは対応地域以外では使用できません。33.6kbps以上の高速受信は接続先の対応回線状態などが整った場合のみ可能です。送信時は最大33.6kbpsでの接続になります。K56Flex™には対応していません。FAX通信ソフトは搭載してありません。
※16. USB1.1/2.0対応。USB対応周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
※17. TV2の接続には、市販の4ピン端子ケーブルを使用してください。
※18. i.LINK対応機器すべての動作を保証するものではありません。
※19. バッテリーパックは消耗品です。バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。
※20. 社団法人電子情報技術産業協会「JEITA」バッテリー動作時間測定法(Ver1.0)「http://ftp.jeita.or.jp/mobile/index.html」を参照してください。省電力制御あり。満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境により異なります。
※21. 同梱されているACケーブルは、日本(100V)の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域でご利用になる場合は、当該国・地域の法令・安全規格に適合したACケーブルを現地でお買い求めのうえ、ご利用ください。
※22. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論値で除したものです。
※23. 環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。