

TOSHIBA

Official IT Partner

EQUIUM

— エキアム —

高性能&使いやすさを追求した、
コンパクトデスクトップ。EQUIUM 5050



**Intel® Pentium® 4
プロセッサ1.60GHz**

Intel® Pentium® 4 プロセッサ1.60GHzを
搭載。高度なビジネスアプリケーションや
インターネット環境において、優れたパ
フォーマンスを発揮します。

**高性能グラフィックアクセラレータ
Matrox社製 Millennium G550**



カスタムメイド
サービス対応

全 48 モデル

EQUIUM 5050

- Windows® XP Professional 搭載モデル
 - PE505164NB1P1 本体標準価格: 228,000円 (税別) ~
- Windows® 2000 Professional Service Pack 2 搭載モデル
 - PE505164NB121 本体標準価格: 228,000円 (税別) ~
- Windows® 98 Second Edition 搭載モデル
 - PE505164NB181 本体標準価格: 208,000円 (税別) ~

*ディスプレイは別売です。

高性能 / 信頼性

コンパクトなスタイル

オフィスの環境に応じて、横置きにも縦置きにも設置できるコンパクト設計です。PC
カードスロットを装備することでノートPCなどに使用される周辺機器等も接続可能。
さらにUSBを本体前面/背面に2基ずつ装備し、使い勝手の良さを実現しています。
また、最新OS「Windows® XP Professional」モデルもラインアップに加え、企業ニーズに
合わせて最適なモデルをお選びいただけます。

PCカードスロットTypeII×2

選べる3つのOS

不正アクセスを防止。暗号化ユーティリティ WinSafe Lite 装備

**管理用アプリケーション
Intel® LANDesk® Client Manager 6.2を標準添付**

環境調和

環境調和に配慮したPC

製品に対する環境調和が求められる中、東芝はいち早く環境の国際規格であるISO14001*
を取得し、定期的に監査を実施するなど積極的な取り組みを続けています。

*PC生産拠点 東芝青梅工場にて取得

グリーン購入法判断基準をクリア

EQUIUMシリーズは2001年4月より全面施行された「グリーン購入法」で定められている
判断基準・配慮項目を満たしています。

PCグリーンラベルの基準に対応

*本製品はJEITA「PCグリーンラベル制度」の審査基準(2001年度版)を満たしています。
詳細はwebサイト <http://www.jeita.or.jp>をご覧ください。



エネルギー省エネプログラムの基準に適合

国際エネルギー省エネプログラムの参加事業者として、積極的に製品の基準適合を推進しています。

*当社は国際エネルギー省エネプログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギー省エネプログラムの
基準を満たしていると判断します。



「省エネ法(2005年度達成目標値)」の基準をクリア

「省エネ法(2005年度達成目標値)」で定められた基準値をクリアした製品づくりをしています。

この印刷物は「再生紙」と環境にやさしい「植物性大豆インキ」を使用しています。



カスタムメイドサービス

納期・価格など詳細に関しましては営業スタッフまでお問い合わせください。

EQUIUM 5050	CPU	メモリ	ハードディスク	ドライブ	アプリケーション	プレインストールOS
Intel® Pentium® 4 プロセッサ 1.60GHz ベースモデル3タイプ	Intel® Pentium® 4 プロセッサ 1.60GHz	128MB	40GB	CD-ROM (最大48倍速)	なし	Windows® XP Professional or Windows® 2000 Professional or Windows® 98 Second Edition
組み合わせ 計48バリエーション		256MB	60GB	CD-R/RW CD-R:書き込み最大24倍速 CD-RW:書き換え最大10倍速*2 CD-ROM:最大40倍速 CD-R/RW**はバッファアンダー ランエラー防止機能対応	Microsoft® Office XP Personal	<input type="checkbox"/> ベースモデル <input checked="" type="checkbox"/> カスタムメイド サービスメニュー

*1. OSはWindows®XPまたは Windows®2000もしくはWindows®98のいずれかをお選びいただけます。*2. CD-RWメディアへ書き込みを行う際には、書き込み速度に対応したメディアをご使用ください。

本カタログの掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

東芝のPCは正規のWindows® オペレーティングシステムを搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

■ EQUIUM 5050 / 型番・ハードウェア仕様

型番	EQUIUM 5050 (ベースモデル)	
プレインストールOS	Windows [®] XP Professional Windows [®] 2000 Professional Service Pack 2 Windows [®] 98 Second Edition	EQ164/NB1P1モデル PE505164NB1P1 EQ164/NB121モデル PE505164NB121 EQ164/NB181モデル PE505164NB181
プロセッサ	システムバスクロック	Intel [®] Pentium [®] 4プロセッサ 1.60GHz 400MHz
PCIチップセット		Intel [®] 845
BIOS ROM		フラッシュROM、Plug and Play 1.0a、APM1.2、ACPI1.0b
キャッシュメモリ		8KB(一次キャッシュ、プロセッサに内蔵)、256KB(二次キャッシュ、プロセッサに内蔵)
メモリ	標準 最大	128MB(PC133対応 SDRAM、SPD付) 1GB (※1)
	メモリソケット数	DIMMソケット(168ピン)×2(標準構成で1ソケット占有)
表示機能	ビデオRAM	32MB (DDR SDRAM)
	グラフィックアクセラレータ	Matrox 社製 Millennium G550
	解像度/表示色数(※2)	1,600×1,200ドット:1,677万色(アナログRGBのみ)、1,280×1,024ドット:1,677万色、1,024×768ドット:1,677万色、800×600ドット:1,677万色、640×480ドット:1,677万色
入力装置	キーボード	本体分離型キーボード(109Aキー、O.A.D.G.準拠、PS/2接続)
	マウス	PS/2マウス(スクロール機能付)
	ハードディスク(※3)	40GB(UltraATA100/S.M.A.R.T.対応)
	フロッピーディスク(※4)	3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB)×1
補助記憶装置	CD-ROM 対応フォーマット(※5)	読み出し最大48倍速 音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ)
拡張スロット(※6)		PCIスロット×2(175mm(奥行)×106mm(幅))、AGPスロット×1(175mm(奥行)×64mm(幅))
PCカードスロット(※7)		TYPE II ×2 (PC Card Standard準拠、CardBus対応)
ストレージベイ	3.5型ストレージ 内蔵3.5型ストレージ 5型ストレージ	1スロット(FDDで使用済) 1スロット(HDDで使用済) 1スロット(CD-ROMで使用済)
サウンド機能(※8)	インタフェース	Line-in×1、Line-out×1、マイク入力×1
インタフェース		シリアル(RS-232C/E)D-sub、非同期115.200bps(ハードウェア仕様、16550a互換)×1 パラレル(セントロニクス25ピンD-sub、ECP対応)×1 アナログRGB(D-sub15ピン3段)×1 デジタルRGB(DVI-I仕様準拠、29ピン)×1 キーボード(PS/2タイプ、6ピンDIN)×1 マウス(PS/2タイプ、6ピンDIN)×1 USB×4(前面×2、后面×2)(※9) LAN(RJ45)×1
通信機能	モデム LAN	- 100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応)
セキュリティ機能		パワーオンパスワード、管理者パスワード、セキュリティロックスロット
障害管理機能		電圧監視、S.M.A.R.T.対応
カレンダー機能		日付、時計機能を標準装備(1次電池によるバックアップ)
電源		AC100V、50/60Hz 最大200W
消費電力	省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※10)	Q区分0.00089
環境条件		温度10〜35℃、湿度20〜80%(但し結露しないこと)
外形寸法(※11)		93mm(幅)×389mm(奥行)×310mm(高さ) (縦置き時、本体のみ)(※12)
質量		約9.0kg
主な付属品		キーボード、PS/2マウス、ACケーブル、アナログRGB変換アダプタ、マニュアル、保証書、リカバ/CD、縦置きスタンド 他

※1.ハードウェアの最大値です。 ※2.解像度および表示色は、接続する表示装置の表示能力およびポートするOSにより異なります。
 ※3.Windows98はハードディスクが全領域がFAT32で設定されています。WindowsXP、Windows2000は全領域NTFSフォーマットで設定されています(ドライブレイトレーションで設定)。ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。 ※4.WindowsXP1.2MB、720KB形式でのフォーマットはできません。Windows98は、1.2MB形式でのフォーマットはできません。読み書きのみ可能です。
 ※5.対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。 ※6.増設するカードによっては認識できない場合があります。 ※7.PCカードによっては認識できない場合があります。 ※8.本体内部スピーカはモラル再生。 ※9.USB対応周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※10.エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合論議性能で除したものです。 ※11.ゴム足および突起部を含む。 ※12.縦置きスタンド使用時、146.8mm(幅)×397.2mm(奥行)×330mm(高さ)になります。

製品名	消費電力	省エネ法に基づくエネルギー消費効率※
モバイルディスク5GB	最大約2W	D区分 0.16000
モバイルディスク2GB	最大約2W	D区分 0.40000

※エネルギー消費効率は省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです。

●本カタログ掲載の商品の名称はそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。 ●Intel、Intel Insideロゴ、Pentium及びCeleronは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテル コーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。 ●Microsoft、Windows、Bookshelf、Outlook、Windows Media、Windowsロゴ、Windowsスタートロゴ、Officeロゴは、米国Microsoft Corporationの米国及び他の国における登録商標です。 Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。 ●Wake On LAN、PS/2はIBM Corp.の商標または登録商標です。 ●Adobe、Adobe AcrobatはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。 ●Bluetoothはその商標権者が所有しており、東芝インフラテクノロジーズに委任されています。 ●Roxio、Roxioドライブ、Easy CD Creator、5 Direct CDはRoxio, Inc.の商標です。 ●日視品についてお問い合わせは、東芝エレクトロニクス(株)サービスセンター(株)044-5483456まで。 ●モデルに関してMicrosoft、Windows[®] XP Home Edition、Microsoft Windows 2000 Professional、Microsoft Windows[®] 98 Second Edition対応ソフトウェアをご使用ください。 本製品で使用するソフトウェア及び周辺機器ご購入に際しては、各ソフトウェア及び周辺機器の販売元にご確認ください。 ●本製品は日本国のみをサポートとなります。 ●写真はすべて本カタログに掲載したもので、実際の使用状況と異なる場合があります。 ●本カタログに記載された内容及び製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 ●品質保証に際しては、本商品の記憶内容が変化・消失する場合がございます。 これによる損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 プレインストールソフトは市販のバージョン商品とソフトの内容・マニュアル・その他添付ソフトにおいて一部異なるものがあります。 ●時計用電池は一定期間内使用しないことと電圧、時間設定がずれることがあります。 ●本カタログに記載されている数値及び表示は2002年1月現在のものです。



★東芝PC総合情報サイト『dynabook.com』

<http://dynabook.com/>

インターネットで製品情報、プロモーション情報、サポート情報などの最新の情報がご覧いただけます。また、お客様登録もできます。

★東芝PCダイヤル

ダイヤル ☎0570-00-3100

※受付時間/月～日/9:00～19:00 祝日、年末年始(12月31日～1月3日)を除く

※お客からの電話は全国6箇所(千歳市、大板市、名古屋、福岡市、仙台市、札幌市)の最寄りの拠点に自動的に接続されます。拠点までの電話料金は有料となります。
海外からの電話、携帯電話等でも上記電話番号に接続できないお客様、NTT以外とマイラインプラスをご契約のお客様は、☎43-298-8780 で受け付けております。

★触れて、使える。東芝PCテクノセタ

- 東京/秋葉原 (03) 3257-3100
- 大阪/日本橋 (06) 6644-2281

※営業時間10:00～18:30 ※電話受付10:15～12:00 13:00～18:15
※(毎週水曜・祝日・月末最終営業日・当社指定の休日を除きます)

★東芝PC FAX情報サービス ☎43-270-1358

東芝PCの商品情報を24時間お届けします。
※システムメンテナンスのために休止させていただきます。

電話番号・FAX番号は、お間違いのないよう、よくお確かめの上おかけください。

本カタログの掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り料等は含まれておりません。

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安心してお使いいただくために…必ずお守り下さい」等をよくお読みください。

株式会社 東芝 デジタルメディアネットワーク社

PC事業部

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1(東芝ビルディング)

東芝のPCは正規のWindows[®] オペレーティングシステムを搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

■ ソフトウェア

	Microsoft [®] Windows [®] XP Professional	Microsoft [®] Windows [®] XP Professional 77777777	Microsoft [®] Windows [®] 2000 Professional 77777777	Microsoft [®] Windows [®] 2000 Professional 77777777	Microsoft [®] Windows [®] 98 Second Edition	Microsoft [®] Windows [®] 98 Second Edition 77777777
OS	○	○	○	○	○	○
Microsoft [®] OfficeXP Personal	○	○	○	○	○	○
かな漢字変換	○	○	○	○	○	○
インターネットブラウザ	○	○	○	○	○	○
メール	○	○	○	○	○	○
ウイルス駆除	●	●	●	●	●	●
マウスウェア	○	○	○	○	○	○
Adobe [®] Acrobat [®] Reader	●	●	●	●	●	●
WinSafe Lite Ver.3.0	●	●	●	●	●	●
Intel [®] LANDesk [®] Client Manager 6.2	○	○	○	○	○	○
東芝お客様登録	○	○	○	○	○	○
PC診断ツール	○	○	○	○	○	○
Easy CD Creator 5 Basic	●	●	●	●	●	●

注1 本商品はリカバ/CDを添付しておりますので、バックアップツール(MSCSD)プログラムはありません。 注2 カスタムメイドサービスでOffice XPを選択したモデルのみ。 注3 ウィルス定義ファイルは最新のウィルスやウイルスには対応するため、常に最新のものに更新する必要があります。なお無償の更新サービスは期間限定となりますので、期間終了後は有償の更新サービスをお申し込みいただくことでサービスを延長することができます。詳細は<http://shop.symantec.co.jp/Definitonkey.asp>をご覧ください。 注4 使用にあたってはセットアップが必要となります。 注5 他のバージョンで暗号化されたファイルはVer.3.0では復号できません。ご使用中のバージョンで復合後、バージョン変更をおこなってください。 注6 CD-R/RW搭載モデルのみ。

■ オプション (2002年1月現在)

製品名	型番	標準価格(税別)
増設256MBメモ리카ードC	PVME256C	120,000円
増設128MBメモ리카ードC	PVME128C	60,000円
15型カラーディスプレイC	PVCRT15C	50,000円
17型カラーディスプレイC	PVCRT17C	80,000円
15型フラットパネルディスプレイK	PVLCD15K	128,000円
17型フラットパネルディスプレイK	PVLCD17B	188,000円
モバイルディスク2GB	PAMHD002	オープン価格
モバイルディスク5GB	PAMHD005	オープン価格
Bluetooth [™] PCカード	PABTC001	22,000円
Bluetooth [™] ワイヤレスモデムステーション	PABTS001	70,000円
アダプタPCカード(SDカード/スマートメディア兼用ATAアダプタ)	SDA-C003M	オープン価格
アダプタPCカード(SDカード用ATAアダプタ)	SDA-C004M	オープン価格
無線LANアクセスポイント	IPC5037A	オープン価格
無線LAN PCカード	IPC5038A	オープン価格
TFT液晶ディスプレイ15型-D	IPC5039A	オープン価格
RS-232ケーブル	PWSS452A	7,500円
プリンタ接続ケーブル	PWSS453A	6,000円

注1 Bluetooth[™] PCカード(PABTC001)は2枚同梱。FAX通信ソフトは添付していません。 注3 アダプタPCカードはメモ리카ード専用です。問い合わせ先:東芝メディアカード事業部:03-3457-8413 ※オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

17型フラットパネルディスプレイB/PVLCD17B 15型フラットパネルディスプレイK/PVLCD15K



- 最大表示解像度:1,280×1,024ドット
- 外形寸法:424mm(W)×178mm(D)×436mm(H)
- デジタルRGB(DVI)、アナログRGB接続
- スピーカー(1W)×2 ●質量:約6.5kg



- 最大表示解像度:1,024×768ドット
- 外形寸法:353mm(W)×140mm(D)×370mm(H)
- デジタルRGB(DVI)、アナログRGB接続
- スピーカー(1W)×2 ●質量:約4.5kg

17型カラーディスプレイC/PVCRT17C



- 17型ブラウン管(フラットタイプ)、低反射帯電防止処理
- 最大表示解像度:1,280×1,024ドット
- 外形寸法:404mm(W)×442mm(D)×434mm(H)
- アナログRGB接続 ●質量:約18.0kg

15型カラーディスプレイC/PVCRT15C



- 15型ブラウン管、低反射帯電防止処理
- 最大表示解像度:1,280×1,024ドット
- 外形寸法:360mm(W)×382mm(D)×370mm(H)
- アナログRGB接続 ●質量:約12.5kg

● TOSHIBA Information ●