

# TOSHIBA

# EQUIUM

すぐれた拡張性、先進アーキテクチャを搭載したハイエンドPC、ミニタワー



\*ディスプレイは別売です。

## 高速CPUを搭載

Intel® Pentium® プロセッサ700MHzを搭載し、先進の高速処理を実現しています。高品質な画像・動画処理、高精細な3D処理を実現できるほか、プロセッサごとにシリアル・ナンバーが登録されており、対応したインターネットサービスでは信頼性の高いコミュニケーションをはかることができます。

## ！ 将来も安心な拡張性

空きスロットは、5型拡張ベイ×3及び3.5型拡張ベイ×1、PCI×4(フルサイズ)、PCI/ISA×1(フルサイズ)あります。今後の拡張にも安心して対応できます。

Intel® Pentium® III プロセッサ 700MHz 大容量 15 GB ハードディスク  
 64 MB メインメモリ SDRAM, ECC/SPD付き 最大768MB)  
 100Base-TX対応LANインタフェース 最大40倍速CD-ROM  
 選べる3つのOS

Windows® 98  
Second Edition

Windows® 95

Windows NT®

EQUIUM 9000 EQ70P/TX8モデル (型番: PA-EQ70PTX8B) 本体標準価格: 318,000円(税別)  
 EQUIUM 9000 EQ70P/TX5モデル (型番: PA-EQ70PTX5B) 本体標準価格: 318,000円(税別)  
 EQUIUM 9000 EQ70P/TX4モデル (型番: PA-EQ70PTX4B) 本体標準価格: 338,000円(税別)

## 強力なセキュリティ管理

Intel® LANDesk® Client Manager Ver6.0( CD-ROM添付 )

運用管理ソフトです。インターネット/イントラネット、ダイヤルアップ接続など、ネットワーク上のすべてのコンピュータを柔軟に管理でき、業務効率化に貢献、TCO削減を実現します。またWired for Managementなどの主要な管理仕様に準拠しています。

ARCACLAVIS CHIPHER Personal

電子メールの内容やインターネットで送受信されるファイルなど、様々なデータを暗号化/複号化可能。データの漏えいを防ぐことができます。

VirusScan for Windows®

ウイルス発見・駆除ソフトです。コンピュータウイルスの被害を未然に防ぎます。

## 環境に配慮した製品づくり

東芝は、国際エネルギー省プログラム基準適合、再生紙を利用したマニュアル、発泡材を使用しない梱包方法など、環境保全に積極的な取り組みをおこなっています。

## カスタム・リカバリCD

全機種にリカバリCDを標準添付。OSの初期状態へ戻すことができます。更にWindows®95及びWindows®98モデルはカスタム・リカバリCD対応。アプリケーションやドライバを個々にインストールしたり、OSのみを再セットアップすることもできます。

PCのライフスタイルを快適にするWindows® 98 Second Edition搭載



本カタログの掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

型番・ハードウェア仕様

機種名	モデル名/型番	EQUIUM9000
プラットフォームOS	Windows® 98 Second Edition	EQ70P/TX8モデル PA-EQ70PTX8B
	Windows® 95	EQ70P/TX5モデル PA-EQ70PTX5B
	WindowsNT® Workstation4.0 ServicePack5	EQ70P/TX4モデル PA-EQ70PTX4B
プロセッサ	システムバスクロック	Intel® Pentium® プロセッサ 700MHz( 1) 100MHz
PCIチップセット		Intel® 440BX
BIOS ROM		フラッシュROM, Plug and Play1.0a, APM1.2, ACPI1.0
キャッシュメモリ		256KB( 二次キャッシュ, メインプロセッサに内蔵) 64MB( PC100対応, SDRAM, ECC/SPD付)
メモリ	標準	768MB( 2 )
	最大	2GB
	メモリソケット数	DIMMソケット( 168ピン ) × 3( 標準構成で1ソケット占有)
ビデオRAM		16MB(SDRAM)
表示機能	グラフィックアクセラレータ	nVIDIA RIVA TNT2( AGP接続)
	解像度/表示色数( 3 )	1,600×1,200ドット:1,677万色, 1,280×1,024ドット:1,677万色, 1,024×768ドット:1,677万色, 800×600ドット:1,677万色, 640×480ドット:1,677万色
入力装置	キーボード	本体分離型キーボード109キー( OADB準拠)
	マウス	PS/2マウス( スクロールボタン付)
補助記憶装置	ハードディスク( 4 )	15GB( UltraATA-33/S.M.A.R.T.対応)
	フロッピーディスク	3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB) × 1
	CD-ROM	最大40倍速
拡張スロット( 6 )		音楽CD, CD-ROM, マルチセッション(PhotoCD, CDエクストラ)
		PCIスロット × 4( フルサイズ) PCI/ISAスロット × 1( フルサイズ) AGPスロット × 1( ハーフサイズ, グラフィクスカードで使用済)
ストレージベイ	3.5型ストレージ	3スロット( 内2つはHDD, FDDで使用済)
	5型ストレージ	4スロット( 内1つはCD-ROMで使用済)
インタフェース		・パラレルセントロニクス25ピンD-sub, ECP対応) × 1 ・キーボード(PS/2タイプ, 6ピンDIN × 1・USB × 7)・LAN(RJ45) × 1 ・アナログRGB(15ピンD-sub3段) × 1( 8 )・デジタルRGB(DFP仕様準拠, 20ピン) × 1( 8 ) ・シリアル(RS-232C9ピンD-sub, 非同期)15,200bps(ハードウェア仕様), 16550A互換) × 2
サウンド機能	インタフェース	—
LAN機能		100Base-TX/10Base-T( 自動認識, Wake On LAN 対応)
セキュリティ機能		パスワード/電源監視, 管理者パスワード
障害管理機能		温度/電圧監視, S.M.A.R.T.対応
カレンダー機能		日付, 時計機能を標準装備(1次電池によるバックアップ)
電源		AC100V, 50/60Hz 本体:最大160W
消費電力	省エネ法に基づくエネルギー消費効率( 9 )	R区区分0.0183( Windows® 98 )
		R区区分0.0183( Windows® 95 )
		R区区分0.0262( WindowsNT® )
環境条件		温度10 ~ 35 °C, 湿度30 ~ 80%( 但し結露しないこと)
外形寸法		195mm(幅) × 495mm(奥行) × 435mm(高さ) ( 10 )
質量		約14.5kg
主な付属品		キーボード, PS/2マウス, ACケーブル, マニュアル, 保証書, リカバリCD, LAN Desk® Client Manager 6.0( 11 ) アプリケーションCD( 12 ) 他
ソフトウェア	Windows® 98 Second Edition	Internet Explorer 5
	Windows® 95	Internet Explorer 4.01/3.02( 13 )
	WindowsNT® Workstation4.0 ServicePack5	Internet Explorer 4.01

1. Windows® 95モデルではストリーミングSMD拡張機能命令は使用できません。プロセッサ/シリアル/ナンバリング機能は出荷時ではオフで設定しています。(システムセットアップで切替が可能です)  
2. ハードウェアの最大値です。3. 解像度および表示色は、接続する表示装置の表示能力及びサポートするOSにより異なります。4. Windows® 98及びWindows® 95モデルは、全領域がFAT32で設定されています。(ドライブフォーマットで設定) WindowsNT® モデルはハードディスクの一部領域がFAT32で設定されており、残りは未設定です。ハードディスクの容量は1GBを1000バイトで算出しています。5. 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。CD-R及びCD-RWは読み込み可能です。6. 増設するカードによっては認識できない場合があります。7. USBインタフェースはUSB対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。WindowsNT® では対応していません。8. アナログRGBとデジタルRGBとの同時出力はできません。9. エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める理論値で除したものです。10. GOM足及び突起部含む。11. Windows® 98及びWindows® 95モデルのみ。12. Windows NT® のみ添付。LANDesk® Client Manager 6.0を含みます。13. OSのセットアップ後選択が可能です。

オプション

製品名	型番	標準価格(税別)
増設64MBメモリカードB	PVP121JA	25,000円
内蔵ハードディスクユニット10GB	PVHDD10G	30,000円
15型カラーディスプレイB	PVCRT15B	50,000円
17型カラーディスプレイB	PVCRT17B	80,000円
15型フラットパネルディスプレイ	PVLCD15J	198,000円
RS-232Cケーブル	PWS5452A	7,500円
プリンタ接続ケーブル	PWS5453A	6,000円

省エネ法に基づくエネルギー消費効率の表示

製品名	型番	記憶容量	消費電力	省エネ法に基づくエネルギー消費効率
内蔵ハードディスクユニット10GB	PVHDD10G	10262MB	6.18W	E区分0.0006

エネルギー消費効率は省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです。

カスタムメイドサービス <ビジネスや企業システムに合わせた環境を構築できます>

CPU	メモリ	HDD	OS	型番	本体標準価格(税別)
Intel® Pentium® III 700MHz	64MB	15GB	Windows® 98	PA-EQ70PTX8B	318,000円
			Windows® 95	PA-EQ70PTX5B	318,000円
			WindowsNT®	PA-EQ70PTX4B	338,000円
		20GB	Windows® 98	PA-EQ70PTX8C	333,000円
			Windows® 95	PA-EQ70PTX5C	333,000円
			WindowsNT®	PA-EQ70PTX4C	353,000円
	128MB (128MBx1)	15GB	Windows® 98	PA-EQ70PTX8E	343,000円
			Windows® 95	PA-EQ70PTX5E	343,000円
			WindowsNT®	PA-EQ70PTX4E	363,000円
		20GB	Windows® 98	PA-EQ70PTX8F	358,000円
			Windows® 95	PA-EQ70PTX5F	358,000円
			WindowsNT®	PA-EQ70PTX4F	378,000円
	256MB (256MBx1)	15GB	Windows® 98	PA-EQ70PTX8H	416,000円
			Windows® 95	PA-EQ70PTX5H	416,000円
			WindowsNT®	PA-EQ70PTX4H	436,000円
		20GB	Windows® 98	PA-EQ70PTX8J	431,000円
			Windows® 95	PA-EQ70PTX5J	431,000円
			WindowsNT®	PA-EQ70PTX4J	451,000円
	512MB (256MBx2)	15GB	Windows® 98	PA-EQ70PTX8L	538,000円
			Windows® 95	PA-EQ70PTX5L	538,000円
			WindowsNT®	PA-EQ70PTX4L	558,000円
		20GB	Windows® 98	PA-EQ70PTX8M	553,000円
			Windows® 95	PA-EQ70PTX5M	553,000円
			WindowsNT®	PA-EQ70PTX4M	573,000円
768MB (256MBx3)	15GB	Windows® 98	PA-EQ70PTX8P	638,000円	
		Windows® 95	PA-EQ70PTX5P	638,000円	
		WindowsNT®	PA-EQ70PTX4P	658,000円	
	20GB	Windows® 98	PA-EQ70PTX8Q	653,000円	
		Windows® 95	PA-EQ70PTX5Q	653,000円	
		WindowsNT®	PA-EQ70PTX4Q	673,000円	

15型フラットパネルディスプレイ / PVLCD15J

最大表示解像度:1,024×768ドット  
外形寸法:380mm(W)×178mm(H)×387mm(D)  
デジタルRGB接続  
スピーカー1W×2, スピーカーケーブル1本付属  
質量:約5.0kg

17型カラーディスプレイB / PVCRT17B

17型ブラウン管、低反射帯電防止処理  
最大表示解像度:1,280×1,024ドット  
外形寸法:399mm(W)×407mm(D)×410mm(H)  
アナログRGB接続  
質量:約15.0kg

15型カラーディスプレイB / PVCRT15B

15型ブラウン管、低反射帯電防止処理  
最大表示解像度:1,280×1,024ドット  
外形寸法:358mm(W)×379mm(D)×370mm(H)  
アナログRGB接続  
質量:約12.0kg

Wake On LANはIBM Corp.の商標または登録商標です。PS/2は、米国IBM Corp.の商標です。Intel, Intel Insideロゴ、Pentium及びLANDeskは、Intel Corporationの商標または登録商標です。Microsoft, Windows, Windowsロゴ、WindowsNTは、米国Microsoft Corporationの米国及び他の国における登録商標です。本カタログ掲載の商品の名称はそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。付属品についてのお問い合わせは、東芝エンジニアリング(株)サービスセンター(本社:044-548-3456)まで。本製品で使用するソフトウェア及び周辺機器のご購入に際しては、各ソフトウェア及び周辺機器の販売元へ動作をご確認ください。本製品は日本国のみをサポートとなります。写真はすべて本カタログ用に撮影したもので、実際の使用状況と異なる場合があります。本カタログに記載された内容及び製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。誤操作や故障により、本商品の記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害については、当社は一切その責任を負いませんので、予めご了承下さい。

TOSHIBA Information

ホームページ『PC STARS』  
<http://www2.toshiba.co.jp/pc/>  
インターネットで製品情報などの最新の情報がご覧いただけます。

会員専用『メンバーズクラブ』  
<http://www5.toshiba.co.jp/tpmc/>  
購入後にお客様(愛用者)登録をしていただいた会員専用のホームページです。デスクトップ上のアイコンから登録が可能です。

東芝PCダイヤル  
[ナビダイヤル] 全国共通電話番号  
**0570-00-3100**  
技術的なご質問、お問い合わせにお答えいたします。  
\*受付時間/平日:9:00~18:00 土日:9:00~17:30  
祝日、年末年始、12月31日~1月3日 差除く

お客様からの電話は全国6箇所(千葉市、大阪市、名古屋市、福岡市、仙台市、札幌市)の最寄り拠点に自動的に接続されます。海外からの電話、携帯電話等で上記電話番号に接続できないお客様は、043-298-8790へ。  
ご注意:ナビダイヤルでは、ダイヤル後に通話料無料のアンナスが流れます。これはお客様から全国6箇所の最寄りの拠点までの通話料無料で、サポート料金はかかりません。(サポート料金は無料です。)

東芝PC FAX情報サービス 043-270-1358  
東芝PCの商品情報を24時間お届けします。

東芝PC集中修理センター [フリーダイヤル] 0120-86-9192  
故障かな?と思ったら、「ビックアップサービス」でも対応いたします。  
\*受付時間/平日:9:00~17:30(祝日、特別休日を除く)

触れて、使える。東芝PCテクノセンタ  
東京/秋葉原(03)3257-3100 東京都千代田区外神田1-8-13 東芝秋葉原ビル1F  
大阪/日本橋(06)6644-2281 大阪府大阪市浪速区日本橋東1-10-10 東芝日本橋ビル1F  
営業時間10:00~18:30 \*電話受付10:15~12:00 13:00~18:15  
(特別休日・毎週水曜・祝日・月末最終営業日を除く)

電話番号、FAX番号は、お間違いのないよう、よくお確かめの上おかけください。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、据付費、使用済み商品の引き取り費、消費税は含まれておりません。

**安全に関するご注意**

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安全にお使いいただくために...必ずお守り下さい」等をよくお読みください。

株式会社 **東芝** デジタルメディアネットワーク社  
PC事業部 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1(東芝ビルディング)