



Lineup

東芝がおすすめするWindows® XP

Main product specification table with columns for Model Name, OS, CPU, Memory, HDD, Drive, Graphics, Display, AV Features, Sound, Wireless, Security, and Accessories.

\*1 オープン価格の製品は本体希望小売価格を定めておりません。 \*2 ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。 \*3 JEITA測定法1.0による値(標準バッテリー装着時)。 \*4 標準バッテリー装着時。 \*5 インテル® パワーレギュレーション・テクノロジーには対応していません。 \*6 G30, F30/695LS-695LSBLのみ。 \*7 地上アナログのみ対応。 \*8 ビットレート約1.4MbpsでCドライブ(空き容量:約71.4GB)とDドライブ(空き容量:約120GB)に録画した場合の録画時間合計。 \*9 ビットレート約16MbpsでCドライブ(空き容量:約104GB)に録画した場合の録画時間合計。 \*10 ビットレート約1.4MbpsでCドライブ(空き容量:約51.9GB)とDドライブ(空き容量:約100GB)に録画した場合の録画時間合計。 \*11 ビットレート約16MbpsでCドライブ(空き容量:約51.9GB)とDドライブ(空き容量:約104GB)に録画した場合の録画時間合計。 \*12 ビットレート約1.4MbpsでCドライブ(空き容量:約104GB)に録画した場合の録画時間合計。 \*13 ビットレート約16MbpsでCドライブ(空き容量:約104GB)に録画した場合の録画時間合計。