

# ラインアップ

表内の      部分は、カスタムメイドサービスで選択できます。      を選択した場合、納期に時間のかかる場合があります。 ●納期・価格などの詳細に関しては、当社営業担当までお問い合わせください。

Windows®. 壁のない世界へ。東芝がお勧めする Windows 7.

R series																		Satellite B series										OS																						
薄さ・軽さ・高い堅牢性を継承し、大画面液晶モデルもラインアップ。 パワースリムモバイルPC。																		CPU、フルサイズテンキーなど、きめ細かく選択可能。 堅牢・大画面液晶搭載、ビジネスノートPC。										Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 Windows® 7 Professional 64ビット 正規版																						
13.3型									13.3型									14.0型		15.6型	15.6型										15.6型																			
R731									R730									R741		R751	B650										B550										B450									
型番 / 本体標準価格 (税込)	PR731 BANRB5A1	PR731 BANREB5A1	PR731 BANNRB5A1	PR731 BANN3BA51	PR731 BANRRB5A1	PR731 BANR3BA51	PR731 BAANRB5A1	PR731 BAAN3BA51	PR731 BAARRB5A1	PR731 BAAR3BA51	PR730 BENNRB5A1	PR730 BENN3BA51	PR730 BENRRB5A1	PR730 BENR3BA51	PR730 BEANRB5A1	PR730 BEAN3BA51	PR730 BEARRB5A1	PR730 BEAR3BA51	PR741 BAANR5A1	PR751 BABNR5A1	PB650 BAPB75A1	PB650 BABB75A1	PB650 BBPB75A1	PB650 BBBB75A1	PB650 BEPB75A1	PB650 BEBB75A1	PB650 BFPB75A1	PB650 BFBP75A1	PB550 BAABK7A1	PB550 BBABK7A1	PB550 BBAAB7A1	PB550 BBAB7A1	PB550 BEAB7A1	PB550 BFAB7A1	PB450 BJB75A1	型番 / 本体標準価格 (税込)														
OS	Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 Windows® 7 Professional 64ビット 正規版																		Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 Windows® 7 Professional 64ビット 正規版										Windows® 7 Professional 32ビット 正規版	OS																				
テクノロジー CPU	インテル® Core™ i5-2520M vPro™ プロセッサ 動作周波数2.50GHz インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応: 最大3.20GHz									インテル® Core™ i5-2520M プロセッサ 動作周波数2.50GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.20GHz)									インテル® Core™ i3-380M プロセッサ*4 動作周波数 2.53GHz		インテル® Core™ i5-2520M プロセッサ 動作周波数2.50GHz インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.20GHz	インテル® Core™ i7-640M プロセッサ 動作周波数2.80GHz インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応: 最大3.46GHz	インテル® Core™ i5-560M プロセッサ 動作周波数2.66GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応: 最大3.20GHz)		インテル® Core™ i5-480M*4 プロセッサ 動作周波数2.66GHz インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応: 最大2.93GHz		インテル® Core™ i3-380M*4 プロセッサ 動作周波数2.53GHz										インテル® Core™ i3-380M*4 プロセッサ 動作周波数 2.53GHz	インテル® Celeron® プロセッサ 925 動作周波数2.30GHz	テクノロジー CPU											
ディスプレイ	13.3型 HD 軽量薄型 TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768									13.3型 HD TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768									13.3型 HD 軽量薄型 TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768		13.3型 HD TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768	14.0型 HD TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768	15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768	15.6型 HD+ TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,600×900		15.6型 HD+ TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768	15.6型 HD+ TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,600×900	15.6型 HD+ TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768	15.6型 HD+ TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,600×900	15.6型 HD+ TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768	15.6型 HD+ TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,600×900	15.6型 HD+ TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768	15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768										15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768	ディスプレイ						
メモリ	2GB (2GB×1) 4GB (2GB×2)									2GB (2GB×1) 4GB (2GB×2)									2GB (2GB×1) 4GB (2GB×2)		1GB (1GB×1) 2GB (2GB×1)										1GB (1GB×1) 2GB (2GB×1)	メモリ																		
HDD*/SSD*	128GB SSD		250GB		128GB SSD		250GB		128GB SSD		250GB		128GB SSD		250GB		128GB SSD		250GB 128GB SSD										250GB 128GB SSD	HDD*/SSD*																				
光学ドライブ*	DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応)	なし	DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応)	なし	DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応)	なし	DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応)	なし	DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応)	なし	DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応)	なし	DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応)	なし	DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応)	なし	DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応)	なし	DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応)	DVD-ROMドライブ DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応)										DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応)	光学ドライブ*																			
有線LAN	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T + Intel® AMT7.0																		1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T										1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T										1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T + Intel® AMT6.0	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T										有線LAN
無線通信	IEEE802.11 a/b/g/n																		IEEE802.11a/b/g/n WiMAX IEEE802.16e-2005 無線LAN IEEE802.11a/b/g/n										なし IEEE802.11a/b/g/n										IEEE802.11a/b/g/n	なし IEEE802.11a/b/g/n										無線通信
キーボード	テンキーなし																		テンキーなし		フルサイズテンキー	フルサイズテンキー テンキーなし										テンキーなし フルサイズテンキー										キーボード								
指紋センサー	あり																		なし										なし										指紋センサー											
セキュリティチップ	TPM (TCG Ver1.2準拠)																		TPM (TCG Ver1.2準拠)										—										TPM (TCG Ver1.2準拠)	セキュリティチップ										
Office	なし Office Home and Business 2010																		なし Office Home and Business 2010										なし Office Personal 2010 Office Home and Business 2010										Office											
質量	バッテリーパック62AA 約1.28kg	バッテリーパック62AA 約1.18kg	バッテリーパック62AA 約1.35kg	バッテリーパック62AA 約1.25kg	バッテリーパック62AA 約1.28kg	バッテリーパック62AA 約1.18kg	バッテリーパック62AA 約1.47kg	バッテリーパック62AA 約1.37kg	バッテリーパック62AA 約1.40kg	バッテリーパック62AA 約1.30kg	バッテリーパック61AA 約1.33kg	バッテリーパック61AA 約1.25kg	バッテリーパック61AA 約1.26kg	バッテリーパック61AA 約1.17kg	バッテリーパック61AA 約1.48kg	バッテリーパック61AA 約1.39kg	バッテリーパック61AA 約1.40kg	バッテリーパック61AA 約1.32kg	バッテリーパック62AA 約2.09kg	バッテリーパック61AE 約2.44kg	標準バッテリーパック 約2.4kg										質量																			
駆動時間*	バッテリーパック62AA 約13時間	バッテリーパック92AA 約16時間	バッテリーパック62AA 約11時間	バッテリーパック92AA 約18時間	バッテリーパック62AA 約11時間	バッテリーパック62AA 約13時間	バッテリーパック61AA 約10時間	バッテリーパック91AA 約15時間	バッテリーパック61AA 約11時間	バッテリーパック61AA 約16時間	バッテリーパック61AA 約10時間	バッテリーパック61AA 約11時間	バッテリーパック62AA 約11時間	バッテリーパック61AE 約7時間	標準バッテリーパック 約1.5時間										標準バッテリーパック 約1.6時間	駆動時間*																								
インターフェース	・USB2.0×2 ・eSATA/USB2.0×1 ・HDMI出力端子																		・USB2.0×1 ・USB3.0×1 ・eSATA/USB2.0×1 ・HDMI出力端子										・USB2.0×3 ・eSATA/USB2.0×1 ・シリアルコネクタ										・USB2.0×3 ・eSATA/USB2.0×1	インターフェース										

\*1:SSD/HDDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。 \*2:光学ドライブを搭載しないモデルも選べいただけます。 \*3:JEITA測定法Ver1.0による値。 \*4:インテル® Core™ i5-480Mプロセッサ搭載モデル、インテル® Core™ i3-380Mプロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。