

# ラインアップ

表内の 部分、カスタムメイドサービスで選択できます。 を選択した場合、納期に時間がかかる場合があります。 ●納期・価格などの詳細に関しては 当社営業担当までお問い合わせください。

Windows®. 壁のない世界へ。東芝がお勧めする Windows 7.

Rseries																	Satellite Bseries																										
薄さ・軽さ・高い堅牢性を継承し、大画面液晶モデルもラインアップ。 パワースリムモバイルPC。																	CPU、フルサイズテンキーなど、きめ細かく選択可能。 堅牢・大画面液晶搭載、ビジネスノートPC。																										
13.3型																	14.0型		15.6型		15.6型																						
R731																	R741		R751		B650													B550		B450							
型番 / 本体標準価格 (税込)	PR731 BANRBA51 344,400円	PR731 BANREBA51 327,600円	PR731 BANNRBA51 286,650円	PR731 BANN3BA51 270,900円	PR731 BANRRBA51 339,150円	PR731 BANR3BA51 323,400円	PR731 BAANRBA51 267,750円	PR731 BAAN3BA51 252,000円	PR731 BAAARRBA51 320,250円	PR731 BAAAR3BA51 304,500円	PR730 BENNRBA51 265,650円	PR730 BENN3BA51 249,900円	PR730 BENRRBA51 318,150円	PR730 BENR3BA51 302,400円	PR730 BEANRBA51 246,750円	PR730 BEAN3BA51 231,000円	PR730 BEARRBA51 299,250円	PR730 BEAR3BA51 283,500円	PR741 BAANR5A51 239,400円	PR751 BABNR5A51 223,650円	PB650 BAPB75A51 279,300円	PB650 BABB75A51 260,400円	PB650 BBPB75A51 232,050円	PB650 BBBB75A51 213,150円	PB650 BEPB75A51 221,550円	PB650 BEBB75A51 202,650円	PB650 BFPB75A51 211,050円	PB650 BFBB75A51 192,150円	PB550 BAABK7A51 268,800円	PB550 BBABK7A51 221,550円	PB550 BAAB71A51 249,900円	PB550 BBAB71A51 202,650円	PB550 BEAB71A51 192,150円	PB550 BFAB71A51 181,650円	PB450 CJAB75A31 147,000円	型番 / 本体標準価格 (税込)							
OS	[セレクトタブ]OS Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 Windows® 7 Professional 64ビット 正規版																	[セレクトタブ]OS Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 Windows® 7 Professional 64ビット 正規版													Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み 正規版	OS											
テクノロジー CPU	インテル® Core™ i5-2520M vPro™ プロセッサー 動作周波数2.50GHz インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応: 最大3.20GHz		インテル® Core™ i5-2520M プロセッサー 動作周波数2.50GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.20GHz)														インテル® Core™ i3-380M プロセッサー*4 動作周波数 2.53GHz		インテル® Core™ i5-2520M プロセッサー 動作周波数2.50GHz インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.20GHz		インテル® Core™ i7-640M プロセッサー 動作周波数2.80GHz インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応: 最大3.46GHz		インテル® Core™ i5-560M プロセッサー 動作周波数2.66GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応): 最大3.20GHz		インテル® Core™ i5-480M*4 プロセッサー 動作周波数2.66GHz インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応: 最大2.93GHz		インテル® Core™ i3-380M*4 プロセッサー 動作周波数2.53GHz		インテル® Core™ i7-640M vPro™ プロセッサー 動作周波数2.80GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応): 最大3.46GHz		インテル® Core™ i5-560M プロセッサー 動作周波数2.66GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応): 最大3.20GHz		インテル® Core™ i5-480M*4 プロセッサー 動作周波数2.66GHz インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応: 最大3.46GHz		インテル® Core™ i5-560M vPro™ プロセッサー 動作周波数2.66GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応): 最大3.20GHz		インテル® Core™ i5-480M*4 プロセッサー 動作周波数2.66GHz インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応: 最大3.46GHz		インテル® Core™ i3-380M*4 プロセッサー 動作周波数2.53GHz		インテル® Celeron® プロセッサー 925 動作周波数2.30GHz		テクノロジー CPU
ディスプレイ	13.3型 HD 軽量薄型 TFTカラー LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,366×768				13.3型 HD TFTカラー LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,366×768				13.3型 HD 軽量薄型 TFTカラー LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,366×768				13.3型 HD TFTカラー LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,366×768				14.0型 HD TFTカラー LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,366×768		15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,366×768		15.6型 HD+ TFTカラー LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,600×900		15.6型 HD+ TFTカラー LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,366×768		15.6型 HD+ TFTカラー LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,600×900		15.6型 HD+ TFTカラー LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,366×768		15.6型 HD+ TFTカラー LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,600×900		15.6型 HD+ TFTカラー LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,366×768		15.6型 HD+ TFTカラー LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,600×900		15.6型 HD+ TFTカラー LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,366×768		15.6型 HD+ TFTカラー LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,366×768		ディスプレイ				
メモリ	2GB (2GB×1) 4GB (2GB×2)																	2GB (2GB×1) 4GB (2GB×2)		1GB (1GB×1) 2GB (2GB×1)													メモリ										
HDD*/SSD*	128GB SSD		250GB		128GB SSD		250GB		128GB SSD		250GB		128GB SSD		250GB		128GB SSD		250GB		250GB 128GB SSD													HDD*/SSD*									
光学ドライブ*	DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応)	なし	DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応)	なし	DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応)	なし	DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応)	なし	DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応)	なし	DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応)	なし	DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応)	なし	DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応)	なし	DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応)	なし	DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応)	なし	DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応)	DVD-ROMドライブ DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応)													光学ドライブ*								
有線LAN	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T + Intel® AMT7.0		1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T																	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T													1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T + Intel® AMT6.0		1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T		有線LAN						
無線通信	IEEE802.11 a/b/g/n		IEEE802.11a/b/g/n WiMAX IEEE802.16e-2005 無線LAN IEEE802.11a/b/g/n																	なし IEEE802.11a/b/g/n													IEEE802.11a/b/g/n		なし IEEE802.11a/b/g/n		無線通信						
キーボード	テンキーなし																	テンキーなし	フルサイズテンキー	フルサイズテンキー テンキーなし													テンキーなし フルサイズテンキー		キーボード								
指紋センサー	あり																	なし													指紋センサー												
セキュリティチップ	TPM (TCG Ver1.2準拠)																	TPM (TCG Ver1.2準拠)													—		TPM (TCG Ver1.2準拠)	セキュリティチップ									
Office	なし Office Home and Business 2010		なし Office Home and Business 2010 Office Personal 2010																	なし Office Personal 2010 Office Home and Business 2010													なし Office Personal 2010 Office Home and Business 2010		Office								
質量	バッテリーパック62AA 約1.28kg	バッテリーパック62AA 約1.18kg	バッテリーパック62AA 約1.35kg	バッテリーパック62AA 約1.25kg	バッテリーパック62AA 約1.28kg	バッテリーパック62AA 約1.18kg	バッテリーパック62AA 約1.47kg	バッテリーパック62AA 約1.37kg	バッテリーパック62AA 約1.40kg	バッテリーパック62AA 約1.30kg	バッテリーパック61AA 約1.33kg	バッテリーパック61AA 約1.25kg	バッテリーパック61AA 約1.26kg	バッテリーパック61AA 約1.17kg	バッテリーパック61AA 約1.48kg	バッテリーパック61AA 約1.39kg	バッテリーパック61AA 約1.40kg	バッテリーパック61AA 約1.32kg	バッテリーパック62AA 約2.09kg	バッテリーパック61AE 約2.44kg	標準バッテリーパック 約2.4kg													質量									
駆動時間*	バッテリーパック62AA 約13時間	バッテリーパック92AA 約16時間	バッテリーパック62AA 約11時間	バッテリーパック92AA 約18時間	バッテリーパック62AA 約13時間	バッテリーパック62AA 約11時間	バッテリーパック62AA 約11時間	バッテリーパック62AA 約13時間	バッテリーパック61AA 約10時間	バッテリーパック61AA 約16時間	バッテリーパック61AA 約10時間	バッテリーパック61AA 約11時間	バッテリーパック61AA 約11時間	バッテリーパック61AA 約10時間	バッテリーパック61AA 約11時間	バッテリーパック61AA 約11時間	バッテリーパック61AA 約11時間	バッテリーパック61AA 約11時間	バッテリーパック62AA 約11時間	バッテリーパック61AE 約7時間	標準バッテリーパック 約1.5時間													標準バッテリーパック 約1.6時間	駆動時間*								
インターフェース	・USB2.0×2 ・eSATA/USB2.0×1 ・HDMI出力端子																	・USB2.0×1 ・USB3.0×1 ・eSATA/USB2.0×1 ・HDMI出力端子		・USB2.0×3 ・eSATA/USB2.0×1 ・シリアルコネクタ													・USB2.0×3 ・eSATA/USB2.0×1		インターフェース								

\*1:SSD/HDDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。 \*2:光学ドライブを搭載しないモデルも選べいただけます。 \*3:JEITA測定法Ver1.0による値。 \*4:インテル® Core™ i5-480Mプロセッサー搭載モデル、インテル® Core™ i3-380Mプロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。