

# DynaBook TECRA & Satellite

# TOSHIBA



本カタログ掲載の商品の名称はそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。Intel、Intel Insideのロゴ、Pentium、SpeedStep、LANDeskはIntel Corporationの登録商標または商標です。Microsoft、Windows、Windowsロゴ、WindowsNT、Outlookは、米国Microsoft Corporationの米国及び他の国における登録商標です。Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。Adobe、Adobe AcrobatはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。IntellisyncはPumaTechnologyの登録商標です。Wake on LAN、PS/2、XGAは、米国IBM Corp.の登録商標です。Bookshelf Basicは、株式会社小学館発行の以下の書籍をもとに製作されました。国語大辞典(新装版)小学館 1998/プロレック英和辞典(第2版)小学館 1987/プロレック和英辞典(第2版)小学館 1993 CardWizardは米国SystemSoft Corporationの登録商標です。ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。付属品についてのお問い合わせは、東芝エンジニアリング(株)サービスセンター(本社:044-548-3456)まで、モデルに準じてMicrosoft®Windows®95もしくはMicrosoft®Windows®98、Microsoft®Windows®NT®Workstation 4.0、Microsoft®Windows®2000 Professional対応ソフトをご使用下さい。本商品で使用するソフト及び周辺機器ご購入の際は、各ソフト及び周辺機器の販売元にて動作をご確認下さい。写真はすべて本カタログ用に撮影したもので、実際の使用状況と異なる場合があります。本カタログ中の画面はハズミ合成です。本カタログに記載された内容及び製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。誤操作や故障により、本商品の記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害については、当社は一切その責任を負いませんので、予めご了承下さい。プレインストールソフトは、市販のパッケージ商品とソフトの内容・マニュアル・その他添付ソフトにおいて一部異なるものがあります。バッテリー駆動時間は東芝オリジナルプログラムにより算出しています。時計用電池は一定期間内使用しないときと長く使うことがあります。本カタログに記載されている数値及び表現は2000年6月現在のものです。\*



## TOSHIBA Information

**グレードアップ** いつでもグレードアップOK、だからいつでも安心。

機種によっては対応できないメニューがございます。詳しい内容、対象機種・モデル等はインターネット、FAX情報サービス(043-270-1358)までご利用頂くか、東芝ダイレクトPCに直接お電話の上、ご確認ください。

**ハードウェア**  
LCD グレードアップサービス CPU グレードアップサービス HDD グレードアップサービス  
**オリジナルPCサービス**  
カラーリングサービス ネーミングサービス etc.

**リニューアルサービス**  
お持ちの東芝PCの筐体・キーボード/バッテリー等の部品を、ご希望に合わせて新品部品に交換します。

**ピックアップサービス**  
**お問い合わせ先 東芝ダイレクトPC(ダイレクトショッピング)**  
☎0120-13-1100 受付時間/10:00~17:00(土・日・祝日を除く)  
Fax.03-5444-9450 受付時間/24時間 <http://www5.toshiba.co.jp/pcss/>

**ホームページ『PC STARS』**  
<http://www2.toshiba.co.jp/pc/>  
インターネットで製品情報、グレードアップ情報などの最新の情報がご覧いただけます。  
会員専用『メンバーズクラブ』  
<http://www5.toshiba.co.jp/tpmc/>  
購入後に「お客様 愛用者 登録」をしていただいた会員専用のホームページです。デスクトップ上のアイコンからの登録が可能です。

**東芝PCダイヤル**  
☎0570-00-3100 技術的なご質問、お問い合わせにお答えいたします。  
\*受付時間/平日:9:00~18:00 土日:9:00~17:30  
祝日、年末年始(12月31日~1月3日)を除く

お客様からの電話は全国(札幌、千歳市、大塚市、名古屋、福岡市、仙台市、札幌市)の最寄りの拠点に自動的に接続されます。海外からの電話、携帯電話等では電話番号に接続できない場合があります。043-298-8780へ、ご連絡下さい。また、ダイヤルに接続後は料金のアップが発生します。これはお客様が全国展開の最寄りの拠点までの通話料をカバーするためです。また、サービス料金は別途発生(サービス料金は別紙参照)。

**東芝PC FAX情報サービス 043-270-1358**

東芝PCの商品情報を24時間お届けします。

**東芝PC集中修理センター**  
☎0120-86-9192  
故障かな?と思ったら、「ピックアップサービス」でも対応いたします。  
\*受付時間/平日:9:00~17:30(祝日、特別休日を除く)

**触れて、使える。東芝PCテクノセンター**  
東京/秋葉原 03-3257-3100  
東京都千代田区外神田1-8-13 東芝秋葉原ビル1F  
大阪/日本橋 06-5644-2281  
大阪府大阪市浪速区日本橋東1-10-10 東芝日本橋ビル1F  
営業時間/10:00~18:30 \*電話受付10:15~12:00 13:00~18:15  
(祝日・毎週水曜・特別休日除く・年末最終営業日を除く)  
**☎電話番号、FAX番号は、お電話10分以内、よくお確かめの上おかけください。**



## 安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安全にお使いいただくために...必ずお守り下さい」等をよくお読みください。

株式会社 **東芝** デジタルメディアネットワーク社

PC事業部 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1(東芝ビルディング)



# Windows® 2000搭載モデルなど、豊富なラインナップ。 ノートPCをリードする東芝です。

## 選べる4つのOS、Office 2000 Personal 搭載モデルも用意。 豊富なラインナップからお選びください。

Windows® 98 Second EditionとWindows® 95、そして高い信頼性と操作性のWindows® 2000 ProfessionalまたはWindows NT® Workstation 4.0のデュアルインストールの4タイプのOSをラインナップしています。さらにアプリケーションモデルとしてOffice 2000 Personal搭載モデルも加え、幅広い機種構成から企業環境や用途に合わせてお選びいただけます。

### 強力なセキュリティ管理

**暗号化ユーティリティを装備**  
DES方式とカオス方式の2つの暗号方式から選択できる暗号化/復号化ソフト「WinSafe Lite」を装備し、大切な情報の管理にきめ細かなセキュリティ・マネジメントがおこなえます。あらかじめ設定しておいた重要なファイルやフォルダをWindows® 終了・起動時は自動的に暗号化/復号化できるほか、エクスプローラから任意のファイルやフォルダを随時暗号化/復号化することができます。また部課単位やグループ単位で使える共通パスワード機能により、メールの添付ファイルやフロッピーディスクを安全に交換することができます。

\* DynaBook Satellite 4320はKAO Guard Lite™を装備。

### 本体の盗難防止

本体にはセキュリティロックスロットが設けられています。また、パスワードを入力しなければ起動できないBIOS制御による「パワーオンパスワード」や「スリープバイパスワード」の設定も可能です。

### TCOの効率的な管理

Intel® LANDesk® Client Manager Ver6.0 標準添付(CD-ROM)最新運用管理アプリケーション。Intel® LANDesk® Client Manager Ver6.0をCD-ROMで標準添付。インターネット/イントラネット、ダイヤルアップ接続などネットワーク上のすべてのコンピュータを柔軟に管理でき、業務効率化に貢献、TCO削減を実現します。Wired for Managementなどの主要な管理仕様に適合、リモートでの起動、リセット、およびシャットダウンをサポート。またユーザアカウントの設定・管理などにより、ハードウェアへのアクセスを制限でき、セキュリティの強化もおこなえます。

### Wired for Management Ver 2.0に準拠

OSの新規インストールやBIOSのバージョンアップ、アプリケーションの配布、またハードウェア障害の監視などを、相互に連関管理/操作できるWired for Management Ver 2.0に準拠。システム管理部門が統括的に運用・管理することが可能です。

### 充実の省電力機能

東芝とマイクロソフト社、インテル社が策定した省電力機能ACPIを採用。自社開発のBIOS技術により、Windows® 98モデルではACPIの能力を最大限に引き出し、バッテリーの残量に応じてモニターやハードディスクの消費電力を制御できます。また消費電力を削減するスタンバイ機能や、メモリの内容をディスクに保存して電源をOFFにするハイバネーション機能も搭載しています。Windows® 2000/Windows NT® デュアルインストールモデルにおいてもACPI機能\*\*に対応し、独自の省電力ユーティリティできめ細かい設定が可能です。また、PCカードのPlug & Play\*\*にも対応しています。

\*1 Windows® 2000を選択した場合のみ。\*2 カードによっては対応しない場合があります。

LINEUP	モデル名/型番/本体標準価格(税別)	
14.1型 TFT液晶 New	TE75P/4C8 モデル (型番: PA-TE75P4C8) 本体標準価格: 478,000円(税別)	TE75P/4C5 モデル (型番: PA-TE75P4C5) 本体標準価格: 478,000円(税別)
	TE75P/4C2 モデル (型番: PA-TE75P4C2) 本体標準価格: 498,000円(税別)	
	SA70P/5C8 モデル (型番: PA-SA70P5C8) 本体標準価格: 478,000円(税別)	SA70P/5CA モデル (型番: PA-SA70P5CA) 本体標準価格: 498,000円(税別)
15型 TFT液晶 New	SA70P/5C5 モデル (型番: PA-SA70P5C5) 本体標準価格: 478,000円(税別)	SA70P/5CD モデル (型番: PA-SA70P5CD) 本体標準価格: 498,000円(税別)
	SA70P/5C2 モデル (型番: PA-SA70P5C2) 本体標準価格: 498,000円(税別)	SA70P/5CB モデル (型番: PA-SA70P5CB) 本体標準価格: 518,000円(税別)
14.1型 TFT液晶	P60/4L8 モデル (型番: PS432P604L8B) オープン価格*	P60/4L8アプリケーションモデル (型番: PS432P604LAB) オープン価格*
	P60/4L5 モデル (型番: PS432P604L5B) オープン価格*	P60/4L5アプリケーションモデル (型番: PS432P604L5B) オープン価格*
	P60/4L2 モデル (型番: PS432P604L2B) オープン価格*	P60/4L2アプリケーションモデル (型番: PS432P604L2B) オープン価格*
14.1型 TFT液晶	SA50C/4C8 モデル (型番: PA-SA50C4C8) 本体標準価格: 298,000円(税別)	SA50C/4CA モデル (型番: PA-SA50C4CA) 本体標準価格: 318,000円(税別)
	SA50C/4C5 モデル (型番: PA-SA50C4C5) 本体標準価格: 298,000円(税別)	SA50C/4CD モデル (型番: PA-SA50C4CD) 本体標準価格: 318,000円(税別)
	SA50C/4C2 モデル (型番: PA-SA50C4C2) 本体標準価格: 318,000円(税別)	SA50C/4CB モデル (型番: PA-SA50C4CB) 本体標準価格: 338,000円(税別)
12.1型 TFT液晶	SA50C/2C8 モデル (型番: PA-SA50C2C8) 本体標準価格: 248,000円(税別)	SA50C/2CA モデル (型番: PA-SA50C2CA) 本体標準価格: 268,000円(税別)
	SA50C/2C5 モデル (型番: PA-SA50C2C5) 本体標準価格: 248,000円(税別)	SA50C/2CD モデル (型番: PA-SA50C2CD) 本体標準価格: 268,000円(税別)
13.0型 DSTN液晶	SA50C/2C2 モデル (型番: PA-SA50C2C2) 本体標準価格: 268,000円(税別)	SA50C/2CB モデル (型番: PA-SA50C2CB) 本体標準価格: 288,000円(税別)
	SA50C/DC8 モデル (型番: PA-SA50CDC8) 本体標準価格: 228,000円(税別)	SA50C/DCA モデル (型番: PA-SA50CDCA) 本体標準価格: 248,000円(税別)
	SA50C/DC5 モデル (型番: PA-SA50CDC5) 本体標準価格: 228,000円(税別)	SA50C/DCD モデル (型番: PA-SA50CDCD) 本体標準価格: 248,000円(税別)
	SA50C/DC2 モデル (型番: PA-SA50CDC2) 本体標準価格: 248,000円(税別)	SA50C/DCB モデル (型番: PA-SA50DCB) 本体標準価格: 268,000円(税別)

\* オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。



ILWで海外でも安心!

海外でもご利用にも、ILW(制限付き海外保証)により、ご購入から1年間、世界約35カ国の現地にて無料修理サービスがご利用いただけます。ご利用にはマシンに同梱されている「お客様登録カード」もしくはWebでの登録が必要です。また対象地域、対象サービスに一部制限があります。



東芝PC、だから安心。

環境に配慮した製品づくり

ハロゲン/アンチモンフリー材\*\*を使用した環境調和型プリント基板を採用し、焼却時の有害なガスによる環境の悪化を防ぎます。また東芝は、国際エネルギースタープログラムの基準適合、省電力機能ACPI\*\*、再生紙を利用したマニュアル、発泡材を使用しない梱包方法など、環境保全に積極的な取り組みをおこなっています。\*1 DynaBook Satellite 4360、4320のみ。\*2 Windows® 98搭載モデル、もしくはWindows® 2000を選択した場合のみ。

カスタム・リカバリCD

全機種にリカバリCDを標準添付。ご購入時の状態への復旧ができます。更にWindows® 95及びWindows® 98モデルはカスタム・リカバリCD対応。アプリケーションやドライバを個々にインストールしたり、OSのみを再セットアップすることもできます。

CPU	ディスプレイ	ネットワーク	メモリ	HDD	CD-ROM	PCカードスロット	OS
Intel® SpeedStep™ テクノロジー対応 モバイルPentium® III プロセッサ 750MHz	14.1TFT 1,024 x 768 1,677万色	LAN 100Base-TX / 10Base-T	SDRAM 64MB/ 最大256MB (PC100対応)	12GB	最大24倍速 CD-ROM	2スロット (TYPE II) もしくは 1スロット (TYPE III)	Microsoft® Windows® 98 Second Edition Microsoft® Windows® 95 Microsoft® Windows® / Microsoft® Windows 2000 Professional / NT® Workstation 4.0 ServicePack4
Intel® SpeedStep™ テクノロジー モバイルPentium® III プロセッサ 700MHz	15.0TFT 1,024 x 768 1,677万色	LAN 100Base-TX / 10Base-T	SDRAM 64MB/ 最大320MB (PC100対応)	12GB	最大24倍速 CD-ROM	2スロット (TYPE II) もしくは 1スロット (TYPE III)	Microsoft® Windows® 98 Second Edition Microsoft® Windows® 95 Microsoft® Windows® / Microsoft® Windows 2000 Professional / NT® Workstation 4.0 ServicePack4
Intel® SpeedStep™ テクノロジー モバイルPentium® III プロセッサ 600MHz	14.1TFT 1,024 x 768 1,677万色	LAN 100Base-TX / 10Base-T	SDRAM 64MB/ 最大320MB (PC100対応)	12GB	最大24倍速 CD-ROM	2スロット (TYPE II) もしくは 1スロット (TYPE III)	Microsoft® Windows® 98 Second Edition Microsoft® Windows® 95 Microsoft® Windows® / Microsoft® Windows 2000 Professional / NT® Workstation 4.0 ServicePack4
モバイルIntel® Celeron™ プロセッサ 500MHz	14.1TFT 1,024 x 768 65,536色	LAN 100Base-TX / 10Base-T	SDRAM 64MB/ 最大192MB (PC100対応)	6GB	最大24倍速 CD-ROM	2スロット (TYPE II) もしくは 1スロット (TYPE III)	Microsoft® Windows® 98 Second Edition Microsoft® Windows® 95 Microsoft® Windows® / Microsoft® Windows 2000 Professional / NT® Workstation 4.0 ServicePack4
	13.0 DSTN 800 x 600 1,677万色						Microsoft® Windows® 98 Second Edition Microsoft® Windows® 95 Microsoft® Windows® / Microsoft® Windows 2000 Professional / NT® Workstation 4.0 ServicePack4

セレクトラブルベイによる拡張性と先端の高性能。  
ビジネスに TECRA シリーズ。

優れた拡張性とオフィスのTCO削減に貢献するノートPC。

14.1型  
TFT液晶

New



## DynaBook TECRA 8100

最大24倍速CD-ROMドライブ(標準内蔵)

薄型軽量の最大24倍速CD-ROMドライブにより、アプリケーションのインストールをはじめ、CD化されたデータベース・資料などを活用できます。

フロッピーディスクドライブ(標準添付)

セカンドハードディスクドライブ(オプション)

ドキュメントデータの受け渡しや会議資料のデータ配布などの大量なデータを、手軽に利用できます。

セカンドバッテリー(オプション)

小型・軽量・高出力のリチウムイオンバッテリーとACPI BIOS搭載で、長時間バッテリー駆動が可能。省電力制御時に標準バッテリーで最大約2.8時間、セレクトラブルベイでオプションのセカンドバッテリー使用時では最大約5.8時間のパワフルな機動力を提供します。

## ビジネスの多様なニーズに即応できる ホットスワップ対応セレクトラブルベイ

セレクトラブルベイは、TECRAのロングライフコンセプトに基づいたアイテムの一つです。本体を買い換えた後もデータ資産やセレクトラブルベイオプションを今まで通り使うことができ、長期的視点での運用コストを抑えることができます。また、作業中でも再起動せずに差し替えができるホットスワップに対応し、業務効率を向上させることができます。

ノートPC最高速Intel® SpeedStep™テクノロジー対応モバイル  
Pentium® III プロセッサ750MHz

インターネットなどで生産性を画期的に向上させるIntel® SpeedStep™テクノロジー対応モバイルPentium® プロセッサ750MHzを搭載。ビジネスソフトでの起動も高速におこなえるほか、ネットショッピングやeコマースなど、インターネットでの快適な動作環境を提供します。バッテリー使用時には動作電圧(動作周波数)を下げて消費電力を抑え、より長時間の駆動を可能にします。またプロセッサ・シリアルナンバーにより、信頼性の高いインターネットビジネスを実現することができます。  
\*プロセッサ・シリアルナンバーは、出荷時ではオフで設定しています。

14.1型TFT液晶

14.1型TFT液晶を搭載。高開口型パネルにより低消費電力を実現します。マルチモニター機能\*も対応しています。\*Windows®98モデルのみ。

ビデオ出力端子

プレゼンテーション時などビデオプロジェクタへの画面出力が可能なビデオ出力端子を装備しています。

着脱可能な大容量12GBハードディスク

Ultra ATAに対応した12GBハードディスクを搭載。インターネットやマルチメディア、ビジネスソフトの大容量化にも対応します。

PC100対応64MB高速SDRAM

メインメモリにはPC100対応SDRAMを標準で64MB搭載、最大256MBまで拡張可能です。

CardBus対応PCカードスロットを2基装備  
マクおよびステレオスピーカー内蔵、3D対応PCIバス接続ステレオサウンドシステム  
最大4Mbpsデータ転送、高速な赤外線通信機能FIRを搭載  
拡張機器を簡単に接続できるUSB\*を1基装備 \*WindowsNT®モデルではサポートされていません。  
FIR赤外線通信機能(IrDA1.1)搭載

クラス最大級15型TFT液晶を搭載、  
インターネット&ビジネスの生産性、快適性を高めます。  
DynaBook  
ビジネスに Satellite 4360。

効率的なオフィスワークを実現する大画面ノートPC。

## DynaBook Satellite 4360



クラス最大級  
15型  
TFT液晶

New



大画面15型TFT液晶

A4ノートPCで最大級の大画面15型TFT液晶を搭載しています。XGA(1,024×768ドット)表示に対応し、有効表示画面では17型CRTを超える見やすい大きさ。インターネットや表計算ソフトなどで一度に多くの情報量を表示でき、閲覧や入力作業の生産性を高めます。また、Windows®98搭載モデルでは、マルチモニター機能にも対応しています。



高機能と操作性を追求したオールインワン設計

使う頻度の高いフロッピーディスクドライブを前面に配置した使いやすいデザインのボディに、スクロールボタンを装備したアキュポイントIIを採用。PCカードスロット、高速LAN機能など必要な機能を搭載したオールインワン設計です。



大容量12GBハードディスク

Ultra ATAに対応した12GBハードディスクを搭載。インターネットやマルチメディア、ビジネスソフトの大容量化にも対応します。

PC100対応64MB高速SDRAM

PC100対応SDRAMを標準で64MB搭載し、最大320MBまで拡張が可能です。

最大24倍速CD-ROMドライブ内蔵  
最長約2.5時間(省電力制御時)バッテリー駆動  
最大4Mbpsデータ転送、高速な赤外線通信機能FIRを搭載  
CardBus対応PCカードスロットを2基装備  
拡張機器を簡単に接続できるUSB\*を1基装備 \*WindowsNT®モデルではサポートされていません。

Intel® SpeedStep™テクノロジー対応モバイルPentium® IIIプロセッサ700MHz

Intel® SpeedStep™テクノロジー対応モバイルPentium® プロセッサ700MHzを搭載。バッテリー使用時には動作電圧(動作周波数)を下げて消費電力を抑え、より長時間の駆動を可能にします。またプロセッサ・シリアルナンバー\*により、信頼性の高いインターネットビジネスの実現や、システム運用管理において管理者の負担を軽減することができます。

\*プロセッサ・シリアルナンバーは、出荷時ではオフで設定しています。

## 快適な企業コンピューティングを求めるなら、 使いやすいオールラウンドノートPC。 ビジネスに Satelliteシリーズ。

1人1台環境に最適なオールインワンPC。

### DynaBook Satellite 4320

Intel® SpeedStep™テクノロジー対応モバイルPentium® IIIプロセッサ600MHz

Intel® SpeedStep™テクノロジー対応モバイルPentium® IIIプロセッサ600MHz を搭載。AC電源使用時には動作周波数を上げて最大限のパフォーマンスを発揮し、バッテリー使用時には動作電圧(動作周波数)を下げて消費電力を抑えることによりバッテリー駆動での長時間使用を可能にします。また、インターネット・ストリーミング技術や3D、高音質オーディオ、高画質ビデオの再生などを可能にするほか、プロセッサごとにシリアルナンバー\*が登録されており、対応したインターネットサービスでは信頼性の高いコミュニケーションを図ることができます。  
\*プロセッサ・シリアルナンバーは、出荷時ではオフで設定しています。

14.1型TFT液晶、3Dグラフィックチップ搭載

有効表示画面で17型CRTディスプレイに相当するXGA対応14.1型TFT液晶を採用。高開口率型パネルにより低消費電力を実現しました。3Dアクセラレーション機能付き高速グラフィックチップを搭載。Direct Draw、Direct3Dに対応し、CAD/CAM、3Dレンダリングなどでハイエンドなグラフィックス描画性能を発揮します。またひとつのデスクトップ画面を2台のディスプレイでワイドに映し出すマルチモニタ機能\*にも対応しています。 \*Windows® 98搭載モデルのみ。

場所を選ばないオールラウンドな使い良さを発揮するスタンダードPC。

### DynaBook Satellite 2210

使いやすさを向上させた新デザイン

本体前面にフロッピーディスクとCD-ROMドライブを配置した新デザインです。デスクで作業するときのスペース効率と操作性を向上させます。

モバイル Intel® Celeron™ プロセッサ500MHz

モバイルIntel® Celeron™ プロセッサ500MHzを搭載。高速100MHzシステムバスにより、処理速度と通信・マルチメディアでの高いパフォーマンスを発揮します。またバッテリー寿命を延ばすQuick Start技術の採用により、モバイル・コンピューティングでのプレゼンテーションなどに長時間の機動力と快適な使い良さを発揮します。ビジネスソフトでの起動も高速におこなえるほか、ネット・バンキングやEコマースなど、インターネットでの快適な動作環境を提供します。

6GBハードディスク

ディスク入出力時のCPU負荷を低減するUltra ATAに対応した6GBハードディスクを内蔵しています。



14.1型 TFT液晶

大容量12GBハードディスク

ディスク入出力時のCPU負荷を低減するUltra ATAに対応した12GB大容量ハードディスクを搭載しています。

PC100対応64MB高速SDRAM(最大320MB)

最大4Mbpsデータ転送、高速な赤外線通信機能FIRを搭載  
最大24倍速 CD-ROMドライブ内蔵  
最長約2.75時間(省電力制御時)バッテリー駆動  
CardBus対応PCカードスロットを2基装備  
拡張機器を簡単に接続できるUSB\*を1基装備 \*WindowsNT®モデルではサポートされていません。



14.1型 TFT液晶 12.1型 TFT液晶 13.0型 DSTN液晶

14.1型TFT液晶などディスプレイで選べる3タイプのラインナップ

有効表示画面で17型CRTディスプレイに相当するXGA対応の14.1型TFT液晶と明るくハイコントラストな12.1型TFT液晶、鮮やかな13.0型DSTN液晶の、3タイプのラインナップからお選びいただけます。14.1型TFT/12.1型TFTは、高開口率型パネルにより低消費電力を実現。高速な描画性能を発揮します。またひとつのデスクトップ画面を2台のディスプレイでワイドに映し出すマルチモニタ機能\*にも対応しています。  
\*Windows® 98搭載モデルのみ。

PC100対応64MB高速SDRAM(最大192MB)

最大24倍速 CD-ROMドライブ内蔵  
CardBus対応PCカードスロットを2基装備  
拡張機器を簡単に接続できるUSB\*を1基装備 \*WindowsNT®モデルではサポートされていません。

東芝がお薦めする、ビジネスのための信頼性と使いやすさを両立させたWindows® 2000 Professional 搭載

## 便利なユーティリティを装備

TOSHIBA ORIGINAL

東芝Ir Ether  
赤外線通信でパソコン間でファイルやプリントの共有が手軽に。FIR(4Mbps)での高速で安定したデータ転送ができます。  
\*DynaBook Satellite 2210を除く。

TOSHIBA ORIGINAL

PC診断ツール  
ハードディスクやメモリなどの状態を診断するソフトです。製造番号やOSのバージョン等、本体の基本情報を一覧で表示させることもできます。  
\*DynaBook Satellite 4320を除く。

TOSHIBA ORIGINAL

使いやすい東芝オリジナルソフト  
このマークがついたソフトはノートPCを知り尽くした東芝がノートPCをより使いこなす為に開発したソフトウェアです。

TOSHIBA ORIGINAL

モバイルシンクロ  
ケーブル接続等で、データを他のパソコンに自動転送。最新の情報に更新されます。  
\*Windows®98、Windows®95搭載モデルのみ。

TOSHIBA ORIGINAL

一発チェンジャ  
インターネット接続の設定や壁紙、省電力設定など、パソコンの環境をワンタッチで切り替えることができます。 \*Windows®98搭載モデルのみ。

プラグエイド

USB/PCカードの接続を感知し、対応するソフトを自動起動するユーティリティです。  
\*Windows®98、Windows®95搭載モデルのみ。

CardWizard for WindowsNT®

WindowsNT®上でPCカードのPlug and Playを実現するユーティリティです。  
\*WindowsNT®を選択した場合のみ。

Adobe® Acrobat® Reader 4.0J

PDFファイルに対応した表示、閲覧、プリントソフトです。

【BizOffi】 TOSHIBA ORIGINAL

最新のニュースやビジネス情報を素早く検索できるポータルサイト。 <http://bizoffi.toshiba.co.jp/>

Microsoft® Word 2000

Web 文書も易しく作れる日本語ワードプロセッサ

Microsoft® Excel 2000

使いやすい機能が豊富な表計算・グラフ作成ソフト

Microsoft® Outlook® 2000

電子メールや情報管理がさらに使いやすい

Microsoft® Shogakukan

Bookshelf® Basic Ver.2.0

素早く検索できるマルチメディア総合辞典

## DynaBook TECRA 8100 & Satellite 4360/4320/2210 Software

...プレインストール&CD-ROM添付、...プレインストール		DynaBook TECRA 8100 / DynaBook Satellite 4360 / 4320 / 2210							
...CD-ROM添付のみ		Windows®98搭載モデル	Windows®98搭載アプリケーション/モデル注2	Windows®95搭載モデル	Windows®2000 / WindowsNT®搭載アプリケーション/モデル注2	WindowsNT®	Windows®2000	WindowsNT®	Windows®2000
OS	Microsoft®Windows®98 Second Edition	-	-	-	-	-	-	-	-
	Microsoft®Windows®95	-	-	-	-	-	-	-	-
	Microsoft®WindowsNT® Workstation4.0 Service Pack5注3	-	-	-	-	注4)	-	注4)	-
かな漢字変換	Microsoft®IME98	-	-	-	-	-	-	-	-
	Microsoft®IME97	-	-	-	-	-	-	-	-
	Microsoft®IME2000	-	-	-	-	-	注4)	-	注4)
アプリケーション	Microsoft®Word 2000 / Excel 2000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Microsoft®Shogakukan Bookshelf®Basic	-	注6)	-	注6)	-	-	-	-
通信	ブラウザ	Microsoft®Internet Explorer4.01	-	-	注7)	-	-	-	-
	スケジュール管理 /メール	Microsoft®Outlook®2000	-	-	注7)	-	-	-	-
赤外線通信	Intellisync for Windows®	注9)	-	-	-	-	-	-	-
	東芝Ir Ether	注8)	-	-	-	-	-	-	-
ファイル暗号化ソフト	WinSafe Lite	注5)	-	-	-	-	-	-	-
	KAO Guard Lite	注3)	-	-	-	-	-	-	-
ファイル同期	モバイルシンクロ	-	-	-	-	-	-	-	-
	通信環境切替	一発チェンジャ	-	-	-	-	-	-	-
運用管理ソフト	LANDesk®Client Manager Ver.6.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	USB/PCカードアプリ起動	プラグエイド	-	-	-	-	-	-	-
その他ユーティリティ	VirusScan for Windows®	-	-	-	-	-	-	-	-
	CardWizard® for WindowsNT®	-	-	-	-	-	-	-	-
	マウスウェア	-	-	-	-	-	-	-	-
	Adobe®Acrobat®Reader 4.0J	-	-	-	-	-	-	-	-
	省電力設定ユーティリティ	注10)	-	-	-	-	-	-	-
	PC診断ツール	注5)	-	-	-	-	-	-	-

注1) 本体商品にカ/リ/CD-ROM添付しておりますので、バックアップツール(MSCSDプログラム)はありません。注2) DynaBook TECRAにはアプリケーションモデルはありません。注3) DynaBook Satellite 4320のみ。注4) 初回セットアップ時にどちらかのOSが選択可能です。選択されなかったOSはハードディスクから消去されます。注5) DynaBook Satellite 4320を除く。注6) Microsoft®Shogakukan Bookshelf®Basicは、検索部のみハードディスクにプレインストールされており、データ部はプレインストールされておらず(データはCD-ROMに含まれます)。注7) OSセットアップ終了後、選択が可能です。注8) DynaBook Satellite 2210を除く。注9) Windows NT®ではパラレルを使用している通信を行うことはできません。注10) コントロールパネル「双」省電力 [DynaBook Satellite 4320/4360の電源の管理]に設定できます。

## TECRA 8100 Option

製品名	型番	標準価格(税別)
増設メモリ64MB(タイプ1)	PAME064T	80,000円
増設メモリ128MB(タイプ1)	PAME128T	160,000円
バッテリーパック	PABA5003	30,000円
セカンドバッテリーパック注1)注2)	PABA5004	30,000円
バッテリーチャージャ注3)	PACHG002	35,000円
内蔵10GBハードディスクユニット注2)	PVP127JA	100,000円
20GBハードディスクドライブキット注4)	PAHDD20A	74,800円
セクタプルベイハードディスクアダプタ	PAHDA001	6,000円
EZ-Linkケーブル注5)	PA2950LJ	18,000円
RS-232Cケーブル	PWS5452A	7,500円

注1) バッテリーパックは消耗品です。注2) セクタプルベイ専用オプションです。注3) PABA5003)用充電器 注4) セクタプルベイに装着してセカンドハードディスクとして使用する場合は、セクタプルベイハードディスクアダプタ (PAHDA001)が必要で、注5) Windows®98、もしくはWindows®2000を選択した場合のみ対応。注6) PCカード接続。

## Satellite 4360/4320/2210 Option

製品名	型番	標準価格(税別)
増設メモリ64MB(タイプ1)	PAME064T	80,000円
増設メモリ128MB(タイプ1)	PAME128T	160,000円
バッテリーパック注1)	PA2487U1	30,000円
バッテリーチャージャ注2)	PA2488UJ	35,000円
EZ-Linkケーブル注3)	PA2950UJ	18,000円
RS-232Cケーブル	PWS5452A	7,500円
USBデジタル携帯通信アダプタ注3)	IPC5022A	17,800円
CD-R / RWDドライブ注4)	IPC5025A	75,800円

注1) バッテリーパックは消耗品です。注2) PA2487U1)用充電器 注3) Windows®98、もしくはWindows®2000を選択した場合のみ対応。注4) PCカード接続。

製品名	型番	標準価格(税別)
USBデジタル携帯通信アダプタ注5)	IPC5022A	17,800円
CD-R / RWDドライブ注6)	IPC5025A	75,800円
バリュマウズ PS / 2)	MUSPS20A	8,000円
マウズ(USB)注5)	PA2951UJ	8,000円
106キー キーボード	KB106KEY	20,000円
テンキーパッド	J31TP002	19,800円
プリンタ接続ケーブル	PWS5453A	6,000円
15型カラーディスプレイB	PVCRT15B	50,000円
17型カラーディスプレイB	PVCRT17B	80,000円

製品名	型番	標準価格(税別)
バリュマウズ PS / 2)	MUSPS20A	8,000円
マウズ(USB)注3)	PA2951UJ	8,000円
106キー キーボード	KB106KEY	20,000円
テンキーパッド	J31TP002	19,800円
プリンタ接続ケーブル	PWS5453A	6,000円
15型カラーディスプレイB	PVCRT15B	50,000円
17型カラーディスプレイB	PVCRT17B	80,000円

## TECRA 8100 Specifications

機種名/型番	DynaBook TECRA 8100		
	TE75P/4C8モデル / PA-TE75P4C8	TE75P4C5モデル / PA-TE75P4C5	TE75P/4C2モデル / PA-TE75P4C2
プロセッサ	Intel® Speed Step™テクノロジ対応モバイルIntel® Pentium™ プロセッサ750MHz		
キャッシュメモリ	32KB（1次キャッシュ、CPUに内蔵）256KB（2次キャッシュ、CPUに内蔵）		
BIOS ROM	512KB（フラッシュROM）ACPI1.0b、APM1.2、Plug and Play 1.0a		
メモリ	標準/最大 メモリ専用スロット 内部ディスプレイ 外部ディスプレイ(オプション) ( 3 ) 内部ディスプレイ(同時表示) ( 4 )	2スロット ( 1 ) 14.1型FLサイドライト付きTFT液晶 ( 2 )、1.024×768ドット:1,677万色	
表示機能	ディスプレイ ビデオRAM グラフィックアクセラレータ	最大1,600×1,200ドット:65,536色 最大1,024×768ドット、走査周波数:垂直60Hz 8MB S3 Savage MX	
入力装置	解像度・表示色数 本体キーボード ポインティングデバイス ハードディスク ( 7 )	1,600×1,200ドット:65,536色、1,280×1,024ドット:1,677万色、1,024×768ドット:1,677万色、800×600ドット:1,677万色、640×480ドット:1,677万色 ( 5 ) 90キー←OADG106キー一筆黒、Windowsキー←アプリケーションキー一付き、U/Sがな印刷）キーピッチ:19mm、キーストローク:2.7mm アキュポイント（スクロールボタン付き）( 6 ) 12GB Ultra ATA	
補助記憶装置（固定式）	フロッピーディスク CD-ROM	3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB)( 外部接続可能) 最大24倍速(標準内蔵) 128cmディスク対応、ATAPI接続	
セレクトペイ	ネットワ－ク機能	音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション( PhotoCD、CDエクストラ )	
サウンドカード	サウンド機能	CD-ROM(標準内蔵 ) フロッピーディスクドライブ(標準付属、外部接続可能 ) セcondハードディスク オプション) 装着可能 100Base-TX/10Base-T( 自動認識、Wake On LAN対応)	
PCカードスロット	ネットワーク機能	TYPE ×2スロットまたはTYPE ×1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応)	
インターフェース	ネットワーク機能	PCI/バス接続サウンドシステム(16ビットステレオ )、モジュールマイク、ステレオスピーカ内蔵、全二重対応、3Dサウンド対応	
セキュリティ機能	省電力機能	TYPE ×2スロットまたはTYPE ×1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応)	
省電力機能	電源	電源	
消費電力	環境条件	環境条件	
環境条件	外形寸法(突起部含まず)	質量	
外形寸法(突起部含まず)	質量	約2.74Kg (バッテリー装着時)	
主な付属品	プリンスト－ルOS	Microsoft® Windows®98 Second Edition	Microsoft® Windows®95

1. あらかじめ64MBのメモリが装着されています。256MBに拡張する場合は、予め装着された1664MBのメモリを外してから、増設メモリを装着する必要があります。
2. TFT液晶は、非常に高度な技術を使用して作られています。一部に非点灯、常時点灯などの表示不良が存在する事がありますが、その中でも重大なものは修理の対象とはなりません。
3. 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。
4. 640×480ドット、800×600ドット表示、表示領域が画面中央に小さく表示されます。
5. 640×480ドット、800×600ドット表示、表示領域が画面中央に小さく表示されます。
6. 本体キーボードは、Windows®98及びWindows®95モデルは全領域がFAT32で設定されています(Cドライブパーティションで設定)、Windows®2000NT™ モデルはハードディスクの一部領域がドライブとして設定されています。残りは未設定です。
8. ビデオCDDと、対応フォーマットによる再生ソフトが必要な場合があります。CD-R及びCD-RWは読み込みのみ可能です。
9. USBインターフェースはCD-RWではサポートされません。
10. バッテリパックは消耗品です。バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により変わります。
11. バッテリパックは消耗品です。バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により変わります。
12. 日本以外の国で使用する場合は別途ACコードが必要になります。ACアダプタの入力定数は、AC100V時95VAです。
13. 最初の電源投入後Windows®2000もしくはWindowsNT™をインストールし、選択されたOSはハードディスクから消去されます。

## Satellite 4360 Specifications

機種名/型番	DynaBook Satellite 4360		
	SA70P9C8モデル / PA-SA70P9C8	SA70P9C5モデル / PA-SA70P9C5	SA70P9C2モデル / PA-SA70P9C2
プロセッサ	Intel® Speed Step™テクノロジ対応モバイルIntel® Pentium™ プロセッサ700MHz ( 1 )		
キャッシュメモリ	32KB(1次キャッシュ、CPUに内蔵) 256KB(2次キャッシュ、CPUに内蔵)		
BIOS ROM	512KB(フラッシュROM) ACPI1.0b、APM1.2、Plug and Play 1.0a		
メモリ	標準/最大 メモリ専用スロット 内部ディスプレイ 外部ディスプレイ(オプション) ( 3 ) 内部ディスプレイ(同時表示) ( 4 )	2スロット 15.0型FLサイドライト付きTFTカラー液晶 ( 2 )、1.024×768ドット:1,677万色	
表示機能	ディスプレイ ビデオRAM グラフィックアクセラレータ	最大1,600×1,200ドット:65,536色 最大1,024×768ドット、走査周波数:垂直60Hz 8MB S3 Savage IX	
入力装置	解像度・表示色数 本体キーボード ポインティングデバイス ハードディスク ( 7 )	1,600×1,200ドット:65,536色、1,280×1,024ドット:1,677万色、1,024×768ドット:1,677万色、800×600ドット:1,677万色、640×480ドット:1,677万色 ( 5 ) 90キー←OADG106キー一筆黒、Windowsキー←アプリケーションキー一付き、U/Sがな印刷）キーピッチ:19mm、キーストローク:2.7mm アキュポイント（スクロールボタン付き）( 6 ) 12GB Ultra ATA	
補助記憶装置（固定式）	フロッピーディスク CD-ROM	3.5型(1.44MB / 1.2MB / 720KB) 最大24倍速CD-ROM、12 / 8cmディスク対応、ATAPI接続	
PCカードスロット	サウンド機能	音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション( PhotoCD、CDエクストラ )	
ネットワーク機能	サウンド機能	TYPE ×2スロットまたはTYPE ×1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応)	
インターフェース	ネットワーク機能	PCI/バス接続サウンドシステム(16ビットステレオ )、ステレオスピーカ内蔵、全二重対応、3Dサウンド対応	
セキュリティ機能	省電力機能	電源	
省電力機能	電源	電源	
消費電力	環境条件	環境条件	
環境条件	外形寸法(突起部含まず)	質量	
外形寸法(突起部含まず)	質量	約3.2Kg (バッテリー装着時)	
主な付属品	プリンスト－ルOS	Microsoft® Windows®98 Second Edition	Microsoft® Windows®95
プリンスト－ルOS	アプリケーション(アプリケーションモデルのみ)	Microsoft® Office 2000 Professional	Microsoft® Windows®2000 Professional / Microsoft® WindowsNT™Workstation4.0 Service Pack6( 13 )

1. Windows®95モデルではスリープ/SDM低消費電力命令で使用できません。プロセッサファン、ファン(機能は出荷時ではOFFに設定しています)システムソフトウェアで制御が可能です。
2. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を使用して作られています。一部に非点灯、常時点灯などの表示不良が存在する事がありますが、その中でも重大なものは修理の対象とはなりません。
3. 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。
4. 外部ディスプレイ(内部液晶表示領域よりも大きい)は、解像度により異なります。
5. 640×480ドット、800×600ドット表示、表示領域が画面中央に小さく表示されます。
6. 本体キーボードは、Windows®95モデルは全領域がFAT32で設定されています(Cドライブパーティションで設定)、Windows®98及びWindows®95モデルは全領域がFAT32で設定されています(Cドライブパーティションで設定)、Windows®2000NT™ モデルはハードディスクの一部領域がドライブとして設定されています。残りは未設定です。
8. ビデオCDDと、対応フォーマットによる再生ソフトが必要な場合があります。CD-R及びCD-RWは読み込みのみ可能です。
9. USBインターフェースはUSB対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。また、WindowsNT™ではサポートされません。
10. バッテリパックは消耗品です。バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により変わります。
12. 日本以外の国で使用する場合は別途ACコードが必要になります。ACアダプタの入力定数は、AC100V時95VAです。
13. 最初の電源投入後Windows®2000もしくはWindowsNT™をインストールし、選択されたOSはハードディスクから消去されます。

## Satellite 4320 Specifications

機種名/型番	DynaBook Satellite 4320		
	P60/4L8モデル / PS432P60/L8B	P60/4L5モデル / PS432P60/L5B	P60/4L2モデル / PS432P60/L2B
プロセッサ	Intel® Speed Step™テクノロジ対応モバイルIntel® Pentium™ プロセッサ600MHz ( 1 )		
キャッシュメモリ	32KB(1次キャッシュ、CPUに内蔵) 256KB(2次キャッシュ、CPUに内蔵)		
BIOS ROM	512KB(フラッシュROM) ACPI1.0b、APM1.2、Plug and Play 1.0a		
メモリ	標準/最大 メモリ専用スロット 内部ディスプレイ 外部ディスプレイ(オプション) ( 3 ) 内部ディスプレイ(同時表示) ( 4 )	2スロット 14.1型FLサイドライト付きTFTカラー液晶 ( 2 )、1.024×768ドット:1,677万色	
表示機能	ディスプレイ ビデオRAM グラフィックアクセラレータ	最大1,600×1,200ドット:65,536色 最大1,024×768ドット、走査周波数:垂直60Hz 8MB S3 Savage IX	
入力装置	解像度・表示色数 本体キーボード ポインティングデバイス ハードディスク ( 7 )	1,600×1,200ドット:65,536色、1,280×1,024ドット:1,677万色、1,024×768ドット:1,677万色、800×600ドット:1,677万色、640×480ドット:1,677万色 ( 5 ) 90キー←OADG106キー一筆黒、Windowsキー←アプリケーションキー一付き、U/Sがな印刷）キーピッチ:19mm、キーストローク:2.7mm アキュポイント（スクロールボタン付き）( 6 ) 12GB Ultra ATA	
補助記憶装置（固定式）	フロッピーディスク CD-ROM	3.5型(1.44MB / 1.2MB / 720KB) 最大24倍速CD-ROM、12 / 8cmディスク対応、ATAPI接続	
PCカードスロット	サウンド機能	音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション( PhotoCD、CDエクストラ )	
ネットワーク機能	サウンド機能	TYPE ×2スロットまたはTYPE ×1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応)	
インターフェース	ネットワーク機能	PCI/バス接続サウンドシステム(16ビットステレオ )、ステレオスピーカ内蔵、全二重対応、3Dサウンド対応	
セキュリティ機能	省電力機能	電源	
省電力機能	電源	電源	
消費電力	環境条件	環境条件	
環境条件	外形寸法(突起部含まず)	質量	
外形寸法(突起部含まず)	質量	約3.2Kg (バッテリー装着時)	
主な付属品	プリンスト－ルOS	Microsoft® Windows®98 Second Edition	Microsoft® Windows®95
プリンスト－ルOS	アプリケーション(アプリケーションモデルのみ)	Microsoft® Office 2000 Professional	Microsoft® Windows®2000 Professional / Microsoft® WindowsNT™Workstation4.0 Service Pack6( 14 )

1. Windows®95モデルではスリープ/SDM低消費電力命令で使用できません。プロセッサファン、ファン(機能は出荷時ではOFFに設定しています)システムソフトウェアで制御が可能です。
2. TFT液晶は、非常に高度な技術を使用して作られています。一部に非点灯、常時点灯などの表示不良が存在する事がありますが、その中でも重大なものは修理の対象とはなりません。
3. 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。
4. 外部ディスプレイ(内部液晶表示領域よりも大きい)は、解像度により異なります。
5. 640×480ドット、800×600ドット表示、表示領域が画面中央に小さく表示されます。
6. 本体キーボードは、Windows®98及びWindows®95モデルは全領域がFAT32で設定されています(Cドライブパーティションで設定)、Windows®2000及びWindowsNT™モデルはハードディスクの一部領域がドライブとして設定されています。残りは未設定です。
8. ビデオCDDと、対応フォーマットによる再生ソフトが必要な場合があります。CD-R及びCD-RWは読み込みのみ可能です。
9. USBインターフェースはUSB対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。また、WindowsNT™ではサポートされません。
10. WindowsNT™ではサポートされません。
11. バッテリパックは消耗品です。バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により変わります。
12. 日本以外の国で使用する場合は別途ACコードが必要になります。ACアダプタの入力定数は、AC100V時120VAです。
13. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める検査理論値で除したものです。
14. 初期セットアップ時に25%か0%が選択可能です。選択されなかったOSはハードディスクから消去されます。

## Satellite 2210 Specifications

機種名/型番	DynaBook Satellite 2210		
	SA50C/4C8モデル / PA-SA50C4C8	SA50C/4C5モデル / PA-SA50C4C5	SA50C/4C2モデル / PA-SA50C4C2
プロセッサ	モバイルIntel® Celeron™ プロセッサ500MHz		
キャッシュメモリ	32KB(1次キャッシュ、CPUに内蔵) 128KB(2次キャッシュ、CPUに内蔵)		
BIOS ROM	512KB(フラッシュROM) ACPI1.0b、APM1.2、Plug and Play 1.0a		
メモリ	標準/最大 メモリ専用スロット 内部ディスプレイ 外部ディスプレイ(オプション) ( 3 ) 内部ディスプレイ(同時表示) ( 4 )	2スロット 14.1型FL液晶 ( 1 )、1.024×768ドット:65,536色 / 12.1型FL液晶 ( 1 )、800×600ドット:1,677万色 / 13.0型FLサイドライト付きDSTN液晶 ( 2 )、800×600ドット:1,677万色	
表示機能	ディスプレイ ビデオRAM グラフィックアクセラレータ	最大1,024×768ドット、走査周波数:垂直60Hz 2.5MB Tident Cyber9525DV	
入力装置	解像度・表示色数 本体キーボード ポインティングデバイス ハードディスク ( 7 )	1,280×1,024ドット:256色、1,024×768ドット:65,536色、800×600ドット:1,677万色、640×480ドット:1,677万色 ( 5 ) 90キー←OADG106キー一筆黒、Windowsキー←アプリケーションキー一付き、U/Sがな印刷）キーピッチ:19mm、キーストローク:2.7mm アキュポイント（スクロールボタン付き）( 6 ) 6GB Ultra ATA	
補助記憶装置（固定式）	フロッピーディスク CD-ROM	3.5型(1.44MB / 1.2MB / 720KB) 最大24倍速CD-ROM、12 / 8cmディスク対応、ATAPI接続	
PCカードスロット	サウンド機能	音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション( PhotoCD、CDエクストラ )	
ネットワーク機能	サウンド機能	TYPE ×2スロットまたはTYPE ×1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応)	
インターフェース	ネットワーク機能	PCI/バス接続サウンドシステム(16ビットステレオ )、ステレオスピーカ内蔵、全二重対応、3Dサウンド対応	
セキュリティ機能	省電力機能	電源	
省電力機能	電源	電源	
消費電力	環境条件	環境条件	
環境条件	外形寸法(突起部含まず)	質量	
外形寸法(突起部含まず)	質量	約4.95W	
主な付属品	プリンスト－ルOS	Microsoft® Windows®98 Second Edition	Microsoft® Windows®95
プリンスト－ルOS	アプリケーション(アプリケーションモデルのみ)	Microsoft® Office 2000 Professional	Microsoft® Windows®2000 Professional / Microsoft® WindowsNT™Workstation4.0 Service Pack6( 15 )

1. TFT液晶は、非常に高度な技術を使用して作られています。一部に非点灯、常時点灯などの表示不良が存在する事がありますが、その中でも重大なものは修理の対象ではありません。また非常に高度な技術を使用して作られています。
2. DSTN液晶は、性質上、表示ムラやドット不良が存在することがありますが故障ではありません。また非常に高度な技術を使用して作られています。
3. 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。
4. 外部ディスプレイ(内部液晶表示領域よりも大きい)は、解像度により異なります。
5. 640×480ドット、800×600ドット表示、表示領域が画面中央に小さく表示されます。
6. 本体キーボードは、Windows®95モデルは全領域がFAT32で設定されています(Cドライブパーティションで設定)、Windows®98及びWindows®95モデルは全領域がFAT32で設定されています(Cドライブパーティションで設定)、Windows®2000 Professional / WindowsNT™モデルはハードディスクの一部領域がドライブとして設定されています。残りは未設定です。
8. ビデオCDDと、対応フォーマットによる再生ソフトが必要な場合があります。CD-R及びCD-RWは読み込みのみ可能です。
9. USBインターフェースはUSB対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。またWindowsNT™ではサポートされません。
10.WindowsNT™ではサポートされません。
11.Windows®95及びWindowsNT™ではサポートされません。
12. バッテリパックは消耗品です。バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により変わります。
13. 日本以外の国で使用する場合は別途ACコードが必要になります。ACアダプタの入力定数は、AC100V時55VAです。
14. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める検査理論値で除したものです。
15. 初期セットアップ時に25%か0%が選択可能です。選択されなかったOSはハードディスクから消去されます。