

ベースモデル仕様表は、一部はカスタムメイドサービスで選択できます。 は、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。

モデル名		dynabook B55/KV			
型番/本体標準価格		A6BVKVK85E1A	A6BVKVK85E1A	A6BVKVL85E1A	A6BVKVL85E1A
		521,400円(税込)	504,900円(税込)	467,280円(税込)	450,780円(税込)
プレインストールOS		Windows 11 Pro 64ビット (※1)(※2)			
CPU		インテル® Core™ i7-1255U プロセッサー		インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー	
動作周波数		Pコア: 最大周波数 4.70GHz, Eコア: 最大周波数 3.50GHz		Pコア: 最大周波数 4.40GHz, Eコア: 最大周波数 3.30GHz	
キャッシュメモリ		3次キャッシュ		インテル® スマート・キャッシュ 12MB	
メモリ		容量		標準/最大	
		16GB(8GB×2)/32GB(※3)(※4)		+66,000円(税込)	
仕様		PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM, デュアルチャネル対応			
メモリ専用スロット		2スロット(空きスロット×1)(※3)			
表示機能		ディスプレイ(※5)		ディスプレイ(※5)	
		15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット(※6)(※7)		15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット(※6)(※7)	
解像度		最大1,920×1,200ドット(※8)(※39)/1,677万色			
表示色		最大3,840×2,160ドット/60Hz(HDMI® 4K)(※8)(※9)/1,677万色、HDCP対応			
グラフィックアクセラレーター(※10)		インテル® UHD グラフィックス (CPUに内蔵)(※28)			
入力装置		106キー (JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm(※44)、キーストローク:1.5mm			
本体キーボード		ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド			
補助記憶装置(※45)		256GB SSD (PCIe対応、NVMe)(※13)(※14)			
SSD(※12)		128GB SSD (PCIe対応、NVMe)(※13)(※14) -16,500円(税込)			
		512GB SSD (PCIe対応、NVMe)(※13)(※14) +38,500円(税込)			
光学ドライブ(※40)		DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)			
		DVD-ROMドライブ -11,000円(税込)			
通信機能		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)			
LAN		Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax) (2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™(Personal)対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※16)			
無線LAN(※15)		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver5.1準拠(※18)(※19)			
Bluetooth®(※15)(※17)		有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)(※20)			
Webカメラ		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー			
サウンド機能(※21)		1スロット			
ブリッジメディアスロット(※22)		HDMI®出力端子×1(※9)、RGB (15ピンミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-A コネクタ×3(※23)、USB4™ Type-C コネクタ×1(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)(※43)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1			
インターフェース		BIOS パスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット			
セキュリティ機能		センサー			
		顔認証センサー +11,000円(税込)			
セキュリティチップ		TPM (TCG Ver2.0準拠)			
省電力機能		ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※41)			
電源		リチウムイオン(バッテリーパック)(※25)			
バッテリー		約11.0時間(※27)			
駆動時間		約3.5時間(電源OFF時)/約3.5~10.0時間(電源ON時)(※29)			
充電時間		AC100V~240V、50/60Hz(※30)			
ACアダプター		約8W(45W)			
標準消費電力(※31)(最大)		12区分18.5kWh(AAA) (※32)			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※32)		温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)(※33)			
環境条件		★★☆V14			
環境性能レーティング(※34)		約379.0(幅)×257.9(奥行)×16.9~23.9(高さ)mm			
外形寸法(突起部含まず)		約2.2kg			
質量(※42)		ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーパック(本体装着済み) 他			
主な付属品		リカバリーイメージをSSD内に格納 (Windows 11 Pro)(※37)			
リカバリー		1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)			
保証		Microsoft Office Home & Business 2021 +47,190円(税込)			
主なアプリケーション		Windows 11 Enterprise 22H2			
ドライバー提供対象OS(※38)					

※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.8をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。

インテル® Core™ i7 プロセッサー  
 購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



ベースモデル仕様表は、部分カスタムメイドサービスで選択できます。は、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。

モデル名		dynabook B55/KV	
型番/本体標準価格		A6BVKVG85E1A 417,780円(税込)	A6BVKVG8561A 401,280円(税込)
プレインストールOS <b>Windows 11 Pro 64ビット</b> (※1)(※2)			
CPU インテル® Core™ i3-1215U プロセッサー			
動作周波数		Pコア: 最大周波数 4.40GHz, Eコア: 最大周波数 3.30GHz	
キャッシュメモリ		3次キャッシュ インテル® スマート・キャッシュ 10MB	
メモリ		容量 標準/最大 8GB(8GB×1)/32GB(※3)(※4) <b>16GB(8GB×2)/32GB(※3)(※4) +66,000円(税込)</b>	
仕様		PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応	
メモリ専用スロット		2スロット(空きスロット×1)(※3)	
表示機能		ディスプレイ(※5) 15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット(※6)(※7)	
解像度/表示色		最大1,920×1,200ドット(※8)(※39)/1,677万色	
外部ディスプレイ(別売)(RGB接続)		最大3,840×2,160ドット/60Hz(HDMI® 4K)(※8)(※9)/1,677万色, HDCP対応	
外部ディスプレイ(別売)(HDMI®接続)			
グラフィックアクセラレーター(※10)		インテル® UHD グラフィックス (CPU内に蔵)	
入力装置		本体キーボード 106キー (JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm(※44)、キーストローク:1.5mm	
ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド	
補助記憶装置(※45)		SSD(※12) 256GB SSD(Pcie対応、NVMe)(※13)(※14) <b>128GB SSD(Pcie対応、NVMe)(※13)(※14) -16,500円(税込)</b> <b>512GB SSD(Pcie対応、NVMe)(※13)(※14) +38,500円(税込)</b>	
光学ドライブ(※40)		DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み) <b>DVD-ROMドライブ -11,000円(税込)</b>	
通信機能		LAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)	
無線LAN(※15)		Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™(Personal)対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※16)	
Bluetooth®(※15)(※17)		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver5.1準拠(※18)(※19)	
Webカメラ 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付(※20))			
サウンド機能(※21) インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー			
ブリッジメディアスロット(※22) 1スロット			
インターフェース HDMI®出力端子×1(※9)、RGB(15ピンミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(※23)、USB4™ Type-Cコネクタ×1(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)(※43)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1			
セキュリティ機能 BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット			
センサー		顔認証センサー <b>+11,000円(税込)</b>	
セキュリティチップ TPM(TCG Ver2.0準拠)			
省電力機能 ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※41)			
電源		バッテリー リチウムイオン(バッテリーパック)(※25)	
駆動時間		約11.0時間(※27)	
充電時間		約3.5時間(電源OFF時)/約3.5~10.0時間(電源ON時)(※29)	
ACアダプター		AC100V~240V、50/60Hz(※30)	
標準消費電力(※31)(最大)		約8W(45W)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※32)		12区分18.5kWh(AAA)	
環境条件		温度5~35°C、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)(※33)	
環境性能レーティング(※34)		★★☆V14	
外形寸法(突起部含まず)		約379.0(幅)×257.9(奥行)×16.9~23.9(高さ)mm	
質量(※42)		約2.2kg	
主な付属品 ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーパック(本体装着済み) 他			
リカバリー リカバリーイメージをSSD内に格納(Windows 11 Pro)(※37)			
保証 1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)			
主なアプリケーション Microsoft Office Home & Business 2021 <b>+47,190円(税込)</b>			
ドライバー提供対象OS(※38)		Windows 11 Enterprise 22H2	

※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.8をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。



インテル® Core™ i3 プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

## 注釈まとめ

- ※1. プレインストールされているOSをサポートします。
  - ※2. Windows 11のバージョンアップに伴って、一部のデバイスや機能が正しく動作しなくなる可能性があります。
  - ※3. メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。
  - ※4. メモリを最大容量まで増設する場合は、あらかじめ出荷時に装着されているメモリを取りはずす必要があります。
  - ※5. 液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。
  - ※6. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示(画素)が存在することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
  - ※7. 液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。
  - ※8. 表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。
  - ※9. 映像機器との接続には、市販の**HDMI**の表示があるHDMIケーブルをご使用ください。1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、ハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。また、コンテンツ保護処理された映像や音声をHDMI端子を使用して出力するには、 HDCPIに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声を本体内蔵ディスプレイと同時に再生することはできません。
  - ※10. グラフィックスアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。
  - ※11. 抗菌対象箇所の詳細については、P.10「抗菌対象箇所の詳細」をご覧ください。
  - ※12. 出荷時、デバイスの暗号化が有効になっています。
  - ※13. 1GBを10倍バイトで算出しています。すべての領域はNFTSで設定されています。
  - ※14. Cドライブ以外の容量は、リカバリ領域として使用しています。
  - ※15. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。
  - ※16. 5GHz帯無線LANは、WS2/W53/W56に対応しています。電波法により、5GHz(W52、W53)および6GHz(LP)の使用は屋内のみに制限されます(5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局や中継局との通信を除く)。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1〜13chです。IEEE802.11ax準拠のモードならびに、IEEE802.11ac/IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA™(AES)/WPA2™(AES)/WPA3™(AES)に設定する必要があります。
  - ※17. 対応しているプロファイルは「Bluetooth®対応プロファイル」をご覧ください。
  - ※18. 2.4GHz帯の無線LANが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。
  - ※19. Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2、4.3、5.0、5.1に対応機器との通信が可能です。すべてのBluetooth®対応機器の動作を保証するものではありません。Bluetooth®のバージョンは、OSのアップデートにより更新される場合があります。
  - ※20. ステレオ録音できない場合があります。
  - ※21. キャプチャソフトなどを使用して、本製品で再生中の音声を録音することはできません。
  - ※22. 詳細は「ブリッジメディアスロット仕様(最大容量)」をご覧ください。
  - ※23. USB1.1/2.0/3.0/3.1(Gen1)/3.2(Gen1)対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
  - ※24. USB3.2(Gen2)(10Gbps、SV/2A)規格に対応し、対応機器すべての動作を保証するものではありません。
  - ※25. バッテリーパックは消耗品です。
  - ※26. 本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身の取りはずしや交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、営業担当へご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料となります。
  - ※27. 一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)」(<https://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14>)に基づいて測定。ただし、実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、[dynamook.com](https://dynamook.com)のサポート情報([https://dynamook.com/assistpc/index\\_jh.htm](https://dynamook.com/assistpc/index_jh.htm))をご確認ください。
  - ※28. メモリを増設して、デュアルチャネル対応となった場合、インテル® Iris® Xe グラフィックスとなります。
  - ※29. バッテリー充電時間は、使用環境により異なります。
  - ※30. 付属の電源コードは、日本の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。
  - ※31. OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。
  - ※32. エネルギー消費効率とは、JIS C 62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。目標年度2022年度で表示しております。省エネルギー基準達成率の表示語Aは達成率100%以上、110%未満、AAは達成率110%以上、140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。
  - ※33. 環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。
  - ※34. 環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。☆☆☆は達成率35%未満、★★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
  - ※35. 本体(バッテリーパック内蔵)のみ、主な付属品は含みません。
  - ※36. 質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。
  - ※37. リカバリーを行った場合はプレインストールOSに復元されます。
  - ※38. 提供モジュールはお客様の環境において、動作を保証するものではありません。ご利用にあたっては、お客様自身による動作確認をお願いします。詳しくは、[https://dynamook.com/assistpc/download/hist/hist\\_upg\\_index.htm](https://dynamook.com/assistpc/download/hist/hist_upg_index.htm)をご覧ください。
  - ※39. 1,920×1,200ドットは、Reduced Blanking対応の外部ディスプレイでのみ表示可能です。
  - ※40. 詳細は「光学ドライブ仕様」をご覧ください。
  - ※41. ビークシフト機能をご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、CPUやグラフィックスアクセラレーターの性能が十分に発揮されない場合があります。映像や音楽を視聴する場合、ビークシフト機能を一時的に無効にすることをおすすめします。
  - ※42. バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。
  - ※43. USB1.1/2.0/3.0/3.1(Gen1)/3.1(Gen2)/USB4™対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
  - ※44. キーによっては、キーピッチが異なる場合があります。
  - ※45. 光学ドライブを搭載しないモデルもお選びいただけます。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
- ※納期・価格などの詳細に関しては営業担当までお問い合わせください。  
※選択されるメニューによって、質量や駆動時間などは異なります。

インストールOSの搭載Version

Windows 11 Proは22H2です。