

製品名			dynabook MA64/VA							
型番			A6A55AB6211A	A6A55AB6212A	A6A55AB6213A	A6A55AB6214A	A6A55AF6211A	A6A55AF6212A	A6A55AF6213A	A6A55AF6214A
カラー			スターリンググレー	フェザーシルバー	マルーンレッド	クレールグリーン	スターリンググレー	フェザーシルバー	マルーンレッド	クレールグリーン
本体標準価格			767,140円(税込)				701,140円(税込)			
プレインストールOS			Windows 11 Pro 64ビット (※1)(※2)							
テクノロジー			AMD Ryzen™ PRO テクノロジ				—			
CPU (動作周波数)			AMD Ryzen™ 5 PRO 230 プロセッサー 3.5GHz(最大周波数4.9GHz)				AMD Ryzen™ 5 220 プロセッサー 3.2GHz(最大周波数4.9GHz)			
			AMD Ryzen™ 7 PRO 250 プロセッサー 3.3GHz(最大周波数5.1GHz) +82,500円(税込)							
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ	16MB							
NPU			最大16TOPS				—			
メモリ			容量		16GB (※3)					
			仕様		LPDDR5X-6400対応、デュアルチャネル対応					
			メモリ専用スロット		0スロット(交換不可) (※3)					
ディスプレイ (※4)			スタンダード14.0型(16:10) WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア) 1,920×1,200ドット (※5)(※6)							
			タッチパネル付き 14.0型(16:10) WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア) 1,920×1,200ドット (※5)(※6) +69,300円(税込)							
表示機能			解像度		最大1,920×1,200ドット (※7) (※8) / 1,677万色					
			表示色		最大3,840×2,160ドット(4K)/60Hz(HDMI®/USB Type-C™) (※7) (※9) / 1,677万色、HDCP対応					
グラフィックアクセラレーター			AMD Radeon™ 760M グラフィックス (CPU内に蔵) (ベースモデルの場合)				AMD Radeon™ 740M グラフィックス (CPU内に蔵)			
入力装置			タッチパネル		—					
			静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応) (タッチパネル搭載モデルのみ)							
			本体キーボード		86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:18.8mm (※10)、キーストローク:1.4mm					
ポインティングデバイス			ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)							
補助記憶装置			SSD(※11)		512GB SSD (PCIe、NVMe対応) (※12) (※13)					
					1TB SSD (PCIe、NVMe対応) (※12) (※13) +57,750円(税込)					
通信機能			LAN		1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)					
			無線LAN(※14)		Wi-Fi 7 (IEEE802.11be) (2.82Gbps) 対応 + IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™対応、AES対応) (※15)					
			Bluetooth®(※14) (※16)		Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.4準拠 (※17) (※18)					
			ワイヤレスWAN ※詳しい情報については、 担当営業にお問い合わせください。		—					
			LTE(4G) 対応ワイヤレスWAN (nanoSIMカード/eSIM) (※19) (※20) +42,900円(税込)							
Webカメラ/センサー			有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)							
			有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付) + 指紋センサー		+8,250円(税込)					
			有効画素数 約200万画素(デュアルマイク付) + 顔認証センサー		+16,500円(税込)					
			有効画素数 約200万画素(デュアルマイク付) + 顔認証センサー+ 指紋センサー		+24,750円(税込)					
サウンド機能(※21)			MIPI SoundWire®準拠、ステレオスピーカー							
SDカードスロット(※22)			1スロット(microSD)							
インターフェース			HDMI®出力端子×1 (※9)、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1) Type-Aコネクタ×2 (※23)、 USB3.2(Gen2) Type-Cコネクタ(電源コネクタ)×2(Power Delivery対応、外部ディスプレイ出力対応) (※9) (※24)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 (※25)							
セキュリティ機能			BIOS パスワード、HDD/SSD/パスワード、セキュリティロック・スロット							
セキュリティチップ			TPM (TCG Ver2.0準拠)							
省電力機能			ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能							
電源			バッテリー		リチウムイオンポリマー(バッテリーパック) (※26) (※40)					
			駆動時間	JEITA/バッテリー動作時間測定法Ver.3.0	後報					
			充電時間		後報					
			ACアダプター		AC100V~240V、50/60Hz (※31)					
標準消費電力(最大)			後報							
省エネ法に基づくエネルギー消費効率			後報							
環境条件			温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) (※34)							
環境性能レーティング			後報							
外形寸法(突起部含まず)			約314.0(幅)×226.8(奥行)×19.9(高さ)mm							
質量(目標値) (※36) ※質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。			約1.2kg (タッチパネル非搭載でワイヤレスWAN非搭載モデルの場合)							
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他							
リカバリー			リカバリーイメージをSSD内に格納(Windows 11 Pro) (※37)							
保証			1年保証(引取修理・海外保証(制限付)1年)							
主なアプリケーション			Microsoft 365 1か月無料試用版 (※38)							
			Microsoft Office Home & Business 2024 +47,190円(税込)							
ドライバー提供対象OS (※39)			Windows 11 Enterprise 25H2							

ハードウェア表・注釈まとめ

※1.ブレインストールされているOSをサポートします。 ※2.Windows 11のバージョンアップに伴って、一部のデバイスや機能が正しく動作しなくなる可能性があります。 ※3.メモリの交換・増設はできません。 ※4.液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。 ※5.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示(画素)が存在することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※6.液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。 ※7.表示可能な解像度は外部ディスプレイにより異なります。 ※8.1,920×1,200ドットは、Reduced Blanking対応の外部ディスプレイでのみ表示可能です。 ※9.映像機器との接続にHDMI®端子を使用する場合は、映像機器に付属または市販の **HDMI** の表示があるHDMI®ケーブルをご使用ください。1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、ハイスピードHDMI®ケーブルをご使用ください。3,840×2,160ドット以上の映像信号を出力する場合は、ウルトラハイスピードHDMI®ケーブルをご使用ください。USB Type-C™接続の場合は、映像機器に付属または市販の映像出力に対応したUSB Type-C™ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。また、コンテンツ保護処理された映像や音声をHDMI®端子またはUSB Type-C™接続で出力するには、HDCPに対応した外部ディスプレイを使用してください。 ※10.キーによっては、キーピッチが異なる場合があります。 ※11.出荷時、デバイスの暗号化が有効になっています。 ※12.1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。 ※13.Cドライブ以外の容量は、リカバリー領域として使用しています。 ※14.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※15.5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。電波法令により、5GHz(W52/W53)および6GHz(LPI)の使用は屋内のみに制限されています(5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局や中継局との通信を除く)。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャンネルは1～13chです。 ※16.対応しているプロファイルは「Bluetooth®対応プロファイル」をご覧ください。 ※17.2.4GHz帯の無線LANが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。 ※18.Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2、5.0、5.1、5.3、5.4対応機器との通信が可能です。すべてのBluetooth®対応機器の動作を保証するものではありません。 ※19.音声通話には対応していません。 ※20.eSIMで通信を利用するには、eSIMサービスを提供する各通信事業者/キャリアとの契約が別途必要になります。eSIMを提供しているかどうかは、必ずご契約前に各通信事業者/キャリアにご確認ください。nanoSIMとeSIMは切り替えて使用できます。 ※21.キャプチャソフトなどを使用して、本製品で再生中の音声を録音することはできません。 ※22.詳細は「SDカードスロット仕様(最大容量)」をご覧ください。 ※23.USB1.1/2.0/3.0/3.1(Gen1)/3.2(Gen1)対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※24.USB3.2(Gen2)(10Gbps、5V/3A)規格に対応しています。映像機器との接続にUSB Type-C™コネクタを使用する場合は、映像機器に付属または市販の映像出力に対応したUSB Type-C™ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※25.すべてのヘッドセットやヘッドホン、マイクに対応するものではありません。 ※26.バッテリーパックは消耗品です。 ※27.実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、dynabook.comのサポート情報(https://dynabook.com/assistpc/index_j.htm)をご確認ください。バッテリー充電モードの初期設定がAutoモードの場合、AutoモードでAC接続状態および満充電に近い電池残量(約90%以上)が一定期間(約7日以上)継続すると80%充電の状態に移行します。その場合のバッテリー駆動時間はおおむね80%となります。 ※28.バッテリー充電時間は、使用環境により異なります。 ※29.本体の動作状況により、バッテリーが充電されず、バッテリーの充電量が減少し充電完了しない場合があります。 ※30.付属の電源コードは、日本の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。 ※31.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。 ※32.本体(バッテリーパック内蔵)のみ。主な付属品は含みません。 ※33.リカバリーを行った場合はブレインストールOSに復元されます。 ※34.Microsoft 365 を無料でお試しいただけます。新しくご利用を開始されるお客様は、最初の1か月間、無料でご利用いただけます。ご登録にはクレジットカードが必要です。期間終了後、キャンセル手続きを行わない場合、サブスクリプション料金が適用されます。 ※35.提供モジュールはお客様の環境において、動作を保証するものではありません。ご利用にあたっては、お客様自身による動作確認をお願いします。詳しくは、https://dynabook.com/assistpc/download/hist/hist_upg_index.htmをご覧ください。 ※36.本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身での取りはずしや交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、営業担当へご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。