

ベースモデル仕様表。部分はカスタムメイドサービスで選択できます。は、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。

| モデル名 | | dynabook P55/KV | |
|------------------------|---|--|------------------------------|
| 型番/ 本体標準価格 | Windows 11 Pro 搭載モデル | A6P7KVK84V4B 455,400円(税込) | A6P7KVL84V4B 399,300円(税込) |
| | Windows 10 Pro 搭載モデル | A6P7KVK84V45 455,400円(税込) | A6P7KVL84V45 399,300円(税込) |
| プレインストール OS | Windows 11 Pro 搭載モデル | Windows 11 Pro 64ビット (※1)(※2) | |
| | Windows 10 Pro 搭載モデル | Windows 10 Pro 64ビット (※2)(※3)(※4) (Windows 11 Pro ダウングレード権行使、Windows 11への無料アップグレード*) | |
| CPU | | インテル® Core™ i7-1255U プロセッサー | インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー |
| | 動作周波数 | Pコア：最大周波数 4.70GHz、Eコア：最大周波数 3.50GHz | |
| メモリ | キャッシュメモリ | 3次キャッシュ | |
| | 容量 | 標準/最大 | |
| | 仕様 | 8GB(8GB×1)/32GB(※7)(※9) 16GB(8GB×2)/32GB(※7)(※9) +66,000円(税込) | |
| | メモリ専用スロット | PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 2スロット(空きスロット×1)(※7) | |
| 表示機能 | ディスプレイ(※14) | 15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア) (省電力LEDバックライト)1,920×1,080ドット(※15)(※16) | |
| | 標準/外部ディスプレイ(別売) (HDMI®接続) 表示色 | 最大3,840×2,160ドット/60Hz(HDMI® 4K)(※18)(※20)/1,677万色、HDCP対応 | |
| 入力装置 | グラフィックアクセラレーター(※21) | インテル® UHD グラフィックス(CPUに内蔵)(※64) | |
| | 本体キーボード | 105キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:18.7mm(※22)、キーストローク:1.5mm 抗菌対応(※68) | |
| 補助記憶装置 | ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) | |
| | SSD(※23) | 256GB SSD(PCIe対応)(※24)(※25) 512GB SSD(PCIe対応)(※24)(※25) +38,500円(税込) | |
| 通信機能 | LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) | |
| | 無線LAN(※27) Bluetooth®(※27)(※30) | Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™(Personal)対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※28) Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.2準拠(※31)(※32) | |
| Webカメラ | 有効画素数 約200万画素(デュアルマイク付(※37)) | | |
| サウンド機能(※38) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー | | |
| ブリッジメディアスロット(※40) | 1スロット | | |
| インターフェース | HDMI®出力端子×1(※20)、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)Type-Aコネクタ×3(※43)、USB3.1(Gen2)Type-Cコネクタ×1(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)(※44)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 | | |
| セキュリティ機能 | センサー | BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット 顔認証センサー | |
| セキュリティチップ | インテル®PTT | | |
| 省電力機能 | ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能 | | |
| 電源 | バッテリー | リチウムポリマー(バッテリーパック)(※49)(※50) | |
| | 駆動時間 | 約9.5時間(※51)(※65) | |
| | 充電時間 | 約3.0時間(電源OFF時)/約3.0~10.0時間(電源ON時)(※53) | |
| ACアダプター | AC100V~240V、50/60Hz(※54) | | |
| 標準消費電力(※55)(最大) | 約10W(45W) | | |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※56) | 12区分 21.6kWh(AA) (E) | | |
| 環境条件 | 温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)(※57) | | |
| 環境性能レーティング(※58) | ★★★ V14 | | |
| 外形寸法(突起部含まず) | 約361.0(幅)×244.0(奥行)×19.9(高さ)mm | | |
| 質量(※60)(※61) | 約1.77kg | | |
| 主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他 | | |
| リカバリー | Windows 11 Pro 搭載モデル | リカバリーイメージをSSD内に格納(Windows 11 Pro)(※62)/リカバリーメディア(Windows 11 Pro) | |
| | Windows 10 Pro 搭載モデル | リカバリーイメージをSSD内に格納(Windows 10 Pro)(※62)/当社ホームページから提供(Windows 11 Pro)(※3) | |
| 保証 | 1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) | | |
| 主なアプリケーション | Microsoft Office Home & Business 2021 +47,190円(税込) | | |
| ドライバー提供対象OS(※63) | Windows 11 Enterprise 21H2/22H2、Windows 10 Enterprise 22H2 | | |

*アップグレードのタイミングはデバイスによって異なります。機能とアプリの可用性は、地域によって異なる場合があります。機能によっては特定のハードウェアが必要です(https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-11-specificationsをご覧ください)。
 ※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.64をご覧ください。 ※画面はハメコみ合です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



Stay ready for business with Windows 11 Pro devices

【ノートPC】注釈まとめ

- ※1. プレインストールされているOSをサポートします。
- ※2. Windows 10/Windows 11のバージョンアップに伴って、一部のデバイスや機能が正しく動作しなくなる可能性があります。
- ※3. 本製品は、Windows 11 Pro モデルを購入されたお客様が権利であるOSのダウングレード権に基づき、お客様に代わって当社がWindows 10 Proのインストールを行い、ご提供させていただきます。Windows 11 Proに切り替えてご利用の際には、https://dynabook.com/assistpc/download/windows11/recv-img/index_j.htmを参照してください。また、Windows 11 ProとWindows 10 Proの両方のOSを同時にインストールすることはできません。なお、Windows 11 Proに切り替えた場合、ソフトウェア、SSD使用量、リカバリーなどが、Windows 11 Proの構成に戻ります。
- ※4. プレインストールされているOS、および当社ホームページより提供されたOS(Windows 11)をサポートします。
- ※5. メモリの交換・増設はできません。
- ※6. 本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、営業担当までご相談ください。
- ※7. メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。
- ※8. メモリを増設する場合は、あらかじめ出荷時に装着されているメモリを取りはずす必要があります。
- ※9. メモリを最大容量まで増設する場合は、あらかじめ出荷時に装着されているメモリを取りはずす必要があります。
- ※10. あらかじめオプションで8GBのメモリが装着されています。
- ※11. あらかじめオプションで4GBのメモリが装着されています。
- ※12. あらかじめメモリ専用スロットに8GBのメモリが装着されています。
- ※13. あらかじめメモリ専用スロットに4GBのメモリが装着されています。
- ※14. 液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製法工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。
- ※15. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示(画素)が存在することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。こちらは故障ではありません)。あらかじめご了承ください。
- ※16. 液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度は好みによって調整してご使用ください。
- ※17. 横表示の場合。
- ※18. 表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。
- ※19. 1,920×1,200ドットは、Reduced Blanking対応の外部ディスプレイでのみ表示可能です。
- ※20. 映像機器との接続には、市販の**HDMI**の表示があるHDMIケーブルをご使用ください。1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、ハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。また、コンテンツ保護処理された映像や音声をHDMI端子を使用し出力するには、 HDCPに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声を本体内部ディスプレイと同時に再生することはできません。
- ※21. グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。
- ※22. キーによっては、キーピッチが異なる場合があります。
- ※23. 出荷時、デバイスの暗号化が有効になっています。
- ※24. 1GBを10億バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。
- ※25. CDドライブ以外の容量は、リカバリー領域として使用しています。
- ※26. 詳細は「光学ドライブ仕様」をご覧ください。
- ※27. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。
- ※28. 5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1〜13chです。IEEE802.11ax準拠のモードならびに、IEEE802.11ac/IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティーをWPA** (AES)/WPA2** (AES)/WPA3** (AES) に設定する必要があります。
- ※29. 5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1〜13chです。IEEE802.11ax準拠のモードならびに、IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティーをWPA** (AES)/WPA2** (AES) に設定する必要があります。
- ※30. 対応しているプロファイルは「Bluetooth®対応プロファイル」をご覧ください。
- ※31. 2.4GHz帯の無線LANが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。
- ※32. Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2、5.0、5.1、5.2対応機器との通信が可能です。すべてのBluetooth®対応機器の動作を保証するものではありません。
- ※33. Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2、5.0、5.1対応機器との通信が可能です。すべてのBluetooth®対応機器の動作を保証するものではありません。
- ※34. 通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。詳しくはご利用のモバイルインターネット接続サービス事業者へお問い合わせください。
- ※35. 音声通話には対応していません。

- ※36. 対応するバンド帯はLTE1,3,8,18,19,28,41となります。W-CDMAは1,8,19となります。
- ※37. ステレオ録音できない場合があります。
- ※38. キャプチャソフトなどを使用して、本製品で再生中の音声を録音することはできません。
- ※39. 詳細は「SDカードスロット仕様(最大容量)」をご覧ください。
- ※40. 詳細は「ブリッジメディアスロット仕様(最大容量)」をご覧ください。
- ※41. USB1.1/2.0/3.0/3.1 (Gen1)/3.2 (Gen1)対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※42. USB3.2 (Gen2) (10Gbps, SV/3A) 規格に対応し、対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※43. USB1.1/2.0/3.0/3.1 (Gen1)対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※44. USB3.1 (Gen2) (10Gbps, SV/2A) 規格に対応し、対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※45. Thunderbolt™ 4 (USB4™) 規格に対応しています。対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※46. USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※47. 4極ミニプラグタイプのヘッドセット、またはステレオミニプラグタイプのヘッドホンをご使用ください。マイクを使用するときは、4極ミニプラグのヘッドセットをご使用ください。ただし、すべてのヘッドセットやヘッドホンに対応するものではありません。
- ※48. ビークラフト機能をご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、CPUやグラフィックアクセラレーターの性能が十分に発揮されない場合があります。映像や音楽を視聴する場合、ピークシフト機能を一時的に無効にすることをおすすめします。
- ※49. バッテリーパックは消耗品です。
- ※50. 本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身での取りはずしや交換はできません。バッテリーパックが寿命となり交換が必要な場合は、営業担当へご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料となります。
- ※51. 一般社団法人電子情報技術者協会(JEITA)規格に準拠したバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0) (<http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=94&ca=14>)に基づいて測定。ただし、実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、[dynabook.com](https://dynabook.com/assistpc/index_j.htm)のサポート情報 (https://dynabook.com/assistpc/index_j.htm)をご確認ください。
- ※52. 本製品の動作状況により、バッテリーが充電されず、バッテリーの充電量が減少し充電完了しない場合があります。
- ※53. バッテリー充電時間は、使用環境により異なります。
- ※54. 付属の電源コードは、日本の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。
- ※55. OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、ディスプレイ充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。
- ※56. エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力です。目標年度2022年度で表示しております。省エネルギー基準達成率の表示項目Aは達成率100%以上、110%未満、AAは達成率110%以上、140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。
- ※57. 環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。
- ※58. 環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
- ※59. バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。
- ※60. 本体(バッテリーパック内蔵)のみ。主な付属品は含みません。
- ※61. 質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。
- ※62. リカバリーを行った場合はプレインストールOSに還元されます。
- ※63. 提供モジュールはお客様の環境において、動作を保証するものではありません。ご利用にあたっては、お客様自身による動作確認をお願いします。詳しくは、https://dynabook.com/assistpc/download/hist/upg_index.htmをご覧ください。
- ※64. メモリを増設して、デュアルチャネル対応になった場合、インテル® Iris™ Xe グラフィックスとなります。
- ※65. メモリを16GBを越えて増設した場合、駆動時間は約8.5時間になります。
- ※66. タッチパネル付き13.3型FHD選択時はバッテリーL1となります。
- ※67. タッチパネル付き13.3型FHD選択時は顔認証センサー付きとなります。
- ※68. 抗菌対象箇所の詳細については、P.67の別表をご覧ください。
- ※69. 光学ドライブを搭載しないモデルも選びいただけます。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
- ※70. USB1.1/2.0/3.0/3.1 (Gen1)/3.1 (Gen2)/USB4®対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※71. インテル® Core™ i5-1250P vPro® プロセッサーでLTE対応ワイヤレスWANを選択できるのはメモリ8GBのみです。
- ※72. USB3.1 (Gen1) (5Gbps, SV/2A) 規格に対応し、対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※73. USB3.1 (Gen1) (5Gbps, SV/3A) 規格に対応し、対応機器すべての動作を保証するものではありません。また、このコネクタから本体への充電はできません。
- ※74. USB Type-C™ アダプターのRGBコネクタとHDMI®出力端子を同時に使用することはできません。
- ※75. LTEモジュールを選択した場合、USB3.1 (Gen1) Type-AコネクタL1となります。
- ※納期・価格などの詳細に関しては営業担当までお問い合わせください。
- ※選択されるメニューによって、質量や駆動時間などは異なります。

dynabook B75/HV、B65/HV、B55/HV、B45/HVの駆動時間について

| 駆動時間 | 15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 | HDD | 約7.5時間 |
|------|-----------------------------|-----|---------|
| | | SSD | 約11.0時間 |
| 駆動時間 | 15.6型 HD TFTカラー LED液晶 | HDD | 約8.0時間 |
| | | SSD | 約11.0時間 |