

製品名			dynabook RA73/VY		
型番／本体標準価格			A6A2VYB5531A 553,630円(税込)	A6A2VYB5121A 504,130円(税込)	
ブレインストールOS			Windows 11 Pro 64ビット (※1) (※2)		
テクノロジー			AMD Ryzen™ PRO テクノロジ		
CPU			AMD Ryzen™ 5 PRO 230 プロセッサー		
動作周波数			3.5GHz(最大周波数 4.9GHz)		
キャッシュメモリ			16MB		
メモリ			16GB (※3)		
容量			32GB (※3) + 132,000円(税込)		
仕様			LPDDR5X-6400対応、デュアルチャネル対応		
メモリ専用スロット			0スロット(交換不可) (※3)		
ディスプレイ(※4)			タッチパネル付き 13.3型 WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア) 1,920×1,200ドット(※5) (※6) (※7)		
表示機能			13.3型 WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア) 1,920×1,200ドット(※5) (※6)		
外部ディスプレイ(別売)(ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB(オプション)接続時 RGB接続)			最大1,920×1,200ドット(※8) (※9)／1,677万色		
外部ディスプレイ(別売)(HDMI®/Type-C接続)			最大3,840×2,160ドット(4K)/60Hz(HDMI®/USB Type-C™) (※8) (※10)／1,677万色、HDCP対応		
グラフィックアクセラレーター(※11)			AMD Radeon™ 760M グラフィックス (CPUに内蔵)		
入力装置			静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)		
本体キーボード			86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm(※12)、キーストローク:1.5mm		
ポインティングデバイス			ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド		
補助記憶装置			256GB SSD(PCIe、NVMe対応)(※14) (※15)		
SSD(※13)			512GB SSD(PCIe、NVMe対応)(※14) (※15) + 38,500円(税込)		
			1TB SSD(PCIe、NVMe対応)(※14) (※15) + 77,000円(税込)		
LAN			1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)		
無線LAN(※16)			Wi-Fi 7(IEEE802.11be) (2.82Gbps) 対応+IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™対応、AES対応) (※17)		
Bluetooth®(※16) (※18)			Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.4準拠(※19) (※20)		
ワイヤレスWAN			—		
※詳しい情報については、担当営業にお問い合わせください。			LTE(4G) 対応ワイヤレスWAN(nanoSIMカード/eSIM) (※21) (※22) + 28,600円(税込) *11月発売予定		
			5G 対応ワイヤレスWAN(nanoSIMカード/eSIM) (※21) (※22) (※23) + 105,600円(税込) *12月発売予定		
Webカメラ			有効画素数 約200万画素 (顔認証付き/デュアルマイク付(※24) (※25))		
			有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付(※24)) 有効画素数 約200万画素 (顔認証付き/デュアルマイク付(※24) (※25))		
サウンド機能(※26)			ステレオスピーカー		
SDカードスロット(※27)			1スロット(microSD)		
インターフェース			HDMI®出力端子×1(※10)、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1) Type-Aコネクタ×2(※28)、Thunderbolt™ 4(USB4™ Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)(※10) (※29)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1(※45)		
			BIOS パスワード、HDD/SSDパスワード、セキュリティロック・スロット		
セキュリティ機能			顔認証センサー		
センサー			—		
			顔認証センサー(※47) + 11,000円(税込)		
			指紋センサー + 5,500円(税込)		
			指紋センサー+顔認証センサー(※47) + 16,500円(税込)		
セキュリティチップ			TPM(TCG Ver2.0準拠)		
省電力機能			ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※30)		
バッテリー			リチウムポリマー(バッテリーL) (※31) (※32)		
駆動時間			JEITAバッテリー動作時間測定法Ver.3.0(※33)		
充電時間			後報		
ACアダプター			後報		
標準消費電力(※38)(最大)			AC100V～240V、50/60Hz(※37)		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※39)			後報		
環境条件			後報		
環境性能レーティング(※41)			後報		
外形寸法(突起部含まず)			約298.8(幅)×212.0(奥行)×17.7～19.4(高さ)mm		
質量(※42) ※質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。			約298.8(幅)×212.0(奥行)×17.7～18.7(高さ)mm		
			約927g(目標値)		
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他		
リカバリー			リカバリーイメージをSSD内に格納(Windows 11 Pro)(※43)		
保証			1年保証(引取修理・海外保証(制限付)1年)		
主なアプリケーション			—		
			Microsoft Office Home & Business 2024 + 47,190円(税込)		
ドライバ提供対象OS(※44)			Windows 11 Enterprise 24H2		

※注釈はP.20をご覧ください。



製品名		dynabook RA73/VY	
型番／本体標準価格		A6A2VYC5531A 537,130円(税込)	A6A2VYC5121A 487,630円(税込)
ブレインストールOS		Windows 11 Pro 64ビット (※1)(※2)	
テクノロジー		AMD Ryzen™ PRO テクノロジー	
CPU		AMD Ryzen™ 5 PRO 220 プロセッサー	
動作周波数		3.2GHz(最大周波数 4.9GHz)	
キャッシュメモリ		16MB	
メモリ		16GB (※3)	
容量		32GB (※3) +132,000円(税込)	
仕様		LPDDR5X-6400対応、デュアルチャネル対応	
メモリ専用スロット		0スロット(交換不可) (※3)	
ディスプレイ (※4)		タッチパネル付き 13.3型 WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア) 1,920×1,200ドット(※5)(※6)(※7)	13.3型 WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア) 1,920×1,200ドット(※5)(※6)
表示機能	解像度	最大1,920×1,200ドット(※8)(※9)/1,677万色	
	表示色	最大3,840×2,160ドット(4K)/60Hz(HDMI*/USB Type-C™) (※8)(※10)/1,677万色、HDCP対応	
	グラフィックアクセラレーター (※11)	AMD Radeon™ 740M グラフィックス (CPU内に蔵)	
入力装置	タッチパネル	静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)	—
	本体キーボード	86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm(※12)、キーストローク:1.5mm	
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド	
補助記憶装置	SSD (※13)	256GB SSD (PCIe、NVMe対応) (※14)(※15)	512GB SSD (PCIe、NVMe対応) (※14)(※15) +38,500円(税込)
		1TB SSD (PCIe、NVMe対応) (※14)(※15)	+77,000円(税込)
	LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)	
通信機能	無線LAN (※16)	Wi-Fi 7 (IEEE802.11be) (2.82Gbps) 対応+IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠(WPA*/WPA2*/WPA3*対応、AES対応) (※17)	
	Bluetooth® (※16)(※18)	Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.4準拠 (※19)(※20)	
	ワイヤレスWAN	—	
	※詳しい情報については、担当営業にお問い合わせください。	LTE (4G) 対応ワイヤレスWAN (nanoSIMカード/eSIM) (※21)(※22) +28,600円(税込) *11月発売予定 5G 対応ワイヤレスWAN (nanoSIMカード/eSIM) (※21)(※22)(※23) +105,600円(税込) *12月発売予定	
Webカメラ		有効画素数 約200万画素 (顔認証付き/デュアルマイク付 (※24)(※25))	有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付 (※24)) 有効画素数 約200万画素 (顔認証付き/デュアルマイク付 (※24)(※25))
サウンド機能 (※26)		ステレオスピーカー	
SDカードスロット (※27)		1スロット(microSD)	
インターフェース		HDMI®出力端子×1(※10)、LAN (RJ45) ×1、USB3.2 (Gen1) Type-Aコネクタ×2 (※28)、Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) コネクタ(電源コネクタ)×2 (PD対応、外部ディスプレイ出力対応) (※10)(※29)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 (※45)	
		BIOS パスワード、HDD/SSDパスワード、セキュリティロック・スロット	
セキュリティ機能	センサー	顔認証センサー	—
		指紋センサー+顔認証センサー +5,500円(税込)	顔認証センサー (※47) +11,000円(税込) 指紋センサー +5,500円(税込) 指紋センサー+顔認証センサー (※47) +16,500円(税込)
セキュリティチップ		TPM (TCG Ver2.0準拠)	
省電力機能		ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※30)	
電源	バッテリー	リチウムポリマー (バッテリーL) (※31)(※32)	
	駆動時間	JEITAバッテリー動作時間測定法Ver.3.0 (※33)	
	充電時間	後報	
	ACアダプター	AC100V～240V、50/60Hz (※37)	
標準消費電力 (※38)(最大)		後報	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※39)		後報	
環境条件		後報	
環境性能レーティング (※41)		後報	
外形寸法 (突起部含まず)		約298.8(幅)×212.0(奥行)×17.7～19.4(高さ) mm	約298.8(幅)×212.0(奥行)×17.7～18.7(高さ) mm
質量 (※42) ※質量は平均値、製品により質量が異なる場合があります。		約927g(目標値)	約849g(目標値)
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他	
リカバリー		リカバリーイメージをSSD内に格納(Windows 11 Pro) (※43)	
保証		1年保証(引 取修理・海外保証(制限付) 1年)	
主なアプリケーション		—	
		Microsoft Office Home & Business 2024 +47,190円(税込)	
ドライバ提供対象OS (※44)		Windows 11 Enterprise 24H2	

※注釈はP.20をご覧ください。



- ※1. プレインストールされているOSをサポートします。
- ※2. Windows 11のバージョンアップに伴って、一部のデバイスや機能が正しく動作しなくなる可能性があります。
- ※3. メモリの交換・増設はできません。
- ※4. 液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。
- ※5. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。
非点灯、常時点灯などの表示(画素)が存在することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ※6. 液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。
- ※7. タッチパネル付き13.3型WUXGA選択時は顔認証センサー付きとなります。
- ※8. 表示可能な解像度は外部ディスプレイにより異なります。
- ※9. 1,920×1,200ドットは、Reduced Blanking対応の外部ディスプレイでのみ表示可能です。
- ※10. 映像機器との接続にHDMI*端子を使用する場合は、映像機器に付属または市販の**HDMI**の表示があるHDMI*ケーブルをご使用ください。1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、ハイスピードHDMI*ケーブルをご使用ください。
3,840×2,160ドット以上の映像信号を出力する場合は、ウルトラハイスピードHDMI*ケーブルをご使用ください。USB Type-C**接続の場合は、映像機器に付属または市販の映像出力に対応したUSB Type-C**ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。また、コンテンツ保護処理された映像や音声をHDMI*端子またはUSB Type-C**接続で出力するには、HDCPに対応した外部ディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内部ディスプレイと同時に再生することはできません。
- ※11. グラフィックアクセラレーターの性能は/バッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。
- ※12. キーによっては、キーピッチが異なる場合があります。
- ※13. 出荷時、デバイスの暗号化が有効になっています。
- ※14. 1GBを10億/バイト、1TBを1兆/バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。
- ※15. ドライブ以外の容量は、リカバリー領域として使用しています。
- ※16. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。
- ※17. 5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。電波法令により、5GHz(W52/W53)および6GHz(LPI)の使用は屋内のみに制限されています(5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局や中継局との通信を除く)。2.4GHz帯無線LANで利用できるチャネルは1~13chです。
- ※18. 対応しているプロファイルは「Bluetooth*対応プロファイル」をご覧ください。
- ※19. 2.4GHz帯の無線LANが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。
- ※20. Bluetooth* Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2、5.0、5.1、5.3、5.4対応機器との通信が可能です。
すべてのBluetooth*対応機器の動作を保証するものではありません。
- ※21. 音声通話には対応していません。
- ※22. eSIMで通信を利用するには、eSIMサービスを提供する各通信事業者/キャリアとの契約が別途必要になります。
eSIMを提供しているかどうかは、必ずご契約前に各通信事業者/キャリアにご確認ください。nanoSIMとeSIMは切り替えて使用できません。
- ※23. 5Gの通信エリアについては、キャリアのサービスエリアをご確認ください。
- ※24. ステレオ録音できない場合があります。
- ※25. 選択されたWebカメラには、顔認証センサーが搭載されます。価格は、セキュリティ機能「顔認証センサー」をご覧ください。
- ※26. キヤプチャソフトなどを使用して、本製品で再生中の音声を録音することはできません。
- ※27. 詳細は「SDカードスロット仕様(最大容量)」をご覧ください。
- ※28. USB1.1/2.0/3.0/3.1 (Gen1)/3.2 (Gen1)対応、USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※29. Thunderbolt™ 4(USB4™)規格に対応しています。映像機器との接続にThunderbolt™ 4(USB4™)コネクタを使用する場合は、映像機器に付属または市販の映像出力に対応したThunderbolt™ 4(USB4™)ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※30. ピークシフト機能をご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、CPUやグラフィックアクセラレーターの性能が十分に発揮されない場合があります。映像や音楽を視聴する場合、ピークシフト機能を一時的に無効にすることをおすすめします。
- ※31. バッテリーパックは消耗品です。
- ※32. 本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身での取りはずしや交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、営業担当へご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。
- ※33. 一般社団法人電子情報技術産業協会「JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.3.0)」(https://home.jeita.or.jp/pc_tablet/guideline/battery3.html)に基づいて測定。
- ※34. 実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、dynabook.comのサポート情報(https://dynabook.com/assistpc/index_j.htm)をご確認ください。バッテリー充電モードの初期設定がAutoモードの場合、AutoモードでAC接続状態および満充電に近い電池残量(約90%以上)が一定期間(約7日以上)継続すると80%充電の状態に移行します。その場合のバッテリー駆動時間はおおむね80%となります。
- ※35. バッテリー充電時間は、使用環境により異なります。
- ※36. 本体の動作状況により、バッテリーが充電されず、バッテリーの充電量が減少し充電完了しない場合があります。
- ※37. 付属の電源コードは、日本の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用する場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。
- ※38. OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ閉度未満、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。
- ※39. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。目標年度2022年度で表示しております。省エネルギー基準達成率の表示語はAは達成率100%以上、110%未満、AAは達成率110%以上、140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。
- ※40. 環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。
- ※41. 環境性能レーティング(星マーク)とは、加算項目の達成状況に応じて付け付したものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
- ※42. 本体(バッテリーパック内蔵)のみ。主な付属品は含みません。
- ※43. リカバリーを行った場合はプレインストールOSに復元されます。
- ※44. 提供メニューはお客様の環境において、動作を保証するものではありません。ご利用にあたっては、お客様自身による動作確認をお願いします。詳しくは、https://dynabook.com/assistpc/download/hist/hist_upg_index.htmをご覧ください。
- ※45. 4極ミニプラグタイプのヘッドセット、またはステレオミニプラグタイプのヘッドホンをご使用ください。マイクを使用するときには、4極ミニプラグタイプのヘッドセットをご使用ください。ただし、すべてのヘッドセットやヘッドホンに対応するものではありません。
- ※46. 顔認証センサーを選択する場合、Webカメラの画素数は約500万画素になります。
- ※47. 顔認証センサーを選択する場合、Webカメラの画素数は約200万画素になります。
- ※48. 本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、営業担当までご相談ください。
- ※49. バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。
- ※50. メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。
- ※51. メモリを最大容量まで増設する場合は、あらかじめ出荷時に装着されているメモリを取りはずす必要があります。

※納期・価格などの詳細に関しましては営業担当までお問い合わせください。

※選択されたメニューによって、質量や駆動時間などには異なります。