東芝がおすすめするWindows Vista® Business

RoHS指令に対応 グリーンマーク 「RoHS指令」、「J-Moss（グリーンマーク）」に全モデル適合

モバイルノートPC　dynabook SS

	RX2						N11		M52	
	RX2 SJ140E/2W	RX2 TJ140E/2W	RX2 SJ140E/2W	RX2 TJ140E/2W	RX2 SJ140E/2W	RX2 TJ140E/2W	N11 TJ140E/2W	N11 SJ140E/2W	M52 253E/3W	M52 220C/3W
価格（税込）	￥321,300	￥342,300	￥316,050	￥337,050	￥368,550	￥389,550	￥271,950	￥255,150	￥265,650	￥223,650
OS*6（OS環境についてのお知らせ 詳細はこちら http://www.dynabook.com/pc/catalog/support/0712osc/index_j.htm）	Windows Vista® Business 32ビット版 with SP1 正規版（Windows® XP ダウングレード用メディア付）		いずれか1つを選択 Windows Vista® Business 32ビット版 with SP1 正規版（Windows® XP ダウングレード用メディア付） Windows Vista® Business 32ビット版 with SP1 正規版 ＆ダウングレード*7（Windows® XP プレインストール）				いずれか1つを選択 Windows Vista® Business 32ビット版 with SP1 正規版（Windows® XP ダウングレード用メディア付） Windows Vista® Business 32ビット版 with SP1 正規版 ＆ダウングレード*7（Windows® XP プレインストール）		いずれか1つを選択 Windows Vista® Business 32ビット版 with SP1 正規版（Windows® XP ダウングレード用メディア付） Windows Vista® Business 32ビット版 with SP1 正規版 ＆ダウングレード*7（Windows® XP プレインストール）	
テクノロジ/CPU	vPro™ テクノロジー インテル® Centrino® 2 インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー 超低電圧*1 版 SU9400 動作周波数 1.40GHz		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー 超低電圧*1 版 SU9400 動作周波数 1.40GHz				インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー 超低電圧*1 版 SU9400 動作周波数 1.40 GHz		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8700 動作周波数 2.53GHz	インテル® Celeron® プロセッサー 900 動作周波数 2.20GHz
ディスプレイ	12.1型 WXGA 半透過型 液晶（省電力LEDバックライト）（1,280×800ドット）						12.1型 WXGA 液晶（省電力LEDバックライト）（1,280×800ドット）		13.3型 WXGA Clear SuperView 液晶（1,280×800ドット）	
メモリ	1GB（1GB×1）▼ ★カスタムメイドサービス対応 2GB（1GB×2）						1GB（1GB×1）▼ ★カスタムメイドサービス対応 2GB（1GB×2）		1GB（1GB×1）▼ ★カスタムメイドサービス対応 2GB（1GB×2）	
HDD*2／SSD*2	160GB HDD				128GB SSD		160GB HDD		160GB HDD	
光学ドライブ	なし	DVD スーパーマルチドライブ	なし	DVD スーパーマルチドライブ	なし	DVD スーパーマルチドライブ	DVD スーパーマルチドライブ（2層書き込み）	なし	DVD スーパーマルチドライブ（2層書き込み）	
有線LAN	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T						1000Base-T／100Base-TX／10Base-T		1000Base-T／100Base-TX／10Base-T	
無線通信	IEEE 802.11n ドラフト2.0、IEEE 802.11 a/b/g		IEEE 802.11n ドラフト2.0、IEEE 802.11 a/b/g ▼ ★カスタムメイドサービス対応 WiMAX IEEE 802.16e-2005*10、IEEE 802.11n ドラフト2.0、IEEE 802.11 a/b/g		IEEE 802.11n ドラフト2.0、IEEE 802.11 a/b/g		IEEE 802.11 n ドラフト2.0、IEEE 802.11 a/b/g		IEEE 802.11n ドラフト2.0、IEEE 802.11 a/b/g	
ワイヤレスWAN	なし		なし ▼ ★カスタムメイドサービス対応 KDDI CDMA 1X WIN 通信モジュール*10		なし		なし		なし	
軽さ	999g*3	1,079g*3	999g*3	1,079g*3	887g*3	967g*3	約1.29kg*4	約1.22kg*4	約2.1kg	
駆動時間*5	〈バッテリパック63A〉約11.5時間				〈バッテリパック63A〉約12.0時間 ▼ ★カスタムメイドサービス対応 〈バッテリパック32A〉約6.0時間		〈バッテリパック32A〉約5.2時間 ▼ ★カスタムメイドサービス対応 〈バッテリパック63A〉約10.5時間		約3.4時間	約2.8時間
指紋センサ	あり						あり		あり	
アプリケーション	なし ▼ ★カスタムメイドサービス対応 Office Personal 2007 SP1 with PowerPoint 2007 SP1						なし ▼ ★カスタムメイドサービス対応 Office Personal 2007 SP1 with PowerPoint 2007 SP1		なし ▼ ★カスタムメイドサービス対応 Office Personal 2007 SP1 with PowerPoint 2007 SP1	
インタフェース	・USB2.0×2 ・eSATA/USB2.0×1						・USB2.0×2 ・eSATA/USB2.0×1 モデム		・i.LINK（IEEE1394） ・USB2.0×2 ・eSATA/USB2.0×1 ・モデム	
FeliCa機能	なし						なし▶ ★カスタムメイドサービス対応 FeliCaポート		なし	
堅牢性	100kgf面加圧テストクリア*8 75cm落下テストクリア*8 100cc浸水テストクリア*8 ・ウォーターブロック構造 ・東芝HDDプロテクション ・製品評価テスト						100kgf面加圧テストクリア*8 75cm落下テストクリア*8 100cc浸水テストクリア*8 ・ウォーターブロック構造 ・東芝HDDプロテクション ・製品評価テスト		・東芝HDDプロテクション ・応力分散ドーム式構造 ・製品評価テスト	

ビジネスノートPC　dynabook Satellite

	B12		K32V							L20		J81					
	B12 253E/W	B12 220C/W	K32V 253E/W	K32V 280E/WX	K32V 280E/W	K32V 253E/WX	K32V 253E/W	K32V 220C/WX	K32V 220C/W	L20 253E/W	L20 220C/W	J81 280E/WX	J81 280E/W	J81 253E/WX	J81 253E/W	J81 220C/WX	J81 220C/W
価格（税込）	￥203,700	￥161,700	￥227,850	￥289,800	￥270,900	￥226,800	￥207,900	￥184,800	￥165,900	￥182,700	￥140,700	￥285,600	￥266,700	￥222,600	￥203,700	￥180,600	￥161,700
OS*6（OS環境についてのお知らせ 詳細はこちら http://www.dynabook.com/pc/catalog/support/0712osc/index_j.htm）	いずれか1つを選択 Windows Vista® Business 32ビット版 with SP1 正規版（Windows® XP ダウングレード用メディア付） Windows Vista® Business 32ビット版 with SP1 正規版 ＆ダウングレード*7（Windows® XP プレインストール）		Windows Vista® Business 32ビット版 with SP1 正規版（Windows® XP ダウングレード用メディア付）	いずれか1つを選択 Windows Vista® Business 32ビット版 with SP1 正規版（Windows® XP ダウングレード用メディア付） Windows Vista® Business 32ビット版 with SP1 正規版 ＆ダウングレード*7（Windows® XP プレインストール）						いずれか1つを選択 Windows Vista® Business 32ビット版 with SP1 正規版（Windows® XP ダウングレード用メディア付） Windows Vista® Business 32ビット版 with SP1 正規版 ＆ダウングレード*7（Windows® XP プレインストール）		いずれか1つを選択 Windows Vista® Business 32ビット版 with SP1 正規版（Windows® XP ダウングレード用メディア付） Windows Vista® Business 32ビット版 with SP1 正規版 ＆ダウングレード*7（Windows® XP プレインストール）					
テクノロジ/CPU	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8700 動作周波数 2.53GHz	インテル® Celeron® プロセッサー 900 動作周波数 2.20GHz	vPro™テクノロジー インテル® Centrino® 2 インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8700 動作周波数 2.53GHz	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T9600 動作周波数 2.80GHz		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8700 動作周波数 2.53GHz		インテル® Celeron® プロセッサー 900 動作周波数 2.20GHz		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8700 動作周波数 2.53GHz	インテル® Celeron® プロセッサー 900 動作周波数 2.20GHz	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T9600 動作周波数 2.80GHz		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8700 動作周波数 2.53GHz		インテル® Celeron® プロセッサー 900 動作周波数 2.20GHz	
ディスプレイ	14.1型 WXGA液晶（1,280×800ドット）		15.4型 WXGA液晶（1,280×800ドット）	15.4型 WSXGA+液晶（1,680×1,050ドット）	15.4型 WXGA液晶（1,280×800ドット）	15.4型 WSXGA+液晶（1,680×1,050ドット）	15.4型 WXGA液晶（1,280×800ドット）	15.4型 WSXGA+液晶（1,680×1,050ドット）	15.4型 WXGA液晶（1,280×800ドット）	15.4型 WXGA液晶（1,280×800ドット）		15.4型 WSXGA+液晶（1,680×1,050ドット）	15.4型 WXGA液晶（1,280×800ドット）	15.4型 WSXGA+液晶（1,680×1,050ドット）	15.4型 WXGA液晶（1,280×800ドット）	15.4型 WSXGA+液晶（1,680×1,050ドット）	15.4型 WXGA液晶（1,280×800ドット）
メモリ	1GB（1GB×1）▼ ★カスタムメイドサービス対応 2GB（1GB×2）		1GB（1GB×1）▼ ★カスタムメイドサービス対応 2GB（1GB×2）	1GB（1GB×1）▼ ★カスタムメイドサービス対応 ・2GB（1GB×2） ・2GB（2GB×1）				1GB（1GB×1）▼ ★カスタムメイドサービス対応 2GB（1GB×2）		1GB（1GB×1）▼ ★カスタムメイドサービス対応 ・2GB（1GB×2） ・2GB（2GB×1）	1GB（1GB×1）▼ ★カスタムメイドサービス対応 2GB（1GB×2）	1GB（1GB×1）▼ ★カスタムメイドサービス対応 ・2GB（1GB×2） ・2GB（2GB×1）				1GB（1GB×1）▼ ★カスタムメイドサービス対応 2GB（1GB×2）	
HDD*2／SSD*2	160GB HDD		160GB HDD							160GB HDD		160GB HDD					
光学ドライブ	DVD-ROM ドライブ ▼ ★カスタムメイドサービス対応 DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み）		DVD-ROM ドライブ ▼ ★カスタムメイドサービス対応 DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み）							DVD-ROM ドライブ ▼ ★カスタムメイドサービス対応 DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み）		DVD-ROM ドライブ ▼ ★カスタムメイドサービス対応 DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み）					
有線LAN	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T		1000Base-T／100Base-TX／10Base-T							1000Base-T／100Base-TX／10Base-T		1000Base-T／100Base-TX／10Base-T					
無線通信	なし ▼ ★カスタムメイドサービス対応 IEEE 802.11 n ドラフト2.0、IEEE 802.11 a/b/g		IEEE 802.11n ドラフト2.0、IEEE 802.11 a/b/g	なし ▼ ★カスタムメイドサービス対応 IEEE 802.11n ドラフト2.0、IEEE 802.11 a/b/g						なし ▼ ★カスタムメイドサービス対応 IEEE 802.11 n ドラフト2.0、IEEE 802.11 a/b/g		なし ▼ ★カスタムメイドサービス対応 IEEE 802.11n ドラフト2.0、IEEE 802.11 a/b/g					
ワイヤレスWAN	なし		なし							なし		なし					
軽さ	約2.5kg		約3.0kg							約2.9kg		約3.3kg					
駆動時間*5	約3.3時間	約2.4時間	約3.1時間					約2.3時間		約1.8時間	約1.6時間	Windows Vista® Business 約3.3時間 Windows® XP プレインストール 約3.9時間				Windows Vista® Business 約2.9時間 Windows® XP プレインストール 約3.2時間	
指紋センサ	なし		なし	なし▶ ★カスタムメイドサービス対応 あり				なし		なし		なし					
アプリケーション	なし ▼ ★カスタムメイドサービス対応 ・Office Personal 2007 SP1 ・Office Personal 2007 SP1 with PowerPoint 2007 SP1		なし ▼ ★カスタムメイドサービス対応 Office Personal 2007 SP1 with PowerPoint 2007 SP1	なし ▼ ★カスタムメイドサービス対応 ・Office Personal 2007 SP1 ・Office Personal 2007 SP1 with PowerPoint 2007 SP1						なし ▼ ★カスタムメイドサービス対応 ・Office Personal 2007 SP1 ・Office Personal 2007 SP1 with PowerPoint 2007 SP1		なし ▼ ★カスタムメイドサービス対応 ・Office Personal 2007 SP1 ・Office Personal 2007 SP1 with PowerPoint 2007 SP1					
インタフェース	・USB2.0×3 ・eSATA/USB2.0×1 ・シリアルコネクタ ・i.LINK（IEEE1394）		・USB2.0×3 ・eSATA/USB2.0×1 ・シリアルコネクタ ・i.LINK（IEEE1394）							・USB2.0×3 ・eSATA/USB2.0×1		フロッピーディスクドライブ ★カスタムメイドサービス対応 ・USB2.0×4 ・PS/2コネクタ ・シリアルコネクタ ・パラレルコネクタ					
FeliCa機能	なし		なし							なし		なし ▶ ★カスタムメイドサービス対応*9 FeliCaポート					
堅牢性	100kgf 面加圧テストクリア*8 70cm落下テストクリア*8 ・東芝HDDプロテクション ・製品評価テスト		100kgf 面加圧テストクリア*8 70cm落下テストクリア*8 ・東芝HDDプロテクション ・製品評価テスト							100kgf 面加圧テストクリア*8 70cm落下テストクリア*8 ・東芝HDDプロテクション ・製品評価テスト		・応力分散ドーム式構造 ・製品評価テスト					

＊1：既存のインテル低電圧版に比べ、さらに電圧レベルを低下。　＊2：ハードディスク／SSDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。　＊3：バッテリパック63A装着時。　＊4：バッテリパック32A装着時。　＊5：JEITA測定法Ver1.0による値。　＊6：Windows Vista® Businessの推奨システム要件は、メモリ1GB以上となります。
＊7：メディアで添付されているWindows Vista® Business のダウングレード権に基づきWindows® XP Professional がインストールされたモデルになります。　＊8：ドイツの認証機関であるTÜV Rheinland Group（テュフ ラインランドグループ）で実施した耐久テスト。　＊9：カスタムメイドサービスで「無線LANあり」を選択した場合のみ選択可能。　＊10：カスタムメイドサービスで「WiMAX」と「ワイヤレスWAN」を同時に選択することはできません。