



オフィスの節電、ノートPCでできること。

企業にとって節電は重要な課題のひとつです。東芝ノートPCは、電力需要のピーク時間帯の消費電力を自動的に抑える「東芝ピークシフトコントロール」や、節電モードへの切り替えがカンタンな「TOSHIBA ecoユーティリティ」を搭載し省電力に貢献していきます。

※機種により搭載されている機能・ソフトが異なります。詳しくは仕様表 (P.29-38)・ソフトウェア表 (P.40) をご覧ください。

電力需要のピーク時間帯にAC電源駆動から バッテリー駆動へ自動で切り替え。

東芝ピークシフトコントロール

東芝PCのピークシフト機能は、電力需要のピーク時間帯に入ると、AC電源からの供給を止め、電力需要の少ない時間帯に蓄えたバッテリーを電源として動作させる、電源管理機能です。昼間に使用していた電力消費の一部を、夜間に移行させて電力を効率的に活用し、電力需要の平準化を実現します。


※バッテリーは消耗品です。バッテリーの充放電を一定時間繰り返すためにバッテリーの使用サイクルが進みますので、バッテリーの買い替え時期が早まります。 ※動画再生などのアプリケーションは、省電力機能によりスムーズに動作しない場合があります。

■ピークシフト設定画面



- ピークシフト時間
ピークシフト時間内は、ACアダプターが接続された状態でも自動的にAC供給を遮断し、バッテリー駆動を開始。
- バッテリー充電開始時間
バッテリーへの充電を開始。
- バッテリー充電禁止時間
バッテリーへの電源供給を停止し(バッテリーへの充電は行わない)、AC電源駆動でPCを動作。
- ピークシフト解除設定
ピークシフト時間内であっても、バッテリー残容量が設定した値より少なくなった場合は、AC電源駆動を開始。

■本機能によるAC電源駆動/バッテリー駆動の切り替えイメージ



※上図は、ピークシフトについての概念を説明したものであり、実際のピークシフト有効時間については、本体に装着されているバッテリーパックの種類や残量により変化します。

ピークシフトの時間を任意に設定可能。
運用時間の設定を、複数保存することができ、平日や休日など、
そのときにあった設定に切り替えられます。

最適化された節電モードに一発切り替え。 めんどろな設定なしで省電力を実現。

TOSHIBA ecoユーティリティ

ボタンを押すだけで、最適化された節電モードに一発切り替え。ディスプレイの明るさやスリープ状態になるまでの時間など、めんどろな省電力設定をする必要はありません。dynabook R732、Satellite B652なら最大約35%の省電力効果*2が期待できます。さらに、「ecoレポートビューア」では、エコへの貢献度がスコアで示され、コメントやアドバイスも表示されるため、楽しみながら節電できます。



*1:「ディスプレイ輝度100%、不使用時(20分)でディスプレイ電源切・スリープ設定なし」の設定。 *2:節電モード「OFF(※1の設定)」と「ON」時の消費電力(概算)差の比率。起動後30分使用(HP閲覧)、10分不使用、20分使用、30分不使用の状態での90分測定した結果。90分間利用時点の消費電力(東芝実測値)は、R732(節電モードOFF時:16.2Wh、ON時:10.5Wh)、B652(節電モードOFF時:21.5Wh、ON時:13.9Wh)です。 *3:「節電(eco)ボタン」がないモデルは、アプリケーション上で簡単に切り替えられます。

さらにRシリーズなら、高度な設定が簡単にできる。 「TOSHIBA ecoユーティリティ」から「東芝HWセットアップ」を起動でき、より高度な省電力の詳細設定を行うことができます。SDカード電源など使用電力の高いデバイスの電源を簡単にON/OFF設定することができ、バッテリー長時間駆動の実現に役立ちます。



ワンタッチで、節電モードに一発切り替えできる「節電(eco)ボタン」*3



消費電力の推移をリアルタイム表示。ON/OFFの切り替え時の変化も視覚的に確認できます。


■ecoレポートビューア



- スコアに応じてピクチャが切り替わります。
- コメントとアドバイスを表示
- 100点満点でスコアを表示
- スコア結果の履歴を表示
- 過去にどのような使い方をしていたかを確認できます。

人を感知して、ディスプレイを自動ON/OFFしてくれる TOSHIBA Active Display Off

内蔵のWebカメラで人を感知して、ディスプレイ表示を自動ON/OFF。PCの前にいるときは、キーボードやマウスを動かしていなくてもディスプレイはONなので、長文の書類を読んでいたりときやWebを閲覧しているときに、ディスプレイがOFFになることはありません。少しPCを離れるときも、自動でこまめにディスプレイをOFFにできるので、意識せずに節電できます。



省電力・高速起動・軽量を実現。

128GB SSD (Solid State Drive)

自社開発の高品質SSD*1を搭載。HDDのような駆動部分がないため、高速なデータ転送、バッテリー駆動時間の向上、耐衝撃性の強化、軽量化はもちろん、消費電力の低減により節電にも貢献します。

*1:SSDはソリッドステートドライブ (Solid State Drive) の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。 *2:HDDはヘッドを退避し、モータが回転している状態。SSDはスタンバイ状態での比較。

■HDDに比べて、約1/10の低消費電力を実現*2



※モデルによって形状は異なります。

東芝がお勧めする Windows® 7.



ユーザビリティ

ユーザーの視点から性能と機能を追求し、ノートPCとしての使いやすさを実現。

※機種により搭載されている機能・ソフトが異なります。詳しくは仕様表 (P.29-38)・ソフトウェア表 (P.40) をご覧ください。

約7秒の高速起動*1を実現。携帯電話のようにパネルを開けて操作を開始。

●東芝 高速スタート／パネルオープンパワーオン

「東芝高速スタート」は、「高速スタートモード」で電源を切れば、次にPCを立ち上げるとき、起動時に行うBIOS処理とプログラムの読み込みを最適化し、通常よりも起動時間を短縮できます。「スリープ」状態に比べて待機電力を抑えることもでき、また外出先でうっかりバッテリーが切れても高速スタート設定を保持しているため、AC電源につなげば同様に高速起動が可能。ノートPCに最適な使い勝手を実現します。

また、「パネルオープンパワーオン」機能と組み合わせることで、パネルを開くと電源が入り*2、高速で起動。待ち時間が少なく、快適に操作を開始できます。「スリープ」状態では待機電力を消費しますが、「高速スタートモード」で電源OFFしておけば、待機電力の削減にもつながります。

東芝 高速スタートのポイント

省エネ	快適	カンタン
待機電力は「スリープ」より少なく、電源OFF時と同等	バッテリーが切れても高速スタート設定を保持し、AC電源につないで高速起動	スタートメニューから、カンタンに設定できる*3

*1: R632 (i5-3427U搭載モデル)、R732 (SSD搭載モデル)、R742 (SSD搭載モデル)、R752 (SSD搭載モデル)。 *2: 各種設定は電源オプションより行ってください。 *3: 「スタートメニュー」に登録する必要があります。 *4: 「高速スタートモード」選択時。お客様の設定や使用状況によって異なる場合があります。 *5: 設定によって、起動時間は異なります。 *秒数は出荷状態での最速値。当社調べ。なお、出荷時状態においても、起動時に実行されるソフトウェアの状況によっては起動に時間がかかることがあります。

起動時間比較 (最速時)*4



SSD搭載モデルには、読み出しや書き込み速度を従来よりも高速化したSSDを搭載。dynabook Rシリーズでは、約7秒の高速起動*1を実現しています。

さらにHDD搭載モデルなら、安心セキュリティ

HDD搭載モデルなら、BIOSパスワードやHDDパスワードなどのセキュリティも設定*5できるので安心です。

ログオンする前に無線LAN状況がすぐわかる

●東芝無線LANインジケータ－＋パネルオープンパワーオン

空港やオフィス、街中で無線LANを利用したいときに、その場所で利用可能かどうかがすぐわかる機能が「東芝無線LANインジケータ－」です。「パネルオープンパワーオン」機能と組み合わせることで、パネルを開くだけで利用可能な無線LANアクセスポイントリストや接続状況リストがログオン画面上に表示されるので、ログオンする前に無線LAN状況をすばやく確認できます。たとえば、利用不可の場合はパネルを閉じてただちにスタンバイ。すぐ別の場所へ移動して、同様に確認できます。 ※インストールおよび設定が必要です。



PCシステムの使用状況監視など、トラブルの予兆管理で事前対策を促す。

●東芝PCヘルスマニタ

PC本体や各種デバイスの使用状況(省電力設定、バッテリーの温度や充放電容量、CPU、各種デバイスの温度)をシステムやデバイスのシリアル番号と関連づけて収集管理し、ハードディスクに保存します。そうした情報をもとに、PCの障害につながるシステムの状態を発見するとメッセージなどで警告し、解決方法が案内されるので、トラブルの早期解決に役立ちます。

バッテリー充電能力

バッテリーパックは長く使うことで消耗していき、バッテリー駆動時間が購入時に比べて短くなっています。バッテリー充電能力のアイコンは、アイコンの色とステータスで、現在のバッテリー充電能力をお知らせします。

良好	充電能力が十分。
普通	充電能力が少し低下しているが、問題はない。
低下	充電能力が大幅に低下。

HDD 3Dセンサー*

* ハードディスクドライブ搭載モデルのみ。

HDDプロテクションが動作していることを示します。

【動作中】 正常に動作中。【ヘッド退避】 なんらかの衝撃によりヘッド退避中。

【無効】 HDDプロテクションの設定がOFF、またはインストールされていない。

CPU温度

CPUで測定された現在の温度とそのCPUで測定できる最高温度との割合を示したものです。

ファン回転速度

現在の回転速度と最大回転速度との割合を示したものです。


HDD/SSDステータス

動作状況を確認するSMART機能があります。ステータスをチェックし、SMART指標が正常を示す限界値に近づいている[低下]になった場合、東芝HDD/SSDアラートーを起動して詳細を確認してください。また、SSDの場合[低下]のステータスは、推奨されている書き換え回数の上限に近づいている可能性を表しています。

ボタンひとつでパソコンの設定がカンタンに切り替えられる。

●ワンタッチ操作ボタン

節電モードや外部出力時の表示選択、スピーカー音量などをワンタッチで切り替えられる専用ボタンをキーボード上部にまとめて配置しています。



※ボタンの形状は機種によって異なります。 Photo: B652
※「節電(eco)ボタン」がないモデルは、アプリケーション上で簡単に切り替えられます。

- 1 節電(eco)ボタン

ボタンを押すだけでWindowsモビリティセンターの表示選択画面を起動*。プロジェクターへの外部出力などプレゼンテーションのときに便利です。
*インテル® ワイヤレスディスプレイ対応モデルの場合は、インテル® ワイヤレスディスプレイのユーティリティを起動します。
- 2 東芝プレゼンテーションボタン

ボタンを押すだけでWindowsモビリティセンターの表示選択画面を起動*。プロジェクターへの外部出力などプレゼンテーションのときに便利です。
*インテル® ワイヤレスディスプレイ対応モデルの場合は、インテル® ワイヤレスディスプレイのユーティリティを起動します。
- 3 音量小ボタン 4 音量大ボタン

ボタンを押すだけで音量の調節ができます。

有線とワイヤレスをワンタッチで自動切り替えできる。

●ネットワーク設定ユーティリティ「ConfigFree™」

無線LAN、有線LANの切り替えがワンタッチで行えます。例えば、ネットワークケーブルを抜き差しするだけで無線/有線を自動的に切り替えられます。 ※本ソフトを使用するためには管理者権限でのログオンが必要です。



ケーブルの抜き差しだけで有線LAN/無線LANなどの自動切り替え。 アクセシビリティが低い原因と解決策を教えるネットワーク診断。

*1 接続する機器が、USBに対応している必要があります。すべてのUSB機器の動作を保障するものではありません。 *2 PC本体のバッテリーが消費され、接続機器に充電されます。 *USBケーブルは本体には付属しておりませんが、別途ご使用の機器に対応したケーブルが必要となります。 *初期設定は「無効」になっておりますので、「有効」に設定変更してご利用ください。 *USBの常時給電を有効にした場合は、USBコネクタに外部機器を接続しなくても充電保持時間が短くなります。ACアダプターを接続して使用することをおすすめします。



Photo: B652

「+」がついているUSBコネクタ



環境調和

いち早く環境負荷低減に取り組み、環境に配慮したノートPCを推進。

東芝ノートPCは、性能や品質だけでなく環境への取り組みにおいても着実に技術とノウハウを蓄積してきました。

1985年 世界初ラップトップPC誕生
PC市場にラップトップという新しいジャンルを創造。

1998年 ハロゲン・アンチモンフリー 多層基板の採用	2001年 LANボードへ 鉛フリーはんだ採用	2003年 自社製プリント基板へ 鉛フリーはんだ採用	2005年 自社製プリント基板(実装部品を含む) および筐体のRoHS 6物質全廃を実現	2007年 PCの水銀フリー化 (省電力LEDバックライト採用)
-----------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	--	--

そして2012年、東芝ノートPCは新しいステージへ。ecoの時代をリードする製品開発をさらに加速させていきます。


2012年 環境調和でも時代をリード

省電力、堅牢性 自社開発 SSD

HDDのような駆動部分がないため、HDDに比べて消費電力が少なく、耐衝撃性にも優れています。丈夫で長持ちするPC設計は、頻繁な部品交換の心配も少なく、省資源化にも貢献します。

水銀フリー、省電力 液晶にLEDバックライトを採用

有害物質の水銀が含まれていないLEDを液晶バックライトに採用。リサイクルにも適しています。また、LEDには低消費電力や長寿命といった特性もあります。



省資源 フルサイズテンキー搭載

縦4列フルサイズテンキーをノートPCに搭載することにより、外付けテンキー入力装置が不要となり省資源化にも貢献します。

省電力、CO₂排出量削減、有害物質発生の抑制で環境調和に貢献しています。

徹底した省電力設計の追求、製品ライフサイクル全体でのCO₂排出量の削減、さらに調達段階で有害物質発生の可能性のあるグリーン不適合部品の混入を防止するなど、東芝ノートPCは目に見えるかたちで環境調和に貢献しています。

低消費電力

ノートPCは、デスクトップPCに比べて平均消費電力が格段に少ないというメリットがあります。これによりオフィスの消費電力の削減が可能となり、CO₂排出量の削減にも役立ちます。

※比較例: EQUIUM3530 (2010年9月発表) の標準消費電力: 約55W (本体のみ)、Satellite B552の標準消費電力: 約15W

CO₂排出量の削減

LCA(ライフサイクルアセスメント)の各過程で消費されるエネルギー量をCO₂排出量に換算すると、一般的なデスクトップPCを1とした場合、一般的なノートPCは半減、モバイルノートPCは約2/5となります。デスクトップPCからノートPCに替えるだけで1年間に約21kg/台のCO₂が削減可能となり、これは杉の木約1.5本が1年間に吸収するCO₂に相当します。

ライフサイクルで発生するCO₂



※杉の木1本が1年間に吸収するCO₂を14kgとして計算。 ※CO₂排出量は、製品の製造から廃棄段階までの生涯排出量で比較するため、LCA評価手法に基づく当社測定法より算出しています。LCA算出時の使用条件は、企業内利用(9時間/日)、240日/年、5年間使用としています。それを1年間に換算し、算出した差を約21kg/台としています。 ※CO₂排出量は、一般的に最も利用されているタイプのノートPC(15型程度の液晶/CeleronタイプのCPU)と基本的なスペックが同等の、LCD付きデスクトップPCとを比較しています。

製品ライフサイクル全体を通して、PCの環境性能を徹底的に追求しています。

東芝は、製品の調達から廃棄・リサイクルに至るほとんどのプロセスも自社グループ内に保有しているため、開発段階からの根本的な改善や各プロセスの密接な連携が可能です。これにより、製品ライフサイクル全体を通して、**省資源や省エネ、有害物質低減**など幅広い視点から環境性能を徹底的に高めています。



環境については http://dynabook.com/pc/eco/index_j.htm をご覧ください。

東芝がお勧めする Windows® 7.

東芝グループは、持続可能な地球の未来に貢献します。

ecoスタイル

環境配慮項目と内容

	R632	R732	R742	R752	B652	B552	B452	B372	B252
有害物質発生の抑制	EUの環境規定「RoHS指令」に対応 RoHS指令とは、電気・電子機器における特定有害物質の使用禁止を定めたEU(欧州連合)環境規定です。dynabook Rシリーズ、dynabook Satelliteの全モデルは、部品も含め製品全体がRoHS指令に対応しています。								
	日本の「J-Mossグリーンマーク」に適合 dynabook Rシリーズ、dynabook Satelliteの全モデルは、J-Moss(電気・電子機器の特定化学物質の含有表示方法)にて規定されている特定化学物質の含有量が基準以下であることを示すJ-Mossグリーンマークに適合しています。詳細はWebサイトでご確認ください。 http://dynabook.com/pc/eco/search/cgi-bin/jm_search.cgi								
法律ガイドライン	グリーン購入法 2007年4月から、グリーン購入法に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」が一部変更となり、電子計算機が特定調達品目の対象となりました。								
	PCに関するVOC放散速度指針値に適合 本製品はJEITA「パソコンに関するVOC放散速度指針値」の基準を満たしています。								
環境ラベル	PCグリーンラベルの基準(Ver.12)に適合 東芝PCはPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.12)を満たしています。詳細はWebサイトをご覧ください。 http://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html ※環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。 ★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。								
省電力	2009年7月施行の国際エネルギースタープログラムの基準に適合 国際エネルギースタープログラムは、世界74国・地域で実施されているオフィス機器の国際省エネルギー制度です。東芝は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、積極的に製品の基準適合を推進しています。詳細はWebサイトをご覧ください。 http://www.energystar.jp								
	省エネ法(目標年度2011年度) 省エネ法の基準達成状況を表すマークです。グリーンマークは目標値の達成を示します。 ※エネルギー消費効率および省エネ基準達成率については、仕様表をご覧ください。								
	東芝、インテル、マイクロソフトが共同開発した省電力規格ACPI CPUや液晶画面、HDDなどの電源をBIOSやOSから細かく設定・管理し、バッテリーの電力消費を抑えることができます。ACPIはノートPCにおける省電力規格のデファクトスタンダードになっています。*ACPI=Advanced Configuration and Power Interface								
	省電力設定 使用状況に応じて、CPU処理速度、モニター輝度、操作していないときのHDD休止やモニター電源切断などをきめ細かくコントロールできます。								
環境負荷低減	東芝ピークシフトコントロール 電力需要のピーク時間帯、バッテリー電源を効率的に使うことにより、環境負荷の低減に貢献します。								
	東芝ノートPC環境配慮設計ガイドラインに適合 東芝では、環境負荷低減のための設計基準「東芝ノートPC環境配慮設計ガイドライン」を設定しています。詳細はWebサイトをご覧ください。 http://dynabook.com/pc/eco/kijyu.htm								
	鉛フリーはんだ採用 東芝は、鉛を用いない新しいはんだ材料の開発を進め、PC全機種での鉛フリーはんだ採用に取り組んでいます。								
	環境調和型プリント基板の開発と採用 ハロゲンやアンチモンは、焼却時にダイオキシン類を発生させる危険があります。東芝は1998年、こうした危険のないハロゲン・アンチモンフリー材を使用した環境調和型多層プリント配線板(システム基板)の量産化に成功。世界で初めてノートPCに採用しました。								
節約の資源	消費電力を抑えてエコ「TOSHIBA ecoユーティリティ」 最適化された節電モードに簡単に切り替えできる「TOSHIBA ecoユーティリティ」を搭載。消費電力の推移をリアルタイムにグラフ表示し、視覚的にエコを実感できるようにしています。								
	電子マニュアルの採用で、紙資源の節約を実現								
リサイクル	再生材料の採用								
	環境調和型筐体 PC筐体を燃料としてリサイクルする際に発生するダイオキシン類を減らすため、東芝では、筐体のプラスチック素材にノンハロゲン系難燃材を使用した環境調和型筐体を採用しています。								
リサイクル	使用済み製品の回収・再資源化 東芝では、事業系使用済みPCの回収・再資源化に対応するため、横浜市に「東芝IT機器リサイクルセンター」を設置。札幌、千葉、名古屋、大阪、北九州などの全国主要都市11カ所のリサイクル拠点で有料による回収・再資源化を行っています。詳しくはWebサイトをご覧ください。 http://dynabook.com/pc/eco/re_jigyoku.htm								
	省エネ 省資源 ●省電力PCの開発。 ●バッテリー駆動時間の長時間化。 ●エコ設定の簡素化。 ●エコ効果(電力量・CO ₂ 発生量)の視覚化。 ●堅牢PCの実現で修理部品を低減。								

R632

R732

R742/R752

B652/B552/B452

B372/B252

W7301/D


ユーザビリティ

環境調和

設計品質・堅牢性

セキュリティ

サポート



設計品質・堅牢性

設計品質 設計段階から、製造プロセスや使用環境までを視野に入れ 品質向上に配慮。

※機種により設計品質は異なります。

●システム基板を可能な限りシンプルに構成。

これまで東芝が培ってきた高密度配線・実装技術を駆使して設計段階からシステム基板の多層配線化を推し進めた結果、必要な回路のほとんどを1枚の基板に収めることが可能に。このシンプルな構成により基板間の接合部分を大幅に減らせるため、ノートPCの製造現場では組み立て作業が飛躍的に効率化し、製造段階での品質向上にも一役買っています。これはシステム基板を自社開発する東芝ならではの特徴です。

●基幹部品は、システム基板のネジ穴周辺に配置しない。

ネジ穴から基板に伝わる振動なども不良発生の一因となるため、ネジ穴周辺の部品配置にも配慮しています。特に、基板のネジ穴に関しては、ゆがみや衝撃に対するストレスに考慮した解析を行い、基板や基板部品への悪影響を回避する設計となっています。



●強度はそのまま、使用ネジ量を削減。

東芝では、可能な限りネジを使わずに、必要な強度を保てるネジ以外の固定方法を採用する一方で、より強度の必要な部分ではネジを増やすなど柔軟に発想。これによって使用するネジの量を削減し、リサイクルへの配慮も行っています。

●緩みの防止に配慮。

ボディ内部のネジは、粘着剤で緩みを防止。

また、ボディ内部の各種パーツを固定するネジは、粘着剤を塗布することによって、故障の原因となるネジの緩みが起きないようにしています。

●製造プロセスをさらに改善。

東芝では、システム基板にメモリモジュールを装着する、システム基板を持ち上げるなど、作業手順の中で断線や接触不良の原因となりうる箇所をきめ細かく洗い出して、製造プロセスの改善を実施。それらを徹底させることにより、さらなる品質向上に努めています。


システム基板やHDDプロテクション、BIOSなどの開発から、筐体の強度、各種部品の耐久性にいたるまで。東芝が27年にわたり磨き上げた技術とノウハウを投入し、さまざまな角度から設計品質と堅牢性を徹底的に追求。

●衝撃などから大切なデータを守るための技術・機能を開発。

東芝HDDプロテクション

不慮の衝撃などによりHDDの磁気ディスクと磁気ヘッドが接触して起こるHDDクラッシュ。これを防止するために、3D加速度センサーでPCの不安定な動きをキャッチし、磁気ヘッドを退避させる機能を搭載しています。

※SSD搭載モデルには、東芝HDDプロテクションは搭載していません。



HDD/SSDプロテクトラバー

PCのボディへの衝撃が直接HDD/SSDに伝わらないように、衝撃吸収力の高い「プロテクトラバー」によるフローティング構造を採用しています。

応力分散構造

ハードディスクカバーの内側をリブ構造にし、HDDへのダメージをやわらげています。

●いくつかの品質チェック項目を設け、それを厳守。さらに自社開発のBIOSでPC性能をよりよく引き出します。

東芝では、ハードウェアとOSのマッチングをスムーズにするBIOSを自社開発し、PCのパフォーマンスをよりよく引き出すことを可能にしています。また、システム基板、ハードディスク、液晶パネル、各種ドライブなど、主要なコンポーネントを自社グループで開発してきた経験をもち、これらの技術ノウハウに基づき、いくつかの品質評価項目を設けています。それらを厳守することにより、お客さまに満足いただける製品の提供をめざしています。



●品質・環境の国際規格を取得。

PC国内製造拠点*¹のみならず海外の製造拠点*²でも、品質の国際規格ISO9001、環境の国際規格ISO14001を取得。品質と環境の向上に向け、積極的に取り組んでいます。

*1: 東芝青梅事業所 *2: 東芝システム欧州社(東芝レーゲンスブルク工場)
東芝コンピュータシステムズ上海社 東芝情報機器杭州社



開発センター(青梅事業所)

実証

実使用を想定したさまざまな評価・検証を経て、安心して長く使える製品をお客さまのもとへ。

厳しい評価基準に基づいて社内で行う、製品評価テスト。

第三者機関で行われる堅牢性テスト*¹。



キーボード打鍵試験

先端が人間の指に近い素材を用いてキーボードの打鍵耐久性を調べる試験です。



静電気試験

接触放電と気中放電の2種類の方法でPCの耐静電気性を検証しています。



コネクタこじり試験

コネクタ部分に対して「こじり(回転)」によるストレスを加え、基板とのはんだ接合部分の耐久性を調べる試験です。



コネクタ挿抜試験

電源ケーブルやPCカードなどのコネクタの抜き差しを連続的に行い、コネクタ部分や基板の耐久性を調べる試験です。



妨害電波試験

PCから漏れ出す電磁波が、他の機器に影響を与えない規格内であることを、社内の電波暗室を用いて検証しています。



パームレスト加圧試験

パームレストを連続的に加圧し、内蔵デバイスへの影響を確認する試験です。



ヒンジ開閉試験

ディスプレイの開閉を連続的に実施し、ヒンジへの影響を確認する試験です。



落下試験(筐体)

さまざまな角度から製品を落下させて、各部位の耐久性を調べる試験です。




一点加圧試験

PC本体の一点に大きな圧力が加かった場合でも破損しないかを検証します。



振動試験

XYZ軸の3方向にPCを揺さぶり、振動をリニアに変動させて影響を調べます。



長作用・短作用衝撃試験

PCを金属製またはゴム製の土台に落下させ、耐落下衝撃性を検証します。

★経年変化を検証

高加速寿命試験「HALT」を実施*¹。 HALT=Highly Accelerated Life Test

振動と温度変化による高加速寿命試験「HALT」を実施し、ノートPCの品質改善点を設計・製造にフィードバックしています。

東芝では従来の設計確認テストに加えて、本来であれば長期にわたる経年変化を短時間で検証できる高加速寿命試験「HALT」を実施しています。

HALTではランダムに発生する強力な振動や急激な温度変化などが同時に起こる過酷な環境をつくりだし、高レベルのストレスをかけることで、製品に内在する品質改善点を抽出することができます。この試験結果を解析し、ノートPCの設計・製造における品質改善活動で徹底的に活用しています。



QUALMARK
Knowledge Leader
in Accelerated Testing

東芝では、HALTのリーディングカンパニー QUALMARK社の検査装置を採用しています。

東芝では、数多くの企業への導入実績をもつQUALMARK社の検査装置を採用。医療用、航空用、自動車用の電子機器など、非常に高い信頼性を追求する分野で実績のある検査装置を、ノートPC製品づくりにいち早く採用しています。

堅牢性

いつも手に触れ、くり返し使われるからこそ求められる、堅牢性の向上に配慮。

●より強度を高める構造や成型技術を研究開発、薄さ、軽さと堅牢性をあわせ持つノートPCを実現。

ねじれ、ひねりに強いハニカム構造、肉厚を微妙に変える高度な成型技術。 R632

荷重のかかるパームレスト部分には、ねじれに強いハニカムリブ構造、基板とキーボードの間にも、ひねりに強いハニカム構造を採用。また、筐体のベース部分とカバー部分の接合箇所では、マグネシウム合金の厚みを徐々に肉厚にして強度を高め、それ以外の部分は薄肉にして軽量化を図っています。



ねじれにも強いハニカムリブ構造採用により、強度アップ*。 R732

荷重のかかるパームレスト部分やHDDカバーの内側には、東芝独自の高品質ハニカムリブ構造を採用し、強度アップ*を実現しました。例えばパームレストの端の部分を持ち上げた場合に生じる斜め方向の力(ねじれ)に対しても、強度を確保しています。

*ハニカムリブ構造を採用した場合と採用していない場合の比較。当社独自のテストによる。




Photo: R732

実装物や必要強度に合わせて、リブの高さや構造を緻密に設計。筐体の耐久性を確保しつつ、ムダを極力そぎ落とすことにより軽量化やスリム化にも貢献。

ハニカムリブ構造で、斜め方向への強度も確保。

●液晶カバーを一体成型。継ぎ目をなくして強度アップ。 R632 R732

マグネシウム合金製の液晶カバー部分には、先端部にワイヤレスアンテナが配置されているため、部分的にプラスチック素材が使われています。R632/R732は、マグネシウム合金とプラスチックを真空圧着・一体成型することにより、従来のような継ぎ目をなくし、液晶カバーのねじれ強度を向上させています。

●薄型ボディでありながら、高剛性樹脂の使用により強度を確保。 R742 R752

R742/R752は、パームレスト部や液晶カバー部に、プラスチックにガラス繊維をまぜた高剛性樹脂を使用。通常のプラスチックより薄くしても強度を保つことが可能となり、これにより薄型ボディを実現しています。



●万が一の衝撃などから、液晶パネルを守る。 R632 R732 R742 R752

プロテクトラバー 液晶パネルには衝撃吸収力の高いラバー素材を設置し、ショックが直接伝わりにくくように工夫しています。



セキュリティ

情報流出、不正アクセスなどを防止できる、さまざまなセキュリティ対策を実施。
東芝ノートPCは、日常のさまざまな状況を考慮した、きめ細かい安全対策を実現しています。



PCを使っていないとき

深夜やオフィスに人けのない
時間帯には、物理的にPCを固定しておく必要があります。

セキュリティロック・スロット


ワイヤーによる物理的なロックでPCを固定し盗難を抑止。

HDD/SSDのデータに他人がアクセスできないようにする
必要があります。

TPMセキュリティチップ

データ暗号化の「鍵」を専用チップで厳重管理。

通常のPCでは、暗号化されたデータと暗号化の「鍵」の両方をHDD/SSDに保存しています。TPMセキュリティチップを搭載するPCでは、暗号化されたデータがHDD/SSD上の仮想ドライブに保存され、一方、暗号化の「鍵」は専用チップで厳重に保管されます。万が一、HDD/SSDを抜かれ別のPCでアクセスしても「鍵」が取り出せないため解読は困難です。



●Windows® 7 のファイル暗号化機能 (EFS) をサポート。

ファイル暗号化機能 (EFS) とTPMを組み合わせ、さらにセキュリティを強化できます。

※TPMではセキュリティ機能を提供しますが、データやハードウェアの完璧な保護を保証していません。本機能を利用したことによるいかなる障害、損害についても、当社はいっさいその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

●TCG (Trusted Computing Group) 準拠。

セキュリティチップは、業界団体であるTCG (Trusted Computing Group) で定義された仕様 (Ver 1.2) に準拠しております。

HDDパスワード*

内蔵HDDにロックをかけ、HDDのデータを保護。第三者による情報漏えいや改ざんを防止します。

※SSD搭載モデルでは、SSDをHDDとして認識します。



※本製品をご使用になる場合は、ライセンス・年間利用権のご購入が必要となります。詳細に関しては当社営業担当までお問い合わせください。

PCの盗難、紛失による情報流出、第三者の不正アクセスなどを防止。

SmartDE (スマートデーイー) は、従来からあるファイル単位の暗号化ソフトウェアとは異なり、HDDのすべての領域を暗号化することができるソフトウェアです。また、Windows® 起動前の認証要求やファイル/フォルダ単位の暗号化、データ書き込みのポリシー制御など、セキュリティ機能も提供。PCの盗難、紛失や、第三者の不正アクセスなどのリスクから、企業の機密情報や個人情報を守ります。

●HDDの全領域の暗号化によって、情報漏えいを防止。

システム領域、プログラムファイルも暗号化。
システム領域やプログラムファイルを含むHDD全領域をセクタ単位で暗号化できます。

HDD抜き取りに対応。
HDDの全領域を暗号化することにより、万が一、PCからHDDを抜き取られた場合でも、第三者がデータにアクセスするのを防止できます。

次回起動時に暗号化を継続。
暗号化の途中でWindows® を終了しても次回Windows® 起動時に継続して暗号化されます。

暗号化途中でも他のソフトの利用が可能。
ハードディスクを暗号化しながら他ソフトの利用が可能です。



PCを起動させるとき

PCの持ち主以外には起動できないように、
個人認証によるセキュリティが不可欠です。

BIOSパスワード

HDDパスワード*

ログインパスワード

トリプルパスワードによる個人認証で
PCを不正アクセスから守ります。

PCの起動時、HDDへのアクセス時、起動したWindows® へのログイン時のそれぞれにパスワードを設定。第三者がPCに不正アクセスするのを未然に防ぎます。しかも、BIOS/パスワード、HDD/パスワード* では最大50文字の英数字と記号・スペースで構成されているパズフレーズに対応。セキュリティ強度をさらに向上させます。

※SSD搭載モデルでは、SSDをHDDとして認識します。

PCの起動時

BIOSパスワード

ユーザー本人以外はPCが起動できない
パスワードをBIOSレベルで設定します。

OSを入れ替えてもBIOS/パスワードは維持されます。

HDDアクセス時

HDDパスワード*

内蔵HDDにロックをかけ、HDDのデータを保護。
第三者による情報漏えいや改ざんを防止します。

※SSD搭載モデルでは、SSDをHDDとして認識します。

Windows® 起動時

ログインパスワード

起動したWindows® システムへの
ログイン時に必要となるパスワードです。

他人によるPCユーザー本人のなりすましを防ぐには、
より高度な生体認証技術を活用する必要があります。

指紋センサー

パスワード盗難による不正アクセスや、パスワード忘却などの
リスクを軽減する、利便性に優れたセキュリティ機能を実現。

※この機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。別途パスワード入力が必要となります。



PCを使用しているとき

重大なパスワード流出を防ぐには、高度な
生体認証技術や物理的な認証手段の併用が効果的です。

指紋センサー

パスワード盗難や忘却のリスクを軽減する、
簡単・便利なセキュリティ機能。

パスワード盗難による不正アクセスや、パスワード忘却などのリスクを軽減する、利便性に優れたセキュリティ機能を実現。パームレストに搭載されたセンサーで指紋認証を1回行うだけで、BIOS/パスワード、HDD/パスワード、Windows® ログインパスワードの認証をまとめて済ませることができます。

※この機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。別途パスワード入力が必要となります。

●Windows® ログイン認証。

登録した指紋でアカウントユーザーを判別しログインします。

●スタンバイ/スリープからの復帰時、スクリーンセーバー解除。

スタンバイ/スリープの復帰時などにパスワード入力を指紋認証により代行できます。

●ファイルやフォルダの暗号化/復号化。

ファイルやフォルダをHDD上の暗号化された専用フォルダ内に保存すると、それらが自動的に暗号化されます。フォルダを開く際には指紋認証が必要となります。

※暗号化フォルダをご使用いただくにはセットアップが必要となります。 ※Windows® 7では、任意のファイルやフォルダを指定して、暗号化できます。

離席中には画面表示を見られないように、隠す必要があります。

インスタントセキュリティ

画面表示をロックして画面の盗み見を防止します。

[Fn] キーと[F1] キーで瞬時に画面表示をロックできるので、作業途中で離席するときも安心。ログインパスワードで解除できます。

ログインパスワード

起動したWindows® システムへのログイン時に必要となるパスワードです。

PCトラブルの原因となるウイルス侵入を
監視、検知、駆除する必要があります。

ウイルスバスター2012クラウド™ 90日版

メールやインターネット経由でのウイルス侵入を監視、検知、駆除。
メールの添付ファイルやWebを通じて感染を広げるコンピューターウイルス。その手口は、パスワード盗聴、不正アクセスプログラムのインストールなど悪質化しています。アンチウイルスソフトは、最新のウイルス定義ファイルを用いて、こうしたリスクを低減させます。

東芝セキュリティアシスト

セキュリティ機能の状態を診断し、設定をサポート。

お使いのPCに用意されているセキュリティ機能および
設定の状態をすばやく診断し、結果を一覧表示。その
情報を確認しながら、簡単に設定が行えます。

[カテゴリ]
お使いのPCに用意されているセキュリティ機能が、カテゴリ別にまとめられており、カテゴリごとの現在の設定状態のレベルを表示します。

[更新] ボタン
クリックすると、再度診断することができます。セキュリティ機能の設定を変更した後などに使用します。



各セキュリティ機能の設定
状態を確認することができます。

[閉じる] ボタン
「東芝セキュリティアシスト」を終了します。

	東芝セキュリティ アシスト	TPM セキュリティ チップ	セキュリティロック・ スロット	インスタント セキュリティ	BIOS・HDD・ ログインパスワード	指紋センサー	ウイルスバスター2012 クラウド™ 90日版	東芝デバイスアクセス コントロール	ハードディスク データ消去機能
R632	●	●*	●	●	●	●	●	●	●
R732	●	●	●	●	●	●	●	●	●
R742	●	●	●	●	●	—	●	●	●
R752	●	●	●	●	●	—	●	●	●
B652	●	●	●	●	●	—	●	●	●
B552	●	●	●	●	●	—	●	●	●
B452	●	●	●	●	●	—	●	●	●
B372	—	—	●	●	●	—	●	—	●
B252	—	—	●	●	●	—	●	—	●
WT301/D	—	●	—	—	●	—	●	—	●

*「インテル® Core™ i5-3427U プロセッサー」を選択した場合のみ。

東芝がお勧めする Windows® 7.

R632

R732

R742/R752

B652/B552/B452

B372/B252

WT301/D

ユーザーガイド

環境調和

設計品質・堅牢性

セキュリティ

サポート



サポート

国内のみならず海外でも、充実したサポート体制で高品質なサービスを提供。

あんしん保証

ビジネスノートPCだからこそ万全の備え。

製品のご購入から3年間、修理時の部品交換（ユニットあるいはユニット部品）を無料で対応する3年パーツ保証（部品保証）や、1年保証、3年保証をご用意しております。

※消耗品（バッテリーパック）の交換など、保証期間内でも有料となる場合があります。詳細につきましては3年パーツ保証「無料修理規定」、または、保証書「無料修理規定」をご覧ください。

	1年目	2年目	3年目	4年目
1年保証	・持ち込み修理 ・部品保証 ・海外保証（制限付）	有料修理		
3年 パーツ保証	・持ち込み修理 ・部品保証 ・海外保証（制限付）	有料修理	部品保証3年	有料修理
3年保証	・持ち込み修理 ・部品保証 ・海外保証（制限付）		3年 3年 3年	有料修理

『あんしん保証』をさらにバージョンアップ！

東芝情報機器株式会社が提供するサポートメニューから、さらに安心な保証を選択できます。

※本価格は2009年6月以降に発表された企業系ノートPC製品に適用されます。

バージョンアップ サポートメニュー									
1年保証モデル	サポートメニュー名	型 名	サポート期間	サポート内容／期間					
		希望小売価格(税込)		1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	
	PCオンサイトパックA3年	42JSBB31 18,900円	購入時より3年間	翌営業日以降訪問修理 ※受付は平日のみ			有料修理		
	PCオンサイトパックA4年	42JSBB32 30,450円	購入時より4年間	翌営業日以降訪問修理 ※受付は平日のみ				有料修理	
	PCオンサイトパックA5年	42JSBB33 44,100円	購入時より5年間	翌営業日以降訪問修理 ※受付は平日のみ					
	PCピックアップパックA3年	42JSBB35 14,700円	購入時より3年間	翌日以降引取修理 (お客様指定日) ※受付は平日のみ			有料修理		
	PCピックアップパックA4年	42JSBB36 24,150円	購入時より4年間	翌日以降引取修理 (お客様指定日) ※受付は平日のみ				有料修理	
	PCピックアップパックA5年	42JSBB37 35,700円	購入時より5年間	翌日以降引取修理 (お客様指定日) ※受付は平日のみ					
	3年パーツ保証 モデル	PCオンサイトパックP3年	42JSBB43 15,750円	購入時より3年間	翌営業日以降訪問修理 ※受付は平日のみ			有料修理	
		PCオンサイトパックP4年	42JSBB44 27,300円	購入時より4年間	翌営業日以降訪問修理 ※受付は平日のみ				有料修理
PCオンサイトパックP5年		42JSBB45 40,950円	購入時より5年間	翌営業日以降訪問修理 ※受付は平日のみ					
PCピックアップパックP3年		42JSBB47 11,550円	購入時より3年間	翌日以降引取修理 (お客様指定日) ※受付は平日のみ			有料修理		
PCピックアップパックP4年		42JSBB48 21,000円	購入時より4年間	翌日以降引取修理 (お客様指定日) ※受付は平日のみ				有料修理	
PCピックアップパックP5年		42JSBB49 32,550円	購入時より5年間	翌日以降引取修理 (お客様指定日) ※受付は平日のみ					

dynabook R632 バッテリー交換 オプション付き サポートパックメニュー								
1年保証	サポートメニュー名	型 名	サポート期間	サポート内容／期間				
		希望小売価格(税込)		1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
	R632オンサイトパックA3年	42JSBE10	購入時より3年間	契約期間内1回交換可能			有料修理	
		30,450円						
	R632オンサイトパックA4年	42JSBE11	購入時より4年間	契約期間内2回まで交換可能			有料修理	
		53,550円						
	R632オンサイトパックA5年	42JSBE12	購入時より5年間	契約期間内2回まで交換可能				
		67,200円						
	R632ピックアップパックA3年	42JSBE13	購入時より3年間	契約期間内1回交換可能		有料修理		
		26,250円						
R632ピックアップパックA4年	42JSBE14	購入時より4年間	契約期間内2回まで交換可能			有料修理		
	47,250円							
R632ピックアップパックA5年	42JSBE15	購入時より5年間	契約期間内2回まで交換可能					
	58,800円							

PCオンサイトパック

専門教育を受けた技術者がおお客様の元へ訪問し修理対応するサービスです。
修理受付時間：月曜日～金曜日（9:00～17:00）（祝日、東芝情報機器（株）の定める休日は除きます。）

- ※PCオンサイトパックは、パソコン本体と同時にご購入ください。
- ※本サービスを開始するには、所定の申込書のご提出が必要です。
- ※修理受付窓口は、東芝情報機器（株）修理サポートセンターです。（電話番号は、申込完了後にご案内致します。）
- ※訪問修理：翌営業日以降訪問修理。
- ※離島については、別途交通費（実費）が必要です。

PCピックアップパック

当社契約の運送会社がおお客様の元へPCを引取りにうかがい、修理後にお客様にお届けいたします。こん包・引取り・お届けまで一括して請け負うサービスです。
修理受付時間：月曜日～金曜日（9:00～17:00）（祝日、東芝情報機器（株）の定める休日は除きます。）

- ※PCピックアップパックは、パソコン本体と同時にご購入ください。
- ※本サービスを開始するには、所定の申込書のご提出が必要です。
- ※修理受付窓口は、東芝情報機器（株）修理サポートセンターです。（電話番号は、申込完了後にご案内致します。）
- ※引取修理：翌日以降ご指定日に東芝情報機器（株）指定運送業者が引取り、東芝情報機器（株）修理サポートセンターで修理を行います。

詳しくは 東芝情報機器 株式会社 営業担当 までおたずねください。 http://www.toshiba-tie.co.jp/profile/tensyo_list.html

東芝がお勧めする Windows® 7.

海外保守サポート 海外からも日本語で安心、世界36地域対応「海外保証(制限付)・ILW (International Limited Warranty)」

もし、出張先の海外でPCが故障したら…

海外で東芝ノートPC（日本国内で購入された海外保証（制限付）・ILW対象機種）が故障したとき、日本語で相談をお受けし、修理サービスを提供できる東芝だけの海外保守サポート、それが海外保証（制限付）・ILW (International Limited Warranty) です。日本国内で購入された対象PCを海外でご使用になる場合、保証期間中に所定の地域で、日本への引き取り修理サービス、またはアメリカ、中国での現地修理サービスをご利用いただけます。

世界36地域で対応いたします。海外保証対象地域 2012年6月現在
カナダ、アメリカ、アイスランド、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストラリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、モナコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、南アフリカ、オーストラリア、ニュージーランド、アラブ首長国連邦、韓国、シンガポール、タイ、フィリピン、マレーシア、中国、台湾、香港 ※準州等を除く

日本語での相談窓口

ILW Support Center TEL: **81-43-303-1062** (通話料お客様負担)

受付時間（日本時間）10:00～19:00 日曜・祝日、当社指定の休日を除く。

海外で日本モデルのノートPCをご使用のお客様に、日本語で修理に関するご相談をお受けします。

ホームページから修理のお申し込みができます。

http://dynabook.com/assistpc/ilw/index_j.htm

保証期間が切れても安心な「有料修理サポート」（一部地域を除く）

サービスの形態・制限事項・注意事項やILW対象地域の詳細などにつきましては製品に付属されている冊子やWebサイトでご確認ください。

東芝PCあんしんサポート http://dynabook.com/assistpc/asktoshiba/tel/index_j.htm

電話サポートと修理受付の窓口を1本化。ご購入の相談からトラブル解決、修理まで、まとめて対応します。

フリーアクセス

0120-97-1048

海外からの電話、携帯電話、PHS、一部のIP電話および直回収線の場合には下記の番号におかけください。

TEL: **043-298-8780** (通話料お客様負担)

※電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

▶ガイダンスに従って 1、2 からご希望の番号をブッシュしてください。

1 電話サポート

何度でも相談無料

製品の情報から操作方法やトラブル対策まで、お客様のさまざまな疑問にプロのスタッフが電話でいねいにお答えします。何度でも相談無料ですので、困ったときはお気軽にお電話ください。

受付時間 9:00～19:00
(年中無休)

2 修理受付

万が一の故障のときも専門スタッフがしっかり対応。ピックアップやこん包もおまかせください。

受付時間 9:00～22:00
土・日・祝日もご利用いただけます。
(年末年始 12/31～1/3を除く)

お客様の個人情報の取り扱い全般に関する当社の考えかたをご覧になりたいかたは、(株) 東芝の個人情報保護方針のページ [http://www.toshiba.co.jp/privacy/index_j.htm] をご覧ください。

東芝PC工房

万が一の故障のときも専門スタッフがしっかり対応。

故障かどうかで判断に迷われる場合など、直接窓口にPCをお持ち込みいただければ、専門の技術スタッフがサポートいたします。そのまま修理も受け付けています。

故障診断

修理の受付

予約制 1Day・プレミアム・リペア・サービス
国内モデルなら特別料金で旧修理を受け付けます。

※修理は国内モデルのみ受け付けます。 ※故障内容によっては、対応できない場合があります。

TEL: **03-3252-6274** (通話料お客様負担)

営業時間 10:00～18:30 (日曜・祝日・当社指定の休日を除く)

〒101-0021 東京都千代田区外神田4-7-7 ソフト99ビル2F

電話受付 10:00～12:00 13:00～18:30

dynabook.com

インターネットで幅広く情報提供。

東芝のウェブサイトdynabook.comでは、ビジネスノートPCに関するさまざまな情報を提供しています。新製品のご紹介から、製品づくりにおけるコンセプトや品質、機能の解説、各種ビジネスPCやPC周辺機器のカタログ、お問い合わせの多いQ&A、各種モジュールのダウンロード情報などもそろっております。

製品情報

東芝ビジネスPCの全ラインナップをご紹介します。また、カスタムメイド対応製品については構成メニューから選択して自動見積もりを行うこともできます。

製品検索

希望スペックを入力して検索できるPC製品サーチや、型番による検索、発表年代別検索などがご利用になれます。



「PC製品サーチ」画面



※画面は表示例です。

24時間・365日

http://dynabook.com/pc/business/index_j.htm

堅牢なインフラと質の高いクラウドサービスをご提供。



dynaCloudは、東芝情報機器株式会社様が提供する「SaaS（サース）」や「IaaS（イアース）」といったサービスをワンストップでご利用いただけるクラウドサービスです。

お客様に最適なクラウドシステムの構築など導入支援サービスから、導入後のサポートサービスまで幅広くご提案いたします。

デスクトップにある「dynaCloud」アイコンから、サービス概要の紹介ページをご覧ください*。

dynaCloudホームページ: <http://www.dynacloud.jp/>

*今後、同ページにお問い合わせ、お申し込みの機能を追加する予定です。

総合力のクラウドサービス

情報系・業務系のSaaSから仮想サーバーなどのインフラまで、お客様のご要望を実現する仕組みをまとめてご提供します。

ソリューションサービス (SaaS)

【セキュリティ】SmartUJ Cloud

業務の効率化、セキュアなモバイルPC運用、情報漏えい対策、クライアントPCのデータ保護などを目的としたSaaS型クライアント管理システムです。

【セキュリティ】SmartDE Cloud

HDDをまるごと暗号化、管理サーバーをクラウド上にご用意しているので、運用管理・緊急時の対応を迅速に行えます。

サービス 拡大中

【バックオフィス】Theしるばー On-Line

シルバー人材センターの自立的・効率的な事業の推進、運営基盤の強化など、新たな時代に向けたセンター運営を強力にバックアップします。

【IT基盤サービス】dynaCloud Hosting

VM ware® (ヴァイエムウェア) の仮想化技術をベースにした仮想化システムです。クラウドならではの簡単操作、リソースの増減が可能です。

堅牢なインフラ

災害時における事業継続性やデータバックアップなどの必要性から、クラウドサービスが注目されています。dynaCloudが稼働するデータセンターは、大規模災害にも耐えられる堅牢な建物、電源設備、ネットワーク環境を擁する国内最高クラス*の施設です。サーバーから通信回線まで完全冗長化されたクラウド環境を標準で提供しています。


国内最高クラス*のデータセンターが「基本」です。

- バックアップも含め国内所在で万全のデータ保護
- 国内最高レベルの安全設備と最新セキュリティ

構成要素の冗長化を「標準」でご提供。

- 仮想化基盤要素を冗長化
- 通信・ネットワークの構成要素を全て冗長化しダウンタイムを軽減

*当社のデータセンターは、データセンター設計に関する米国の規格「Tier」における、最高ランクのTier4レベルを実現しています。



お問い合わせ先:
東芝情報機器株式会社
マーケティング＆プラットフォーム・ソリューション本部 クラウドソリューション推進部 電話:03-5144-3830

●● dynabook R632		
□ はカスタマイズサービスで選択できます。		
モデル名／型番	dynabook R632/F	dynabook R632/F
	PR632FAWR4BA51	PR632FEWR4FA51
ブレインストールOS	Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み) (※1) (※2)	
CPU	インテル® Core™ i5-3427U プロセッサー	
	インテル® Core™ i5-3317U プロセッサー	
	1.80GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大2.80GHz)	
動作周波数	1.70GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大2.60GHz)	
	1.80GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大2.80GHz)	
キャッシュメモリ	3次キャッシュ	
チップセット	インテル® スマート・キャッシュ 3MB	
BIOS ROM	モバイル インテル® HM76 Expressチップセット	
メモリ	ACPI2.0	
	2GB (2GB×1) (※3) (※5)	
	4GB (2GB+2GB) (※4) (※5)	
仕様	PC3-12800 (DDR3-1600) 対応 SDRAM, デュアルチャネル対応 (※26)	
メモリー専用スロット	1スロット (交換・増設不可) (※26)	
ディスプレイ	13.3型 HD 軽量薄型・高輝度 TFTカラー LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット (※6)	
表示機能	最大2,048×1,536ドット (※7) / 1,677万色	
	最大1,920×1,080ドット (1080P) / 1,677万色, HDCP対応 (※29)	
	最大1,366×768ドット (※8) / 1,677万色 (※9)	
ビデオRAM	32ビット版:最大776MB (メインメモリと共用) (※5) 64ビット版:最大779MB (メインメモリと共用) (※5)	
グラフィックアクセラレーター (※28)	インテル® HD グラフィックス 4000 (CPUに内蔵)	
本体キーボード	87キー (UIS配列準拠) (バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.2mm	
入力装置	ジェスチャーコントロール付きタッチパッド	
ワンタッチ操作ボタンなど	節電 (eco) ボタン、東芝プレゼンテーションボタン、タッチパッド オン/オフボタン 他	
補助記憶装置	SSD	
LAN	128GB (Serial ATA対応) (※10)	
通信機能	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識, Wake On LAN対応)	
無線LAN (※12)	IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠, WPA/WPA2対応, 128bit WEP対応, 256bit AES対応, TKIP対応) (※13)	
サウンド機能 (※11)	インテル® ハイ・フィニッション・オーディオ準拠, HD ステレオスピーカー, モノラルマイク, PCM録音・再生機能, MIDI音源機能	
SDカードスロット (※15)	1スロット (SDメモリーカード) (※16) , SDHCメモリーカード (※16) , SDXCメモリーカード (※16) 対応	
インターフェース	RGB (15ピンミニD-sub 3段) ×1, LAN (RJ45) ×1, ヘッドホン出力 (3.5mmφステレオミニジャック) ×1 USB3.0×1 (※31) , USB2.0×2 (※17) , マイク入力 (3.5mmφミニジャック) ×1, HDMI出力端子×1 (※29)	
Webカメラ	有効画素数 約130万画素	
セキュリティ機能	BIOS パスワード, HDD / パスワード, インスタントセキュリティ, セキュリティロック・スロット	
セキュリティチップ	TPM (TCG Ver1.2準拠)	
指紋センサー	スライド方式	
省電力機能	ディスプレイ制御, SSD制御, CPU制御, ハイバーネーション機能, スリープ機能, ビークシフト機能 (※14)	
電源	リチウムイオン (バッテリーパック) (※18)	
	約9.0時間 (※19) (※20)	
	約3.0時間 (電源OFF時) / 約3.5～8.0時間 (電源ON時) (※19)	
ACアダプター	AC100V～240V, 50/60Hz (※21)	
標準消費電力 (※22) (最大)	約10W (45W)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※23)	R区分0.069 (AA)	
環境条件	R区分0.074 (AA)	
環境性能レーティング (※30)	温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※24)	
外形寸法 (突起部含まず)	約316.0 (幅) × 227.0 (奥行) × 8.3～15.9 (高さ) mm	
質量 (※25)	約1.12kg	
主な付属品	ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他	
リカバリー	HDDリカバリー (※27) / リカバリーメディア (Windows® 7 Professional)	
保証	1年保証 (持ち込み修理・海外保証 (制限付) 1年)	
主なアプリケーション	—	
	Microsoft® Office Personal 2010 (Service Pack 1適用済み) Microsoft® Office Home and Business 2010 (Service Pack 1適用済み)	

※1.ブレインストールされているOS,または製品に付属しているリカバリーメディアで復元したOSをサポートいたします。 ※2.Windows® 7 Professional 32ビット版およびWindows® 7 Professional 64ビット版は、Windows® XP Modeを搭載しています。Windows® XP Modeを使用するためには、セットアップが必要です。 ※3.あらかじめオンボードに2GBのメモリが装着されています。メモリの交換・増設はできません。 ※4.あらかじめオンボードに2GB、1スロットに2GBのメモリが装着されています。ただし、Windows® 7 Professional 32ビット版では、OSが使用可能な領域は最大3GBまでです。メモリの交換・増設はできません。 ※5.ビデオRAM容量はコンピュータのメインメモリ容量に依存します。[Windows® 7 Professional 32ビット使用時]メインメモリが2GBの場合、最大1,424MBまでビデオRAMとして使用されます。[Windows® 7 Professional 64ビット使用時]メインメモリが2GBの場合、最大779MBまで、メインメモリが4GBの場合、最大1,696MBまでビデオRAMとして使用されます。 ※6.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示 (画像) が存在することがあります (有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示している全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※7.使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。 ※8.外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数 / 解像度で表示されます。 ※9.本体のディスプレイへの表示の場合、1,677万色はデザリング表示です。 ※10.SSDの容量は1GBを10億/バイトで算出しています。システム回復オプション領域として、約2GB、リカバリー領域として、約21GB、Intel® Rapid Start Technology使用領域として搭載メモリ容量に応じて約2GBまたは約4GB使用しています。すべての領域はNTFSで設定されています。新たにパーティションを作成することはできません。 ※11.キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声録音することはできません。 ※12.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※13.5GHz帯無線LANは、WS2/WS3/WS6に対応しています。WS2/WS3は電波法令により屋外で使用するとはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA (AES) / WPA2 (AES) に設定する必要があります。 ※14.ビークシフトコントロールをご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、CPUやグラフィックアクセラレーターの性能が十分に発揮されない場合があります。映像や音楽を視聴する場合、ビークシフトコントロールを一時的に無効にすることをおすすめします。 ※15.すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応していません。 ※16.SDメモリーカードは2GBのメディアまで使用できます。SDHCメモリーカードは32GBのメディアまで使用できます。SDXCメモリーカードは64GBのメディアまで使用できます。また、市販のACアダプターを接続すること miniSDメモリーカード (miniSDHCメモリーカードを含む)、microSDメモリーカード (microSDHCメモリーカードを含む) も使用できます。著作権保護技術CPMRCに使用しているアプリケーションが必要です。SDIOカードには対応していません。 ※17.USB1.1/2.0対応。ただし、USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※18.本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で交換をしやすいや交換をしないでください。バッテリーパックが寿命など交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 ※19.バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。 ※20.社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver1.0) (http://jeita.or.jp/mobile/index.html)」。本体のみ (周辺機器の接続なし、出荷時構成)、省電力制御あり、満充電の場合、ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定等により異なります。 ※21.付属の電源コードは、日本 (100V) の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。 ※22.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ※23.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (単位:ギガ演算) で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語AAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 ※24.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。 ※25.本体 (バッテリーパック内蔵) のみ。主な付属品は含まれません。 ※26.あらかじめオンボードに2GB、1スロットに2GBのメモリが装着されている場合、デュアルチャネルに対応します。 ※27.HDDリカバリーを行った場合はブレインストールOSに復元されます。 ※28.グラフィックアクセラレーターの性能やサポートされる機能は、PCのモデルごとに異なります。また、グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。 ※29.映像機能との接続には、市販の HDMI の表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※30.環境性能レーティング (星マーク) とは、加圧項目の達成状況に応じて格付けしたものです。☆☆☆は達成率35%未満、☆☆は35%以上70%未満、★は70%以上を示します。 ※31.USB1.1/2.0/3.0対応。ただし、USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。



■ はカスタマイドサービスで選択できます。					
		dynabook R732/F			
モデル名／型番	PR732FANREBA51	PR732FANRMBAS1	PR732FAAP3BA51	PR732FAAPRBA51	PR732FAARRBA51
プレインストールOS	Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み) (※1) (※2) Windows 7 Professional 64ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み)				
テクノロジー／CPU	インテル® Core™ i5-3320M vPro™プロセッサー		インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー		
動作周波数	2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応: 最大3.30GHz)		インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー		
キャッシュメモリ	3次キャッシュ		インテル® スマート・キャッシュ 3MB		
チップセット	モバイルインテル® QM77 Expressチップセット		モバイルインテル® HM76 Expressチップセット		
BIOS ROM			ACPI2.0		
メモリ	標準／最大	2GB (2GB×1)／16GB (※3) (※38)	2GB (2GB×1)／16GB (※3) (※5)		
		4GB (4GB×1)／16GB (※4) (※38)	4GB (4GB×1)／16GB (※4) (※5)		
	仕様	PC3-12800 (DDR3-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 (※31)			
メモリ専用スロット			2スロット (空きスロット×1) (※31)		
表示機能	ディスプレイ	13.3型 HD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト)	13.3型 HD TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット (※6)		
		1,366×768ドット (※6)	13.3型 HD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット (※6)		
			最大2,048×1,536ドット (※7)／1,677万色		
			最大1,920×1,080ドット (1080P)／1,677万色、HDCP対応 (※36)		
			最大1,366×768ドット (※8)／1,677万色 (※9)		
	ビデオRAM	32ビット版: 最大768MB (メインメモリと共用) (※38)	32ビット版: 最大776MB (メインメモリと共用) (※5) 64ビット版: 最大779MB (メインメモリと共用) (※5)		
	グラフィックアクセラレーター (※33)	64ビット版: 最大771MB (メインメモリと共用) (※38)	インテル® HD グラフィックス 4000 (CPU内に蔵)		
入力装置	本体キーボード	87キー (JIS配列準拠)、キーピッチ: 19mm、キーストローク: 1.6mm			
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール付きタッチパッド			
	ワンタッチ操作ボタンなど	節電 (eco) ボタン、東芝プレゼンテーションボタン、タッチパッド オン/オフボタン 他			
補助記憶装置	HDD	—	320GB (5,400rpm, Serial ATA対応) (※10)		—
	SSD	128GB (Serial ATA対応) (※10) (※44)	—		128GB (Serial ATA対応) (※10) (※44)
	光学ドライブ (詳細は下記をご覧ください)	—	DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み)	—	DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み)
LAN	LAN	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T (自動認識、Wake On LAN対応)・Intel® AMT8.0	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T (自動認識、Wake On LAN対応)		
	無線LAN (※16)	IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応) (※17)	IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応) (※17)		
	無線LAN／WIMAX (※16)	—	IEEE802.16e-2005準拠 (※35)、IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応) (※34)		
サウンド機能 (※11)	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、モノラルマイク、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能				
PCカードスロット	—	TYPE II ×1スロット (PC Card Standard準拠、CardBus対応)			
ExpressCard スロット	—	1スロット (ExpressCard/34対応、ExpressCard/54対応)			
SDカードスロット (※19)	—	1スロット (SDメモリーカード (※20)、SDHCメモリーカード (※20)、SDXCメモリーカード (※20) 対応)			
インターフェース	RGB (15ピン ミニD-sub 3段) ×1、LAN (RJ45) ×1、ヘッドホン出力 (3.5mmφステレオミニジャック) ×1、USB3.0 ×2 (※39)、USB2.0 ×1 (eSATA/USB2.0共用) (※21)、マイク入力 (3.5mmφミニジャック) ×1、HDMI出力端子 ×1 (※36)				
セキュリティ機能	BIOS /パスワード、HDD /パスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック/スロット				
セキュリティチップ	TPM (TCG Ver1.2準拠)				
指紋センサー	スライド方式				
省電力機能	ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバーネーション機能、スリープ機能、ビークシフト機能 (※22)				
電源	バッテリー	リチウムイオンバッテリーパック64AA (※22) (※23)			
	駆動時間	標準バッテリーパック装着時: 約13.0時間 (※24) (※25)	標準バッテリーパック装着時: 約11.0時間 (※24) (※25)	標準バッテリーパック装着時: 約13.0時間 (※24) (※25)	標準バッテリーパック装着時: 約18.0時間 (※24) (※25)
	充電時間	バッテリーパック92AA (オプション) 装着時: 約18.0時間 (※24) (※25)	バッテリーパック92AA (オプション) 装着時: 約16.0時間 (※24) (※25)	バッテリーパック92AA (オプション) 装着時: 約16.0時間 (※24) (※25)	バッテリーパック92AA (オプション) 装着時: 約18.0時間 (※24) (※25)
ACアダプター	標準バッテリーパック装着時: 約5.0時間 (電源OFF時)／約5.0～15.0時間 (電源ON時) (※24)				
標準消費電力 (※27) (最大)	AC100V～240V、50/60Hz (※26)				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※28)	約11W (65W)				
環境条件	M区分 0.066 (AAA)				
環境性能レーティング (※37)	温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※29)				
外形寸法 (突起部含まず)	★★★ V12				
	標準バッテリーパック装着時: 約316.0 (幅) ×227.0 (奥行き) ×16.8～26.6 (高さ) mm	標準バッテリーパック装着時: 約316.0 (幅) ×227.0 (奥行き) ×16.8～26.6 (高さ) mm	標準バッテリーパック装着時: 約316.0 (幅) ×227.0 (奥行き) ×16.8～26.6 (高さ) mm	標準バッテリーパック装着時: 約316.0 (幅) ×227.0 (奥行き) ×16.8～26.6 (高さ) mm	標準バッテリーパック装着時: 約316.0 (幅) ×227.0 (奥行き) ×16.8～26.6 (高さ) mm
	バッテリーパック92AA (オプション) 装着時: 約316.0 (幅) ×227.0 (奥行き) ×16.8～42.8 (高さ) mm	バッテリーパック92AA (オプション) 装着時: 約316.0 (幅) ×227.0 (奥行き) ×16.8～42.8 (高さ) mm	バッテリーパック92AA (オプション) 装着時: 約316.0 (幅) ×227.0 (奥行き) ×16.8～42.8 (高さ) mm	バッテリーパック92AA (オプション) 装着時: 約316.0 (幅) ×227.0 (奥行き) ×16.8～42.8 (高さ) mm	バッテリーパック92AA (オプション) 装着時: 約316.0 (幅) ×227.0 (奥行き) ×16.8～42.8 (高さ) mm
質量 (※30)	標準バッテリーパック装着時: 約1.24kg	標準バッテリーパック装着時: 約1.34kg	標準バッテリーパック装着時: 約1.37kg	標準バッテリーパック装着時: 約1.47kg	標準バッテリーパック装着時: 約1.40kg
バッテリーパック92AA (オプション) 装着時: 約1.39kg	バッテリーパック92AA (オプション) 装着時: 約1.49kg	バッテリーパック92AA (オプション) 装着時: 約1.52kg (※40)	バッテリーパック92AA (オプション) 装着時: 約1.63kg (※41)	バッテリーパック92AA (オプション) 装着時: 約1.45kg (※42)	バッテリーパック92AA (オプション) 装着時: 約1.55kg (※43)
主な付属品	ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、標準バッテリーパック (本体装着済み) 他				
リカバリー	HDDリカバリー (※32)／リカバリーメディア (Windows® 7 Professional)				
保証	1年保証 (持ち込み修理・海外保証 (制限付) 1年)		1年保証 (持ち込み修理・海外保証 (制限付) 1年) 3年保証 (持ち込み修理・海外保証 (制限付) 3年)		
主なアプリケーション	Microsoft® Office Home and Business 2010 (Service Pack 1適用済み)		Microsoft® Office Personal 2010 (Service Pack 1適用済み) Microsoft® Office Home and Business 2010 (Service Pack 1適用済み)		

※1.プレインストールされているOS、または製品に付属しているリカバリーメディアで復元したOSをサポートいたします。 ※2.Windows[®] 7 Professional 32ビット版およびWindows[®] 7 Professional 64ビット版は、Windows[®] XP Modeを搭載しています。Windows[®] XP Modeを使用するためには、セットアップが必要です。 ※3.あらかじめ1スロットに2GBのメモリが装着されている、16GBに拡張するためには、装着されている2GBのメモリを取りはずし、8GBのメモリ (オプション) を2枚装着してください。取り付け可能なメモリ容量は4つのスロットを合わせて最大16GBです。ただし、Windows[®] 7 Professional 32ビット版では、OSが使用可能な領域は最大3GBです。 ※4.あらかじめ1スロットに4GBのメモリが装着されている、16GBに拡張するためには、装着されている4GBのメモリを取りはずし、8GBのメモリ (オプション) を2枚装着してください。取り付け可能なメモリ容量は4つのスロットを合わせて最大16GBです。ただし、Windows[®] 7 Professional 32ビット版では、OSが使用可能な領域は最大3GBです。 ※5.ビデオRAM容量はコンピューターのメインメモリ容量に依存します。[Windows[®] 7 Professional 32ビット使用時] メインメモリが2GBの場合、最大776MBまで、メインメモリが4GB以上の場合、最大1,424MBまでビデオRAMとして使用されます。[Windows[®] 7 Professional 64ビット使用時] メインメモリが2GBの場合、最大779MBまで、メインメモリが4GB以上の場合、最大1,696MBまでビデオRAMとして使用されます。 ※6.TFTカラー高画質ディスプレイは、非常に高度な技術を使用して作られています。非点灯、常時点灯などの表示 (画像) が存在することがあります (有効ドット数の割合は99.99%以上です)。有効ドット数の割合とは対応するディスプレイの表示しうるドット数のうち、表示可能なドット数の割合です。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※7.使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあつたディスプレイを接続してください。 ※8.外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあつた色数・解像度を表示されます。 ※9.本体ディスプレイへの表示の場合、1,677万色はデザインリング表示です。 ※10.HDD / SSDの容量は1GBは10億/バイトで算出しています。システム回復オプション領域として、約2GB、リカバリー領域として、約2GB使用しています。 ※11.キャプチャソフトなどを使用し、PCで再生中の音声を録音することはできません。 ※12.バッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによっては、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあつた速度を選択して読み出し/書き込みを行います。ディスクによっては最大速度での読み出し/書き込みができない場合があります。 ※13.2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアは使用できません。また、カートリッジの取りはずしできないメディアは使用できません。 ※14.対応フォーマットによっては再生ソフトが必要場合があります。 ※15.DVD-Videoの再生はRegionコード「2」[ALL]のソフトをご使用ください。また、使用するDVDのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。なお、DVD-RAM再生時は、ACアダプターを接続してください。 ※16.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※17.5GHz帯無線LANは、WS2/WS3/WS6に設定しています。WS2/WS3は電波法により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用するチャネルは1～13chです。 ※18.DVD-R DL (DVD-R Dual Layer) は、Format4での読み出し/書き込みをサポートしていません。 ※19.すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応していません。 ※20.SDメモリカードは2GBのメディアまで使用できます。SDHCメモリカードは32GBのメディアまで使用できます。SDXCメモリカードは4GBのメディアまで使用できます。また、市販のアダプターを接続することでminiSDメモリカード (miniSDHCメモリカードを含む)、microSDメモリカード (microSDHCメモリカードを含む) も使用できます。著作権保護技術CPMを使用するには、著作権保護技術CPMに対応しているアプリケーションが必要です。SDIOカードには対応していません。 ※21.USB1.1/2.0対応、ただし、USB周辺機器、eSATA周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※22.ピークシフトコントロールをご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、CPUやグラフィックアクセラレーターの性能が十分に発揮されない場合があります。映像や音楽を視聴する場合、ピークシフトコントロールを一時的に無効にすることを推奨します。 ※23.バッテリーパックは消耗品です。 ※24.バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。 ※25.社団法人電子情報技術産業協会「JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver1.0)」 (http://tjeita.or.jp/mobile/index.html)、本体の (周辺機器の接続なし、出荷時構成)、省電力制御あり、満充電の場合、ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 ※26.付属の電源コードは、日本 (100V) の法令・安全規格に適合しています。その他の国・地域で使用する場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。 ※27.起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ※28.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める検査理論値 (単位: 千ワット) で割ったものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、A+は達成率200%以上500%未満、AAは達成率500%以上を示します。 ※29.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。 ※30.バッテリーパック以外の主な付属品は含まれません。 ※31.メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分シングルチャネル動作となります。 ※32.HDDリカバリーを行った場合はプレインストールOSに復元されます。 ※33.グラフィックアクセラレーターの性能やサポートされる機能は、PCのモデルごと異なります。また、グラフィックアクセラレーターの性能は (バッテリー駆動時より、ACアダプター接続時) により高い性能が発揮されます。 ※34.2.4GHz帯無線LANで使用するチャネルは1～13chです。 ※35.IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA (AES) / WPA2 (AES) に設定する必要があります。ただし、サービスエリア内でも通信環境や混雑状況の影響により、通信できない場合や通信速度が低下する場合があります。WIMAXを利用するには、WIMAXサービス事業者との契約が必要です。WIMAXと無線LANを同時に使用することはできません。 ※36.映像機器との接続には、市販のHDMIケーブルを使用してください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※37.環境性能レーティング (星マーク) とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆☆は35%以上70%未満、★★★☆☆は70%以上を示します。 ※38.USB1.1/2.0/3.0対応、ただし、USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※39.Intel[®] Rapid Start Technology使用領域として、メインメモリが2GBの場合は約2GB、メインメモリが4GBの場合は約4GB、それぞれ使用されます。 ※40.カスタマイドサービスで「軽量・高輝度TFTカラー LED液晶」を選択した場合、標準バッテリーパック装着時: 約1.31kg、バッテリーパック92AA (オプション) 装着時: 約1.46kgとなります。 ※41.カスタマイドサービスで「軽量・高輝度TFTカラー LED液晶」を選択した場合、標準バッテリーパック装着時: 約1.41kg、バッテリーパック92AA (オプション) 装着時: 約1.56kgとなります。 ※42.カスタマイドサービスで「軽量・高輝度TFTカラー LED液晶」を選択した場合、標準バッテリーパック装着時: 約1.24kg、バッテリーパック92AA (オプション) 装着時: 約1.39kgとなります。 ※43.カスタマイドサービスで「軽量・高輝度TFTカラー LED液晶」を選択した場合、標準バッテリーパック装着時: 約1.34kg、バッテリーパック92AA (オプション) 装着時: 約1.49kgとなります。 ※44.Intel[®] Rapid Start Technology使用領域として、メインメモリが2GBの場合は約2GB、メインメモリが4GBの場合は約4GB、それぞれ使用されます。

DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み) ※12)	CD-ROM読み出し 最大24倍速 CD-R書き込み 最大24倍速 CD-RW書き換え 最大4倍速 High Speed対応CD-RW 最大10倍速 Ultra Speed対応CD-RW 最大16倍速				
	DVD-ROM読み出し 最大8倍速 DVD-R書き込み 最大8倍速 DVD-RW書き換え 最大6倍速 DVD-R DL (2層) 書き込み ※18) 最大6倍速 DVD+R書き込み 最大8倍速 DVD+RW書き換え 最大8倍速 DVD+R DL (2層) 書き込み 最大6倍速 DVD-RAM書き換え ※13) 最大5倍速 12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 パワーアンダーランエラー防止機能付き				
	読み出し対応フォーマット ※14) DVD-ROM、DVD-Video ※15) 、DVD-R、DVD-R DL ※18) 、DVD-RW、DVD-RAM ※13) 、DVD+R、DVD+RW、DVD-R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション (PhotoCD、CDエクストラ)				



■ はカスタマイドサービスで選択できます。				
モデル名／型番			PR732FFAP3BA51	PR732FFAPRBA51
プレインストールOS			Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 Windows® 7 Professional 64ビット 正規版	
CPU			インテル®	
	動作周波数			
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ		
チップセット			インテル®	
BIOS ROM			モバイル インテル®	
メモリ	標準／最大		2GB (2GB×1)／8GB (4GB×2) ※3) ※5)	
	仕様		PC3-10600 (DDR3-1333) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 ※31)	
	メモリ専用スロット		2スロット (空きスロット×1) ※31)	
表示機能	ディスプレイ		13.3型 HD TFTカラー LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット ※6) 13.3型 HD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット ※6)	
	解表示度色	外部ディスプレイ (RGB接続) (オプション)	最大2,048×1,536ドット ※7) ／1,677万色	
		外部ディスプレイ (HDMI接続) (オプション)	最大1,920×1,080ドット (1080P)／1,677万色、HDCP対応 ※36)	
		本体のディスプレイと同時表示	最大1,366×768ドット ※8) ／1,677万色 ※9)	
		ビデオRAM	32ビット版: 最大775MB (メインメモリと共用) ※5) 64ビット版: 最大778MB (メインメモリと共用) ※5)	
入力装置	グラフィックアクセラレーター ※33)		インテル® HD グラフィックス 3000 (CPU内に蔵)	
	本体キーボード		87キー (JIS配列準拠)、キーピッチ: 19mm、キーストローク: 1.6mm	
	ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール付きタッチパッド	
	ワンタッチ操作ボタンなど		節電 (eco) ボタン、東芝プレゼンテーションボタン、タッチパッド オン/オフボタン 他	
補助記憶装置	HDD	320GB (5,400rpm, Serial ATA対応) ※10)		
	SSD	—		
通信機能	光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み)		
	(詳細は下記をご覧ください)			
LAN	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T (自動認識、Wake On LAN対応)			
	IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応) ※17)			
無線LAN	インテル® Centrino® Wireless-N + WIMAX 6150		IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応) ※34)	
	インテル® Core™ i3-2370M プロセッサー		インテル® ハイパフォーマンスオーディオ準拠、ステレオスピーカー、モノラルマイク、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能	
サウンド機能 ※11)	TYPE II ×1スロット (PC Card Standard準拠、CardBus対応) ※18)			
	1スロット (SDメモリーカード ※20) 、SDHCメモリーカード ※21) 対応			
PCカードスロット	RGB (15ピン) ミニD-sub 3段) ×1、LAN (RJ45) ×1、USB2.0 ×1 (eSATA/USB2.0共用) ※21) 、マウスポート ※22) 、ヘッドセットポート ※23) 、オーディオポート ※24) 、ビデオポート ※25) 、ディスプレイポート ※26) 、FireWire (IEEE1394) ※27) 、eSATA ※28) 、USB3.0 ※29) 、USB4-in-1 ※30) 、USB充電ポート ※32) 、USB充電ポート ※33) 、USB充電ポート ※34) 、USB充電ポート ※35) 、USB充電ポート ※36) 、USB充電ポート ※37) 、USB充電ポート ※38) 、USB充電ポート ※39) 、USB充電ポート ※40) 、USB充電ポート ※41) 、USB充電ポート ※42) 、USB充電ポート ※43) 、USB充電ポート ※44) 、USB充電ポート ※45) 、USB充電ポート ※46) 、USB充電ポート ※47) 、USB充電ポート ※48) 、USB充電ポート ※49) 、USB充電ポート ※50) 、USB充電ポート ※51) 、USB充電ポート ※52) 、USB充電ポート ※53) 、USB充電ポート ※54) 、USB充電ポート ※55) 、USB充電ポート ※56) 、USB充電ポート ※57) 、USB充電ポート ※58) 、USB充電ポート ※59) 、USB充電ポート ※60) 、USB充電ポート ※61) 、USB充電ポート ※62) 、USB充電ポート ※63) 、USB充電ポート ※64) 、USB充電ポート ※65) 、USB充電ポート ※66) 、USB充電ポート ※67) 、USB充電ポート ※68) 、USB充電ポート ※69) 、USB充電ポート ※70) 、USB充電ポート ※71) 、USB充電ポート ※72) 、USB充電ポート ※73) 、USB充電ポート ※74) 、USB充電ポート ※75) 、USB充電ポート ※76) 、USB充電ポート ※77) 、USB充電ポート ※78) 、USB充電ポート ※79) 、USB充電ポート ※80) 、USB充電ポート ※81) 、USB充電ポート ※82) 、USB充電ポート ※83) 、USB充電ポート ※84) 、USB充電ポート ※85) 、USB充電ポート ※86) 、USB充電ポート ※87) 、USB充電ポート ※88) 、USB充電ポート ※89) 、USB充電ポート ※90) 、USB充電ポート ※91) 、USB充電ポート ※92) 、USB充電ポート ※93) 、USB充電ポート ※94) 、USB充電ポート ※95) 、USB充電ポート ※96) 、USB充電ポート ※97) 、USB充電ポート ※98) 、USB充電ポート ※99) 、USB充電ポート ※100) 、USB充電ポート ※101) 、USB充電ポート ※102) 、USB充電ポート ※103) 、USB充電ポート ※104) 、USB充電ポート ※105) 、USB充電ポート ※106) 、USB充電ポート ※107) 、USB充電ポート ※108) 、USB充電ポート ※109) 、USB充電ポート ※110) 、USB充電ポート ※111) 、USB充電ポート ※112) 、USB充電ポート ※113) 、USB充電ポート ※114) 、USB充電ポート ※115) 、USB充電ポート ※116) 、USB充電ポート ※117) 、USB充電ポート ※118) 、USB充電ポート ※119) 、USB充電ポート ※120) 、USB充電ポート ※121) 、USB充電ポート ※122) 、USB充電ポート ※123) 、USB充電ポート ※124) 、USB充電ポート ※125) 、USB充電ポート ※126) 、USB充電ポート ※127) 、USB充電ポート ※128) 、USB充電ポート ※129) 、USB充電ポート ※130) 、USB充電ポート ※131) 、USB充電ポート ※132) 、USB充電ポート ※133) 、USB充電ポート ※134) 、USB充電ポート ※135) 、USB充電ポート ※136) 、USB充電ポート ※137) 、USB充電ポート ※138) 、USB充電ポート ※139) 、USB充電ポート ※140) 、USB充電ポート ※141) 、USB充電ポート ※142) 、USB充電ポート ※143) 、USB充電ポート ※144) 、USB充電ポート ※145) 、USB充電ポート ※146) 、USB充電ポート ※147) 、USB充電ポート ※148) 、USB充電ポート ※149) 、USB充電ポート ※150) 、USB充電ポート ※151) 、USB充電ポート ※152) 、USB充電ポート ※153) 、USB充電ポート ※154) 、USB充電ポート ※155) 、USB充電ポート ※156) 、USB充電ポート ※157) 、USB充電ポート ※158) 、USB充電ポート ※159) 、USB充電ポート ※160) 、USB充電ポート ※161) 、USB充電ポート ※162) 、USB充電ポート ※163) 、USB充電ポート ※164) 、USB充電ポート ※165) 、USB充電ポート ※166) 、USB充電ポート ※167) 、USB充電ポート ※168) 、USB充電ポート ※169) 、USB充電ポート ※170) 、USB充電ポート ※171) 、USB充電ポート ※172) 、USB充電ポート ※173) 、USB充電ポート ※174) 、USB充電ポート ※175) 、USB充電ポート ※176) 、USB充電ポート ※177) 、USB充電ポート ※178) 、USB充電ポート ※179) 、USB充電ポート ※180) 、USB充電ポート ※181) 、USB充電ポート ※182) 、USB充電ポート ※183) 、USB充電ポート ※184) 、USB充電ポート ※185) 、USB充電ポート ※186) 、USB充電ポート ※187) 、USB充電ポート ※188) 、USB充電ポート ※189) 、USB充電ポート ※190) 、USB充電ポート ※191) 、USB充電ポート ※192) 、USB充電ポート ※193) 、USB充電ポート ※194) 、USB充電ポート ※195) 、USB充電ポート ※196) 、USB充電ポート ※197) 、USB充電ポート ※198) 、USB充電ポート ※199) 、USB充電ポート ※200) 、USB充電ポート ※201) 、USB充電ポート ※202) 、USB充電ポート ※203) 、USB充電ポート ※204) 、USB充電ポート ※205) 、USB充電ポート ※206) 、USB充電ポート ※207) 、USB充電ポート ※208) 、USB充電ポート ※209) 、USB充電ポート ※210) 、USB充電ポート ※211) 、USB充電ポート ※212) 、USB充電ポート ※213) 、USB充電ポート ※214) 、USB充電ポート ※215) 、USB充電ポート ※216) 、USB充電ポート ※217) 、USB充電ポート ※218) 、USB充電ポート ※219) 、USB充電ポート ※220) 、USB充電ポート ※221) 、USB充電ポート ※222) 、USB充電ポート ※223) 、USB充電ポート ※224) 、USB充電ポート ※225) 、USB充電ポート ※226) 、USB充電ポート ※227) 、USB充電ポート ※228) 、USB充電ポート ※229) 、USB充電ポート ※230) 、USB充電ポート ※231) 、USB充電ポート ※232) 、USB充電ポート ※233) 、USB充電ポート ※234) 、USB充電ポート ※235) 、USB充電ポート ※236) 、USB充電ポート ※237) 、USB充電ポート ※238) 、USB充電ポート ※239) 、USB充電ポート ※240) 、USB充電ポート ※241) 、USB充電ポート ※242) 、USB充電ポート ※243) 、USB充電ポート ※244) 、USB充電ポート ※245) 、USB充電ポート ※246) 、USB充電ポート ※247) 、USB充電ポート ※248) 、USB充電ポート ※249) 、USB充電ポート ※250) 、USB充電ポート ※251) 、USB充電ポート ※252) 、USB充電ポート ※253) 、USB充電ポート ※254) 、USB充電ポート ※255) 、USB充電ポート ※256) 、USB充電ポート ※257) 、USB充電ポート ※258) 、USB充電ポート ※259) 、USB充電ポート ※260) 、USB充電ポート ※261) 、USB充電ポート ※262) 、USB充電ポート ※263) 、USB充電ポート ※264) 、USB充電ポート ※265) 、USB充電ポート ※266) 、USB充電ポート ※267) 、USB充電ポート ※268) 、USB充電ポート ※269) 、USB充電ポート ※270) 、USB充電ポート ※271) 、USB充電ポート ※272) 、USB充電ポート ※273) 、USB充電ポート ※274) 、USB充電ポート ※275) 、USB充電ポート ※276) 、USB充電ポート ※277) 、USB充電ポート ※278) 、USB充電ポート ※279) 、USB充電ポート ※280) 、USB充電ポート ※281) 、USB充電ポート ※282) 、USB充電ポート ※283) 、USB充電ポート ※284) 、USB充電ポート ※285) 、USB充電ポート ※286) 、USB充電ポート ※287) 、USB充電ポート ※288) 、USB充電ポート ※289) 、USB充電ポート ※290) 、USB充電ポート ※291) 、USB充電ポート ※292) 、USB充電ポート ※293) 、USB充電ポート ※294) 、USB充電ポート ※295) 、USB充電ポート ※296) 、USB充電ポート ※297) 、USB充電ポート ※298) 、USB充電ポート ※299) 、USB充電ポート ※300) 、USB充電ポート ※301) 、USB充電ポート ※302) 、USB充電ポート ※303) 、USB充電ポート ※304) 、USB充電ポート ※305) 、USB充電ポート ※306) 、USB充電ポート ※307) 、USB充電ポート ※308) 、USB充電ポート ※309) 、USB充電ポート ※310) 、USB充電ポート ※311) 、USB充電ポート ※312) 、USB充電ポート ※313) 、USB充電ポート ※314) 、USB充電ポート ※315) 、USB充電ポート ※316) 、USB充電ポート ※317) 、USB充電ポート ※318) 、USB充電ポート ※319) 、USB充電ポート ※320) 、USB充電ポート ※321) 、USB充電ポート ※322) 、USB充電ポート ※323) 、USB充電ポート ※324) 、USB充電ポート ※325) 、USB充電ポート ※326) 、USB充電ポート ※327) 、USB充電ポート ※328) 、USB充電ポート ※329) 、USB充電ポート ※330) 、USB充電ポート ※331) 、USB充電ポート ※332) 、USB充電ポート ※333) 、USB充電ポート ※334) 、USB充電ポート ※335) 、USB充電ポート ※336) 、USB充電ポート ※337) 、USB充電ポート ※338) 、USB充電ポート ※339) 、USB充電ポート ※340) 、USB充電ポート ※341) 、USB充電ポート ※342) 、USB充電ポート ※343) 、USB充電ポート ※344) 、USB充電ポート ※345) 、USB充電ポート ※346) 、USB充電ポート ※347) 、USB充電ポート ※348) 、USB充電ポート ※349) 、USB充電ポート ※350) 、USB充電ポート ※351) 、USB充電ポート ※352) 、USB充電ポート ※353) 、USB充電ポート ※354) 、USB充電ポート ※355) 、USB充電ポート ※356) 、USB充電ポート ※357) 、USB充電ポート ※358) 、USB充電ポート ※359) 、USB充電ポート ※360) 、USB充電ポート ※361) 、USB充電ポート ※362) 、USB充電ポート ※363) 、USB充電ポート ※364) 、USB充電ポート ※365) 、USB充電ポート ※366) 、USB充電ポート ※367) 、USB充電ポート ※368) 、USB充電ポート ※369) 、USB充電ポート ※370) 、USB充電ポート ※371) 、USB充電ポート ※372) 、USB充電ポート ※373) 、USB充電ポート ※374) 、USB充電ポート ※375) 、USB充電ポート ※376) 、USB充電ポート ※377) 、USB充電ポート ※378) 、USB充電ポート ※379) 、USB充電ポート ※380) 、USB充電ポート ※381) 、USB充電ポート ※382) 、USB充電ポート ※383) 、USB充電ポート ※384) 、USB充電ポート ※385) 、USB充電ポート ※386) 、USB充電ポート ※387) 、USB充電ポート ※388) 、USB充電ポート ※389) 、USB充電ポート ※390) 、USB充電ポート ※391) 、USB充電ポート ※392) 、USB充電ポート ※393) 、USB充電ポート ※394) 、USB充電ポート ※395) 、USB充電ポート ※396) 、USB充電ポート ※397) 、USB充電ポート ※398) 、USB充電ポート ※399) 、USB充電ポート ※400) 、USB充電ポート ※401) 、USB充電ポート ※402) 、USB充電ポート ※403) 、USB充電ポート ※404) 、USB充電ポート ※405) 、USB充電ポート ※406) 、USB充電ポート ※407) 、USB充電ポート ※408) 、USB充電ポート ※409) 、USB充電ポート ※410) 、USB充電ポート ※411) 、USB充電ポート ※412) 、USB充電ポート ※413) 、USB充電ポート ※414) 、USB充電ポート ※415) 、USB充電ポート ※416) 、USB充電ポート ※417) 、USB充電ポート ※418) 、USB充電ポート ※419) 、USB充電ポート ※420) 、USB充電ポート ※421) 、USB充電ポート ※422) 、USB充電ポート ※423) 、USB充電ポート ※424) 、USB充電ポート ※425) 、USB充電ポート ※426) 、USB充電ポート ※427) 、USB充電ポート ※428) 、USB充電ポート ※429) 、USB充電ポート ※430) 、USB充電ポート ※431) 、USB充電ポート ※432) 、USB充電ポート ※433) 、USB充電ポート ※434) 、USB充電ポート ※435) 、USB充電ポート ※436) 、USB充電ポート ※437) 、USB充電ポート ※438) 、USB充電ポート ※439) 、USB充電ポート ※440) 、USB充電ポート ※441) 、USB充電ポート ※442) 、USB充電ポート ※443) 、USB充電ポート ※444) 、USB充電ポート ※445) 、USB充電ポート ※446) 、USB充電ポート ※447) 、USB充電ポート ※448) 、USB充電ポート ※449) 、USB充電ポート ※450) 、USB充電ポート ※451) 、USB充電ポート ※452) 、USB充電ポート ※453) 、USB充電ポート ※454) 、USB充電ポート ※455) 、USB充電ポート ※456) 、USB充電ポート ※457) 、USB充電ポート ※458) 、USB充電ポート ※459) 、USB充電ポート ※460) 、USB充電ポート ※461) 、USB充電ポート ※462) 、USB充電ポート ※463) 、USB充電ポート ※464) 、USB充電ポート ※465) 、USB充電ポート ※466) 、USB充電ポート ※467) 、USB充電ポート ※468) 、USB充電ポート ※469) 、USB充電ポート ※470) 、USB充電ポート ※471) 、USB充電ポート ※472) 、USB充電ポート ※473) 、USB充電ポート ※474) 、USB充電ポート ※475) 、USB充電ポート ※476) 、USB充電ポート ※477) 、USB充電ポート ※478) 、USB充電ポート ※479) 、USB充電ポート ※480) 、USB充電ポート ※481) 、USB充電ポート ※482) 、USB充電ポート ※483) 、USB充電ポート ※484) 、USB充電ポート ※485) 、USB充電ポート ※486) 、USB充電ポート ※487) 、USB充電ポート ※488) 、USB充電ポート ※489) 、USB充電ポート ※490) 、USB充電ポート ※491) 、USB充電ポート ※492) 、USB充電ポート ※493) 、USB充電ポート ※494) 、USB充電ポート ※495) 、USB充電ポート ※496) 、USB充電ポート ※497) 、USB充電ポート ※498) 、USB充電ポート ※499) 、USB充電ポート ※500) 、USB充電ポート ※501) 、USB充電ポート ※502) 、USB充電ポート ※503) 、USB充電ポート ※504) 、USB充電ポート ※505) 、USB充電ポート ※506) 、USB充電ポート ※507) 、USB充電ポート ※508) 、USB充電ポート ※509) 、USB充電ポート ※510) 、USB充電ポート ※511) 、USB充電ポート ※512) 、USB充電ポート ※513) 、USB充電ポート ※514) 、USB充電ポート ※515) 、USB充電ポート ※516) 、USB充電ポート ※517) 、USB充電ポート ※518) 、USB充電ポート ※519) 、USB充電ポート ※520) 、USB充電ポート ※521) 、USB充電ポート ※522) 、USB充電ポート ※523) 、USB充電ポート ※524) 、USB充電ポート ※525) 、USB充電ポート ※526) 、USB充電ポート ※527) 、USB充電ポート ※528) 、USB充電ポート ※529) 、USB充電ポート ※530) 、USB充電ポート ※531) 、USB充電ポート ※532) 、USB充電ポート ※533) 、USB充電ポート ※534) 、USB充電ポート ※535) 、USB充電ポート ※536) 、USB充電ポート ※537) 、USB充電ポート ※538) 、USB充電ポート ※539) 、USB充電ポート ※540) 、USB充電ポート ※541) 、USB充電ポート ※542) 、USB充電ポート ※543) 、USB充電ポート ※544) 、USB充電ポート ※545) 、USB充電ポート ※546) 、USB充電ポート ※547) 、USB充電ポート ※548) 、USB充電ポート ※549) 、USB充電ポート ※550) 、USB充電ポート ※551) 、USB充電ポート ※552) 、USB充電ポート ※553) 、USB充電ポート ※554) 、USB充電ポート ※555) 、USB充電ポート ※556) 、USB充電ポート ※557) 、USB充電ポート ※558) 、USB充電ポート ※559) 、USB充電ポート ※560) 、USB充電ポート ※561) 、USB充電ポート ※562) 、USB充電ポート ※563) 、USB充電ポート ※564) 、USB充電ポート ※565) 、USB充電ポート ※566) 、USB充電ポート ※567) 、USB充電ポート ※568) 、USB充電ポート ※569) 、USB充電ポート ※570) 、USB充電ポート ※571) 、USB充電ポート ※572) 、USB充電ポート ※573) 、USB充電ポート ※574) 、USB充電ポート ※575) 、USB充電ポート ※576) 、USB充電ポート ※577) 、USB充電ポート ※578) 、USB充電ポート ※579) 、USB充電ポート ※580) 、USB充電ポート ※581) 、USB充電ポート ※582) 、USB充電ポート ※583) 、USB充電ポート ※584) 、USB充電ポート ※585) 、USB充電ポート ※586) 、USB充電ポート ※587) 、USB充電ポート ※588) 、USB充電ポート ※589) 、USB充電ポート ※590) 、USB充電ポート ※591) 、USB充電ポート ※592) 、USB充電ポート ※593) 、USB充電ポート ※594) 、USB充電ポート ※595) 、USB充電ポート ※596) 、USB充電ポート ※597) 、USB充電ポート ※598) 、USB充電ポート ※599) 、USB充電ポート ※600) 、USB充電ポート ※601) 、USB充電ポート ※602) 、USB充電ポート ※603) 、USB充電ポート ※604) 、USB充電ポート ※605) 、USB充電ポート ※606) 、USB充電ポート ※607) 、USB充電ポート ※608) 、USB充電ポート ※609) 、USB充電ポート ※610) 、USB充電ポート ※611) 、USB充電ポート ※612) 、USB充電ポート ※613) 、USB充電ポート ※614) 、USB充電ポート ※615) 、USB充電ポート ※616) 、USB充電ポート ※617) 、USB充電ポート ※618) 、USB充電ポート ※619) 、USB充電ポート ※620) 、USB充電ポート ※621) 、USB充電ポート ※622) 、USB充電ポート ※623) 、USB充電ポート ※624) 、USB充電ポート ※625) 、USB充電ポート ※626) 、USB充電ポート ※627) 、USB充電ポート ※628) 、USB充電ポート ※629) 、USB充電ポート ※630) 、USB充電ポート ※631) 、USB充電ポート ※632) 、USB充電ポート ※633) 、USB充電ポート ※634) 、USB充電ポート ※635) 、USB充電ポート ※636) 、USB充電ポート ※637) 、USB充電ポート ※638) 、USB充電ポート ※639) 、USB充電ポート ※640) 、USB充電ポート ※641) 、USB充電ポート ※642) 、USB充電ポート ※643) 、USB充電ポート ※644) 、USB充電ポート ※645) 、USB充電ポート ※646) 、USB充電ポート ※647) 、USB充電ポート ※648) 、USB充電ポート ※649) 、USB充電ポート ※650) 、USB充電ポート ※651) 、USB充電ポート ※652) 、USB充電ポート ※653) 、USB充電ポート ※654) 、USB充電ポート ※655) 、USB充電ポート ※656) 、USB充電ポート ※657) 、USB充電ポート ※658) 、USB充電ポート ※659) 、USB充電ポート ※660) 、USB充電ポート ※661) 、USB充電ポート ※662) 、USB充電ポート ※663) 、USB充電ポート ※664) 、USB充電ポート ※665) 、USB充電ポート ※666) 、USB充電ポート ※667) 、USB充電ポート ※668) 、USB充電ポート ※669) 、USB充電ポート ※670) 、USB充電ポート ※671) 、USB充電ポート ※672) 、USB充電ポート ※673) 、USB充電ポート ※674) 、USB充電ポート ※675) 、USB充電ポート ※676) 、USB充電ポート ※677) 、USB充電ポート ※678) 、USB充電ポート ※679) 、USB充電ポート ※680) 、USB充電ポート ※681) 、USB充電ポート ※682) 、USB充電ポート ※683) 、USB充電ポート ※684) 、USB充電ポート ※685) 、USB充電ポート ※686) 、USB充電ポート ※687) 、USB充電ポート ※688) 、USB充電ポート ※689) 、USB充電ポート ※690) 、USB充電ポート ※691) 、USB充電ポート ※692) 、USB充電ポート ※693) 、USB充電ポート ※694) 、USB充電ポート ※695) 、USB充電ポート ※696) 、USB充電ポート ※697) 、USB充電ポート ※698) 、USB充電ポート ※699) 、USB充電ポート ※700) 、USB充電ポート ※701) 、USB充電ポート ※702) 、USB充電ポート ※703) 、USB充電ポート ※704) 、USB充電ポート ※705) 、USB充電ポート ※706) 、USB充電ポート ※707) 、USB充電ポート ※708) 、USB充電ポート ※709) 、USB充電ポート ※710) 、USB充電ポート ※711) 、USB充電ポート ※712) 、USB充電ポート ※713) 、USB充電ポート ※714) 、USB充電ポート ※715) 、USB充電ポート ※716) 、USB充電ポート ※717) 、USB充電ポート ※718) 、USB充電ポート ※719) 、USB充電ポート ※720) 、USB充電ポート ※721) 、USB充電ポート ※722) 、USB充電ポート ※723) 、USB充電ポート ※724) 、USB充電ポート ※725) 、USB充電ポート ※726) 、USB充電ポート ※727) 、USB充電ポート ※728) 、USB充電ポート ※729) 、USB充電ポート ※730) 、USB充電ポート ※731) 、USB充電ポート ※732) 、USB充電ポート ※733) 、USB充電ポート ※734) 、USB充電ポート ※735) 、USB充電ポート ※736) 、USB充電ポート ※737) 、USB充電ポート ※738) 、USB充電ポート ※739) 、USB充電ポート ※740) 、USB充電ポート ※741) 、USB充電ポート ※742) 、USB充電ポート ※743) 、USB充電ポート ※744) 、USB充電ポート ※745) 、USB充電ポート ※746) 、USB充電ポート ※747) 、USB充電ポート ※748) 、USB充電ポート ※749) 、USB充電ポート ※750) 、USB充電ポート ※751) 、USB充電ポート ※752) 、USB充電ポート ※753) 、USB充電ポート ※754) 、USB充電ポート ※755) 、USB充電ポート ※756) 、USB充電ポート ※757) 、USB充電ポート ※758) 、USB充電ポート ※759) 、USB充電ポート ※760) 、USB充電ポート ※761) 、USB充電ポート ※762) 、USB充電ポート ※763) 、USB充電ポート ※764) 、USB充電ポート ※765) 、USB充電ポート ※766) 、USB充電ポート ※767) 、USB充電ポート ※768) 、USB充電ポート ※769) 、USB充電ポート ※770) 、USB充電ポート ※771) 、USB充電ポート ※772) 、USB充電ポート ※773) 、USB充電ポート ※774) 、USB充電ポート ※775) 、USB充電ポート ※776) 、USB充電ポート ※777) 、USB充電ポート ※778) 、USB充電ポート ※779) 、USB充電ポート ※780) 、USB充電ポート ※781) 、USB充電ポート ※782) 、USB充電ポート ※783) 、USB充電ポート ※784) 、USB充電ポート ※785) 、USB充電ポート ※786) 、USB充電ポート ※787) 、USB充電ポート ※788) 、USB充電ポート ※789) 、USB充電ポート ※790) 、USB充電ポート ※791) 、USB充電ポート ※792) 、USB充電ポート ※793) 、USB充電ポート ※794) 、USB充電ポート ※795) 、USB充電ポート ※796) 、USB充電ポート ※797)			



はカスタマイドサービスで選択できます。

dynabook R742/F	
モデル名／型番	PR742FAARR5A51
ブレインストールOS	Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み)※1) (※2)
CPU	インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー
	動作周波数2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 対応：最大3.30GHz)
チップセット	インテル® スマート・キャッシュ 3MB
	モバイル インテル® HM76 Expressチップセット
BIOS ROM	ACPI2.0
メモリ	標準／最大2GB (2GB×1)／16GB (※3) (※5)
	仕様4GB (4GB×1)／16GB (※4) (※5)
表示機能	メモリ専用スロットPC3-12800 (DDR3-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 (※28)
	ディスプレイ14.0型HD TFTカラー LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット (※6)
表示機能	解像度最大2,048×1,536ドット (※7)／1,677万色
	外部ディスプレイ (RGB接続) (オプション)最大1,920×1,080ドット (1080P)／1,677万色、HDCP対応 (※31)
表示機能	外部ディスプレイ (HDMI接続) (オプション)最大1,366×768ドット (※8)／1,677万色 (※9)
	本体のディスプレイと同時表示
表示機能	ビデオRAM32ビット版：最大776MB (メインメモリと共用) (※5) 64ビット版：最大779MB (メインメモリと共用) (※5)
	グラフィックアクセラレーター (※30)インテル® HD グラフィックス 4000 (CPU内に内蔵)
入力装置	本体キー・ボード87キー (US配列標準)、キーピッチ：19mm、キーストローク：1.5mm
	ポイントティングデバイスジェスチャーコントロール付きタッチパッド
入力装置	ワンタッチ操作ボタンなど
	節電 (eco) ボタン、東芝プレゼンテーションボタン、タッチパッド オン／オフボタン 他
補助記憶装置 (※37)	HDD—
	SSD128GB (Serial ATA対応) (※10) (※38)
補助記憶装置 (※37)	DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み) (※12)
	CD-ROM読み出し 最大24倍速、CD-R書き込み 最大24倍速、CD-RW書き換え 最大4倍速、High Speed対応CD-RW 最大10倍速、Ultra Speed対応CD-RW 最大16倍速、DVD-ROM読み出し 最大8倍速、DVD-R書き込み 最大8倍速、DVD-RW書き換え 最大6倍速、DVD-R DL (2層) 書き込み (※36) 最大6倍速、DVD+R書き込み 最大8倍速、DVD+RW書き換え 最大8倍速、DVD+R DL (2層) 書き込み 最大6倍速、DVD-RAM書き換え (※35) 最大5倍速、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続、バックアーアンダーランエラー防止機能付き
補助記憶装置 (※37)	読み出し対応フォーマット (※33)
	DVD-ROM、DVD-Video (※34)、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM (※35)、DVD+R、DVD+RW、DVD-R DL (※36)、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション (PhotoCD、CDエクストラ)
通信機能	LAN1000Base-T／100Base-TX／10Base-T (自動認識、Wake On LAN対応)
	無線LAN (※13)
通信機能	IEEE802.11a/b/g/n 準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応) (※14)
	インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能
サウンド機能 (※11)	インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能
ExpressCard スロット	1スロット (ExpressCard/34対応)
5Dカードスロット (※15)	1スロット (SDメモリカード (※16)、SDHCメモリカード (※16)、SDXCメモリカード (※16) 対応)
インターフェース	RGB (15ピン ミニD-sub 3段) ×1、LAN (RJ45) ×1、ヘッドホン出力 (3.5mmφステレオミニジャック) ×1、USB2.0×1 (eSATA/USB2.0共用) (※17)、USB3.0×2 (※18)、マイク入力 (3.5mmφミニジャック) ×1、HDMI出力端子×1 (※31)
セキュリティ機能	BIOS パスワード、HDD/スワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット
セキュリティチップ	TPM (TCG Ver1.2準拠)
省電力機能	ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイパーネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※19)
電源	リチウムイオン (バッテリーパック) (※20)
	標準バッテリーパック装着時：約12.0時間 (※21) (※22)
電源	標準バッテリーパック装着時：約11.0時間 (※21) (※22)
	バッテリーパック92AA (オプション) 装着時：約17.0時間 (※21) (※22)
電源	標準バッテリーパック装着時：約5.0時間 (電源OFF時)／約5.0～15.0時間 (電源ON時) (※21)
	バッテリーパック92AA (オプション) 装着時：約5.0時間 (電源OFF時)／約5.0～21.5時間 (電源ON時) (※21)
標準消費電力 (※24) (最大)	AC100V～240V、50/60Hz (※23)
	約12W (65W)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※25)	M区0.073 (AAA) 緑
環境条件	温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※26)
環境性能レーティング (※32)	★★★ V12
外形寸法 (突起部含まず)	標準バッテリーパック装着時：約341.0 (幅) ×239.0 (奥行) ×19.9～27.6 (高さ) mm
質量 (※27)	標準バッテリーパック装着時：約2.04kg
	バッテリーパック92AA (オプション) 装着時：約2.19kg
主な付属品	標準バッテリーパック装着時：約2.09kg
	バッテリーパック92AA (オプション) 装着時：約2.24kg
リカバリー	ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、標準バッテリーパック (本体装着済み) 他
	HDD/リカバリー (※29)／リカバリーメディア (Windows® 7 Professional)
保証	1年保証 (持ち込み修理・海外保証 (制限付) 1年)
	3年保証 (持ち込み修理・海外保証 (制限付) 3年)
主なアプリケーション	Microsoft® Office Personal 2010 (Service Pack 1適用済み)
	Microsoft® Office Home and Business 2010 (Service Pack 1適用済み)

※1.ブレインストールされているOS、または製品に付属しているリカバリーメディアで復元したOSをサポートいたします。 ※2.Windows® 7 Professional 32ビット版およびWindows® 7 Professional 64ビット版は、Windows® XP Modeを搭載しています。Windows® XP Modeを使用するためには、セットアップが必要です。 ※3.あらかじめ1スロットに2GBのメモリが装着されています。16GBに拡張するためには、装着されている2GBのメモリを取りはずし、8GBのメモリ (オプション) を2枚装着してください。取り付けることができるメモリ容量は2つのスロットを合わせて最大16GBまでです。ただし、Windows® 7 Professional 32ビット版では、OSが使用可能な領域は最大3GBまでです。 ※4.あらかじめ1スロットに4GBのメモリが装着されています。16GBに拡張するためには、装着されている4GBのメモリを取りはずし、8GBのメモリ (オプション) を2枚装着してください。取り付けることができるメモリ容量は2つのスロットを合わせて最大16GBまでです。ただし、Windows® 7 Professional 32ビット版では、OSが使用可能な領域は最大3GBまでです。 ※5.ビデオRAM容量はコンピューターのメインメモリ容量に依存します。[Windows® 7 Professional 32ビット使用時] メインメモリが2GBの場合、最大776MBまで、メインメモリが4GB以上の場合、最大1,696MBまでビデオRAMとして使用されます。 ※6.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を使用して作られています。非点灯、常時点灯などの表示 (画像) が存在することがあります (有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※7.使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。 ※8.外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあつた色数/解像度で表示されます。 ※9.本体のディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。 ※10.HDD/SSDの容量は1GBを10倍/バイトで算出しています。システム回復オプション領域として、約2GB、リカバリー領域として、約22GB使用しています。すべての領域はNTFSで設定されています。 ※11.キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を確認することはできません。 ※12.バッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによっては、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。また、本ドライブは各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し/書き込みを行います。ディスクによっては最大速度での読み出し/書き込みができない場合があります。 ※13.無線通話距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※14.5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA (AES) /WPA2 (AES) に設定する必要があります。 ※15.すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応していません。 ※16.SDメモリカードは2GBのメディアまで使用できます。SDHCメモリカードは32GBまで使用できます。SDXCメモリカードは64GBまで使用できます。また市販のアダプターを接続することでminiSDメモリカード (miniSDHCメモリカードを含む)、microSDメモリカード (microSDHCメモリカードを含む) も使用できます。著作権保護技術CPRMを使用するには、著作権保護技術CPRMIに対応しているアプリケーションが必要です。SDIOカードには対応していません。 ※17.USB1.1/2.0対応。ただし、USB周辺機器、eSATA周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※18.USB1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※19.ピークシフトコントロールを一時効に無効にすることをすすめます。 ※20.バッテリーパックは消耗品です。 ※21.バッテリー駆動時の性能は、PCでの再生中の音声を確認する場合、ピークシフトコントロールを一時効に無効にすることをすすめます。 ※22.バッテリー駆動時の性能は、PCでの再生中の音声を確認する場合、ピークシフトコントロールを一時効に無効にすることをすすめます。 ※23.付属の電源コードは、日本 (100V) の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。 ※24.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ※25.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (単位：ワット) で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示値Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 ※26.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。 ※27.バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。 ※28.メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。 ※29.HDD/リカバリーを行った場合はブレインストールOSに復元されます。 ※30.グラフィックアクセラレーター (※30) の性能は、市販のHDMIの表示があるHDMIケーブルをご使用ください。 ※31.再生機能との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMIケーブルをご使用ください。 ※32.環境性能レーティング (星マーク) とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。 ※33.対応フォーマットによっては、再生ソフトが必要な場合があります。 ※34.DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、ALLのソフトをご使用ください。また、使用するDVDのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。なお、DVD-Video再生時には、ACアダプターを接続してください。 ※35.2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアは使用できません。また、カートリッジの取りはずしができないメディアは使用できません。 ※36.DVD-R DL (DVD-R Dual Layer) は、Format4での読み出し/書き込みをサポートしていません。 ※37.DVDスーパーマルチドライブを搭載しないモデルもお選びいただけます。詳しくは当社営業担当までお問い合わせください。 ※38.Intel® Rapid Start Technology使用領域として、メインメモリが2GBの場合は約2GB、メインメモリが4GBの場合は約4GB、それぞれ使用されます。



はカスタマイドサービスで選択できます。

dynabook R752/F	
モデル名／型番	PR752FABRR5A51
ブレインストールOS	Windows® 7 Professional 32 ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64 ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み)※1) (※34)
CPU	インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー
動作周波数	2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 対応：最大3.30GHz)
	インテル® スマート・キャッシュ 3MB
チップセット	モバイル インテル® HM76 Expressチップセット
BIOS ROM	ACPI2.0
メモリ	標準／最大2GB (2GB×1)／16GB (※2) (※3)
	仕様4GB (4GB×1)／16GB (※3) (※43)
メモリ専用スロット	PC3-12800 (DDR3-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 (※4)
	2スロット (空きスロット×1) (※4)
ディスプレイ	15.6型HD TFTカラー LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット (※5)
	最大2,048×1,536ドット (※6)／1,677万色
表示機能	外部ディスプレイ (RGB接続) (オプション)最大1,920×1,080ドット (1080P)／1,677万色、HDCP対応 (※19)
	外部ディスプレイ (HDMI接続) (オプション)最大1,366×768ドット (※7)／1,677万色 (※8)
表示機能	本体のディスプレイと同時表示
	ビデオRAM32ビット版：最大776MB (メインメモリと共用) (※3) 64ビット版：最大779MB (メインメモリと共用) (※3)
入力装置	グラフィックアクセラレーター (※33)インテル® HD グラフィックス 4000 (CPU内に内蔵)
	本体キー・ボード106キー (JIS配列標準) (テンキー付き)、キーピッチ：19mm、キーストローク：1.5mm
入力装置	ポイントティングデバイスジェスチャーコントロール付きタッチパッド
	ワンタッチ操作ボタンなど
補助記憶装置 (※37)	HDD—
	SSD128GB SSD (Serial ATA対応) (※9) (※42)
補助記憶装置 (※37)	DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み) (※11)
	CD-ROM読み出し 最大24倍速、CD-R書き込み 最大24倍速、CD-RW書き換え 最大4倍速、High Speed対応CD-RW 最大10倍速、Ultra Speed対応CD-RW 最大16倍速、DVD-ROM読み出し 最大8倍速、DVD-R書き込み 最大8倍速、DVD-RW書き換え 最大6倍速、DVD-R DL (2層) 書き込み (※41) 最大6倍速、DVD+R書き込み 最大8倍速、DVD+RW書き換え 最大8倍速、DVD+R DL (2層) 書き込み 最大6倍速、DVD-RAM書き換え (※40) 最大5倍速、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続、バックアーアンダーランエラー防止機能付き
補助記憶装置 (※37)	読み出し対応フォーマット (※38)
	DVD-ROM、DVD-Video (※39)、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM (※40)、DVD+R、DVD+RW、DVD-R DL (※41)、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション (PhotoCD、CDエクストラ)
通信機能	LAN1000Base-T／100Base-TX／10Base-T (自動認識、Wake On LAN対応)
	無線LAN (※10)
通信機能	IEEE802.11a/b/g/n 準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応) (※12)
	インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能
サウンド機能 (※36)	インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能
ExpressCard スロット	1スロット (ExpressCard/34対応)
ブリッジメディアスロット (※13)	1スロット (SDメモリカード (※14)、SDHCメモリカード (※14)、SDXCメモリカード (※14)、xD-Pictureカード (※15)、マルチメディアカード (※16)、メモリースティック (※17)、メモリースティックPRO (※18) 対応)
インターフェース	RGB (15ピン ミニD-sub 3段) ×1、HDMI出力端子×1 (※19)、USB2.0×2 (うち1ポートはeSATA/USB2.0共用) (※20)、USB3.0×2 (※21)、マイク入力/ヘッドホン出力 (3.5mmφステレオミニジャック) 共用×1 (※22)、LAN (RJ45) ×1
セキュリティ機能	BIOS パスワード、HDD/スワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット
セキュリティチップ	TPM (TCG Ver1.2準拠)
省電力機能	ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイパーネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※23)
電源	リチウムイオン (バッテリーパック) (※24)
	標準バッテリーパック装着時：約9.0時間 (※25) (※26)
電源	標準バッテリーパック装着時：約8.5時間 (※25) (※26)
	バッテリーパック92AA (オプション) 装着時：約17.0時間 (※21) (※22)
電源	標準バッテリーパック装着時：約5.0時間 (電源OFF時)／約3.0～11.0時間 (電源ON時) (※26)
	バッテリーパック92AA (オプション) 装着時：約5.0時間 (電源OFF時)／約5.0～21.5時間 (電源ON時) (※26)
標準消費電力 (※28) (最大)	AC100V～240V、50/60Hz (※23)
	約12W (65W)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※29)	M区0.073 (AAA) 緑
環境条件	温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※30)
環境性能レーティング (※35)	★★★ V12
外形寸法 (突起部含まず)	約379.0 (幅) ×252.0 (奥行) ×20.8～30.4 (高さ) mm
質量 (※31)	約2.39kg
主な付属品	ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、バッテリーパック (本体装着済み) 他
	HDD/リカバリー (※32)／リカバリーメディア (Windows® 7 Professional)
保証	1年保証 (持ち込み修理・海外保証 (制限付) 1年)
	3年保証 (持ち込み修理・海外保証 (制限付) 3年)
主なアプリケーション	Microsoft® Office Personal 2010 (Service Pack 1適用済み)
	Microsoft® Office Home and Business 2010 (Service Pack 1適用済み)

※1.Windows® 7 Professional 32ビット版および64ビット版はWindows® XP Modeを搭載しています。Windows® XP Modeを使用するためには、セットアップが必要です。 ※2.あらかじめ1スロットに2GBのメモリが装着されています。16GBに拡張するためには装着されている2GBのメモリを取りはずし、8GBのメモリ (オプション) を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大16GBまでです。ただし、Windows® 7 Professional 32ビット版では、OSが使用可能な領域は最大3GBになります。 ※3.ビデオRAM容量はコンピューターのメインメモリ容量に依存します。[Windows® 7 Professional 32ビット使用時] メインメモリが2GBの場合、最大776MBまで、メインメモリが4GB以上の場合、最大1,424MBまでビデオRAMとして使用されます。[Windows® 7 Professional 64ビット使用時] メインメモリが2GBの場合、最大779MBまで、メインメモリが4GB以上の場合、最大1,696MBまでビデオRAMとして使用されます。 ※4.メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。 ※5.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を使用して作られています。非点灯、常時点灯などの表示 (画像) が存在することがあります (有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※6.使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。 ※7.外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあつた色数/解像度で表示されます。 ※8.本体ディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。 ※9.HDD/SSDの容量は1GBを10倍/バイトで算出しています。システム回復オプション領域として約2GB、リカバリー領域として約22GB使用しています。すべての領域がNTFSで設定されています。 ※10.無線通話距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※11.バッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによっては、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。また、本ドライブは各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し/書き込みを行います。ディスクによっては最大速度での読み出し/書き込みができない場合があります。 ※12.5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA (AES) /WPA2 (AES) に設定する必要があります。 ※13.すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応していません。 ※14.SDメモリカードは2GBのメディアまで使用できます。SDHCメモリカードは32GBのメディアまで使用できます。SDXCメモリカードは64GBのメディアまで使用できます。また市販のアダプターを接続することでminiSDメモリカード (miniSDHCメモリカードを含む)、microSDメモリカード (microSDHCメモリカードを含む) も使用できます。著作権保護技術CPRMを使用するには、著作権保護技術CPRMIに対応しているアプリケーションが必要です。SDIOカードには対応していません。 ※15.2GBのメディアまで使用できます。 ※16.2GBのメディアまで使用できます。SecureMMCには対応していません。 ※17.メモリースティックは256MBのメディアまで使用できます。著作権保護技術MagicGateには対応していません。また市販のアダプターを接続することでメモリースティック デュオが使用できます。 ※18.メモリースティックPROは16GBのメディアまで使用できます。著作権保護技術MagicGateには対応していません。また市販のアダプターを接続することでメモリースティックPRO デュオが使用できます。 ※19.映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※20.USB1.1/2.0対応。ただし、USB周辺機器、eSATA周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※21.USB1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※22.マイク入力時はモノラル音声となります。 ※23.ピークシフトコントロールをご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、CPUやグラフィックアクセラレーターなどの性能が十分に発揮されない場合があります。映像や音楽を視聴する場合、ピークシフトコントロールを一時効に無効にすることをすすめます。 ※24.バッテリーパックは消耗品です。 ※25.バッテリー駆動時の性能は、PCでの再生中の音声を確認する場合、ピークシフトコントロールを一時効に無効にすることをすすめます。 ※26.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。 ※27.バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。 ※28.メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。 ※29.HDD/リカバリーを行った場合はブレインストールOSに復元されます。 ※30.グラフィックアクセラレーター (※30) の性能は、市販のHDMIの表示があるHDMIケーブルをご使用ください。 ※31.再生機能との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMIケーブルをご使用ください。 ※32.環境性能レーティング (星マーク) とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。 ※33.対応フォーマットによっては、再生ソフトが必要な場合があります。 ※34.DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、ALLのソフトをご使用ください。また、使用するDVDのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。なお、DVD-Video再生時には、ACアダプターを接続してください。 ※35.2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアは使用できません。また、カートリッジの取りはずしができないメディアは使用できません。 ※36.DVD-R DL (DVD-R Dual Layer) は、Format4での読み出し/書き込みをサポートしていません。 ※37.DVDスーパーマルチドライブを搭載しないモデルもお選びいただけます。詳しくは当社営業担当までお問い合わせください。 ※38.Intel® Rapid Start Technology使用領域として、メインメモリが2GBの場合は約2GB、メインメモリが4GBの場合は約4GB、それぞれ使用されます。 ※39.DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、ALLのソフトをご使用ください。また、使用するDVDのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。なお、DVD-Video再生時には、ACアダプターを接続してください。 ※40.2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアは使用できません。また、カートリッジの取りはずしができないメディアは使用できません。 ※41.DVD-R DL (DVD-R Dual Layer) は、Format4での読み出し/書き込みをサポートしていません。 ※42.Intel® Rapid Start Technology使用領域として、メインメモリが2GBの場合は約2GB、メインメモリが4GBの場合は約4GB、それぞれ使用されます。 ※43.あらかじめ1スロットに4GBのメモリが装着されています。16GBに拡張するためには、装着されている4GBのメモリを取りはずし、8GBのメモリ (オプション) を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大16GBまでです。ただし、Windows® 7 Professional 32ビット版では、OSが使用可能な領域は最大3GBになります。

 Satellite B452	
はカスタマイドサービスで選択できます。	
モデル名／型番	dynabook Satellite B452/F PB452FNAP25A51
ブレインストールOS	Windows [®] 7 Professional 32ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み) Windows [®] 7 Professional 64ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み) ※1) ※39) 
CPU	インテル [®] Celeron [®] プロセッサー B820
	動作周波数 1.70GHz キャッシュメモリ 3 3次キャッシュ
チップセット	インテル [®] スマート キャッシュ 2MB モバイル インテル [®] HM70 Expressチップセット
BIOS ROM	ACPI2.0
メモリ	標準／最大
	2GB (2GB×1)／8GB ※2) ※4) 4GB (4GB×1)／8GB ※3) ※4)
メモリ	仕様
	PC3-10600 (DDR3-1333) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 ※5) 2スロット (空きスロット×1) ※5)
表示機能	ディスプレイ
	15.6型HD TFTカラー LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット ※6) 最大2,048×1,536ドット ※7) ／1,677万色 最大1,366×768ドット ※8) ／1,677万色 ※9)
表示機能	解像度
	最大2,048×1,536ドット ※6) ／1,677万色 最大1,920×1,080ドット (1080P)／1,677万色、HDCP対応 ※7)
表示機能	本体のディスプレイと同時表示
	最大1,600×900ドット ※8) ／1,677万色 ※9) 最大1,366×768ドット ※8) ／1,677万色 ※9)
表示機能	ビデオRAM (メインメモリ2GBの場合)
	32ビット版:最大771MB (メインメモリと共用) ※4) 64ビット版:最大781MB (メインメモリと共用) ※4) グラフィックアクセラレーター ※35) インテル [®] HD グラフィックス (CPUに内蔵)
入力装置	本体キーボード
	87キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.5mm
入力装置	ポインティングデバイス
	109キー (JIS配列準拠) (デンキキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.5mm
入力装置	ワンタッチ操作ボタンなど
	節電 (eco) ボタン、東芝プレゼンテーションボタン、音量ボタン 他
補助記憶装置	HDD/SSD
	320GB HDD (5,400rpm, Serial ATA対応) ※10) ※34) 128GB SSD (Serial ATA対応) ※10) ※34)
補助記憶装置	DVD-ROMドライブ
	CD-ROM読み出し最大24倍速、DVD-ROM読み出し最大8倍速 12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 DVD-ROM、DVD-Video ※14) 、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM ※15) 、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、DVD-R DL ※37) 、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション (PhotoCD、CDエクストラ)
補助記憶装置	DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み) ※12)
	CD-ROM読み出し最大24倍速、CD-R書き込み 最大24倍速、CD-RW書き換え 最大4倍速、High Speed対応CD-RW 最大10倍速、Ultra Speed対応CD-RW 最大24倍速、DVD-ROM読み出し 最大8倍速、DVD-R書き込み 最大8倍速、DVD-RW書き換え 最大6倍速、DVD-R DL (2層) 書き込み ※37) 最大6倍速、DVD+R書き込み 最大8倍速、DVD+RW書き換え 最大8倍速、DVD+R DL (2層) 書き込み 最大6倍速、DVD-RAM書き換え ※15) 最大5倍速、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続、バッファアンダーランエラー防止機能付き
補助記憶装置	読み出し対応フォーマット ※13)
	DVD-ROM、DVD-Video ※14) 、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM ※15) 、DVD+R、DVD+RW、DVD-R DL ※37) 、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション (PhotoCD、CDエクストラ)
通信機能	LAN
	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T (自動認識、Wake On LAN対応)
通信機能	無線LAN ※16)
	IEEE802.11a/b/g/n 準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応) ※17)
サウンド機能 ※18)	インテル [®] ハイ・フィニッション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能
	TYPE II×1スロット (PC Card Standard準拠、CardBus対応)
サウンドスロット	ブリッジメディアスロット ※19)
	1スロット (SDメモリーカード ※20) 、SDHCメモリーカード ※20) 、xD-Pictureカード ※21) 、マルチメディアカード ※22) 、メモリースティック ※23) 、メモリースティックPRO ※36) 対応)
インターフェース	RGB (15ピン ミニD-sub 3段) ×1、LAN (RJ45) ×1、USB3.0×1 ※41) 、USB2.0×3 (うち1ポートはeSATA/USB2.0共用) ※24) 、ヘッドホン出力 (3.5mmφステレオミニジャック) ×1、マイク入力 (3.5mmφミニジャック) ×1
	BIOS/パスワード、HDD/パスワード、インスタンтセキュリティ、セキュリティロック/スロット
セキュリティ機能	セキュリティチップ
	TPM (TCG Ver1.2準拠)
省電力機能	ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 ※25)
	リチウムイオンバッテリーパック ※26)
電源	駆動時間
	標準バッテリーパック装着時:約2.1時間 ※27) ※28) バッテリーパック62W (オプション) 装着時:約5.7時間 ※27) ※28)
電源	充電時間
	標準バッテリーパック装着時:約1.5時間 (電源OFF時)／約1.5～4.0時間 (電源ON時) ※28) バッテリーパック 62W (オプション) 装着時:約2.5時間 (電源OFF時)／約4.0～12.0時間 (電源ON時) ※28)
電源	ACアダプター
	AC100V～240V、50/60Hz ※29) 約15W (75W)
標準消費電力 ※30) (最大)	省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ※31)
	N区分0.17 (A) ※32)
環境条件	環境条件
	温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) ※32)
環境性能レーティング ※40)	環境性能レーティング ※25)
	★★☆ V12
外形寸法 (突起部含まず)	標準バッテリーパック装着時:約374.0 (幅) ×250.5 (奥行) ×33.4～37.6 (高さ) mm バッテリーパック62W (オプション) 装着時:約374.0 (幅) ×250.5 (奥行) ×33.4～37.6 (高さ) mm
質量 ※38)	標準バッテリーパック装着時:約2.4kg バッテリーパック62W (オプション) 装着時:約2.6kg
主な付属品	ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、バッテリーパック (本体装着済み) 他
	HDD/リカバリー ※33) /リカバリーメディア (Windows [®] 7 Professional)
リカバリー	1年保証 (持ち込み修理・海外保証 (制限付) 1年)
	3年保証 (部品保証3年、持ち込み修理・海外保証 (制限付) 1年)
保証	3年保証 (持ち込み修理・海外保証 (制限付) 3年)
	—
主なアプリケーション	Microsoft [®] Office Personal 2010 (Service Pack 1適用済み)
	Microsoft [®] Office Home and Business 2010 (Service Pack 1適用済み)

※1.Windows[®] 7 Professional 32ビット版および64ビット版はWindows[®] XP Modeを搭載しています。Windows[®] XP Modeを使用するためには、セットアップが必要です。 ※2.あらかじめ1スロットに2GBのメモリが装着されています。8GBに拡張するためには装着されている2GBのメモリを取りはずし、4GBのメモリ (オプション) を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大8GBまでです。ただし、Windows[®] 7 Professional 32ビット版では、OSが使用可能な領域は最大3GBまでです。 ※3.あらかじめ1スロットに4GBのメモリが装着されています。8GBに拡張するためには空きスロットに4GBのメモリ (オプション) を1枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大8GBまでです。ただし、Windows[®] 7 Professional 32ビット版では、OSが使用可能な領域は最大3GBになります。 ※4.ビデオRAM容量はコンピューターのメインメモリ容量に依存します。[Windows[®] 7 Professional 32ビット使用時] メインメモリが2GBの場合、最大775MBまで、メインメモリが4GB以上の場合、最大1,423MBまでビデオRAMとして使用されます。[Windows[®] 7 Professional 64ビット使用時] メインメモリが2GBの場合、最大778MBまで、メインメモリが4GB以上の場合、最大1,696MBまでビデオRAMとして使用されます。 ※5.メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。 ※6.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示 (画像) が存在することがあります (有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※7.使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。 ※7.映像機器との接続には、市販のHDMIケーブルを使用してください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※8.外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の解像度や設定にあった色数/解像度で表示されます。 ※9.本体のディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。 ※10.HDD/SSDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。システム回復オプション領域として約2GB、リカバリー領域として約21GB使用しています。すべての領域がNTFSで設定されています。 ※11.DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブを搭載しないモデルも選いただけます。詳しくは当社営業担当までお問い合わせください。 ※12.バッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによっては、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。また、本ドライブは各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し/書き込みを行います。ディスクによっては最大速度での読み出し/書き込みができない場合があります。 ※13.対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。 ※14.DVD-Videoの再生にRegionコード「2」、「ALL」のソフトをご使用ください。また、使用するDVDのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。なお、DVD-Video再生時は、ACアダプターを接続してください。 ※15.2.6GHz、5.2GHzのDVD-RAMメディアは使用できません。またカートリッジの取りはずしができないメディアは使用できません。 ※16.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※17.5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に对应しています。W52/W53は電波法により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA (AES) /WPA2 (AES) に設定する必要があります。 ※18.キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。 ※19.すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応していません。 ※20.SDメモリーカードは2GBのメディアまで使用できます。SDHCメモリーカードは32GBまで使用できます。また市販のアダプターを接続することでminiSDメモリーカード (miniSDHCメモリーカードを含む)、microSDメモリーカード (microSDHCメモリーカードを含む) も使用できます。著作権保護技術CPRMを使用するには、著作権保護技術CPRMに対応しているアプリケーションが必要ですが、SDIOカード、SDXCメモリーカードには対応していません。 ※21.2GBのメディアまで使用できます。 ※22.2GBのメディアまで使用できます。SecureMMCには対応していません。 ※23.メモリースティックは256MBのメディアまで使用できます。著作権保護技術MagicGateには対応していません。また市販のアダプターを接続することでメモリースティック デュオが使用できます。 ※24.USB1.1/2.0対応。ただし、USB周辺機器/eSATA周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※25.ピークシフトコントロールをご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、CPUやグラフィックアクセラレーターの性能が十分に発揮されない場合があります。映像や音楽を視聴する場合、ピークシフトコントロールを一時的に無効にすることをおすすめします。 ※26.バッテリーパックは消耗品です。 ※27.社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.1.0)」 (http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html)、本体の「周辺機器の接続なし、出時構成」、省電力制御あり、満充電の場合、ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 ※28.バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。 ※29.付属の電源コードは、日本 (100V) の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用する場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。 ※30.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ※31.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論値 (単位:キガ演算) で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示値は達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 ※32.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。 ※33.HDD/リカバリーを行った場合はブレインストールOSに復元されます。 ※34.Intel[®] Rapid Start Technology使用領域として、メインメモリが2GBの場合は約2GB、メインメモリが4GBの場合は約4GB、それぞれ使用されます。 ※35.グラフィックアクセラレーターの性能がサポートされる機能は、PCのモデルごとにより異なります。また、グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時により、高い性能が発揮されます。 ※36.メモリースティックPROは16GBのメディアまで使用できます。著作権保護技術MagicGateには対応していません。また市販のアダプターを接続することでメモリースティックPRO デュオが使用できます。 ※37.DVD-R DL (DVD-R Dual Layer) は、Format4での読み出し/書き込みをサポートしていません。 ※38.バッテリーパック以外の主な付属品は含まれません。 ※39.ブレインストールされているOS、または製品に付属しているリカバリーメディアで復元したOSのみをサポートいたします。 ※40.環境性能レーティング (星マーク) とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。☆☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★は70%以上を以上を示します。 ※41.USB1.1/2.0/3.0対応。ただし、USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。

 Satellite B372	
はカスタマイドサービスで選択できます。	
モデル名／型番	dynabook Satellite B372/F PB372FAPPB3A51
ブレインストールOS	Windows [®] 7 Professional 32ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み) Windows [®] 7 Professional 64ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み) ※1) ※29) 
CPU	インテル [®] Core [™] i5-3320M プロセッサー
	動作周波数 2.60GHz (インテル [®] ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 対応:最大3.30GHz)
チップセット	インテル [®] スマート・キャッシュ 3MB
BIOS ROM	ACPI2.0
メモリ	標準／最大
	2GB (2GB×1)／16GB ※4) ※40) 4GB (4GB×1)／16GB ※4) ※34)
メモリ	仕様
	PC3-12800 (DDR3-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 ※3) 2スロット (空きスロット×1) ※3)
表示機能	ディスプレイ
	17.3型HD+ TFTカラー LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,600×900ドット ※5) 最大2,048×1,536ドット ※6) ／1,677万色
表示機能	解像度
	最大2,048×1,536ドット ※6) ／1,677万色 最大1,920×1,080ドット (1080P)／1,677万色、HDCP対応 ※7)
表示機能	本体のディスプレイと同時表示
	最大1,600×900ドット ※8) ／1,677万色 ※9) 最大1,366×768ドット ※8) ／1,677万色 ※9)
表示機能	ビデオRAM (メインメモリ2GBの場合)
	32ビット版:最大771MB (メインメモリと共用) ※4) 64ビット版:最大781MB (メインメモリと共用) ※4) グラフィックアクセラレーター ※10) インテル [®] HD グラフィックス 4000 (CPUに内蔵)
入力装置	本体キーボード
	106キー (JIS配列準拠) (デンキキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
入力装置	ポインティングデバイス
	ジェスチャーコントロール付きタッチパッド ※11) 320GB (5,400rpm, Serial ATA対応) ※13)
補助記憶装置	DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み) ※12)
	CD-ROM読み出し 最大24倍速、CD-R書き込み 最大24倍速、CD-RW書き換え 最大4倍速、High Speed対応CD-RW 最大10倍速、Ultra Speed対応CD-RW 最大24倍速、DVD-ROM読み出し 最大8倍速、DVD-R書き込み 最大8倍速、DVD-RW書き換え 最大6倍速、DVD-R DL (2層) 書き込み ※30) 最大6倍速、DVD+R書き込み 最大8倍速、DVD+RW書き換え 最大8倍速、DVD+R DL (2層) 書き込み 最大6倍速、DVD-RAM書き換え ※31) 最大5倍速、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続、バッファアンダーランエラー防止機能付き
補助記憶装置	読み出し対応フォーマット ※32)
	DVD-ROM、DVD-Video ※33) 、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM ※31) 、DVD+R、DVD+RW、DVD-R DL ※33) 、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション (PhotoCD、CDエクストラ)
通信機能	LAN
	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T (自動認識、Wake On LAN対応)
通信機能	無線LAN ※14)
	IEEE802.11a/b/g/n 準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応) ※15)
サウンド機能 ※16)	インテル [®] ハイ・フィニッション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能
	ブリッジメディアスロット ※35)
インターフェース	1スロット (SDメモリーカード ※36) 、SDHCメモリーカード ※36) 、SDXCメモリーカード ※36) 、マルチメディアカード ※37) 対応)
	RGB (15ピン ミニD-sub 3段) ×1、HDMI出力端子×1 ※7) 、USB3.0×1 ※38) 、USB2.0×2 ※18) 、ヘッドホン出力 (3.5mmφステレオミニジャック) ×1、マイク入力 (3.5mmφミニジャック) ×1、LAN (RJ45) ×1
Webカメラ	有効画素数 約30万画素
	セキュリティ機能
省電力機能	BIOS/パスワード、HDD/パスワード、インスタンтセキュリティ、セキュリティロック/スロット
	ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 ※39)
電源	リチウムイオンバッテリーパック ※19)
	駆動時間
電源	充電時間
	標準バッテリーパック61A装着時:約5.2時間 ※20) ※21) バッテリーパック61A装着時:約4.0時間 (電源OFF時)／約12.0時間 (電源ON時) ※21)
電源	ACアダプター
	AC100V～240V、50/60Hz ※22) 約13W (65W)
標準消費電力 ※23) (最大)	省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ※24)
	約12W (55W) N区分0.10 (AA) ※25)
環境条件	環境条件
	温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) ※26)
環境性能レーティング ※25)	環境性能レーティング ※25)
	★★☆ V12
外形寸法 (突起部含まず)	標準バッテリーパック装着時:約380.0 (幅) ×242.0 (奥行) ×29.0～33.4 (高さ) mm バッテリーパック61A装着時:約2.5kg
質量 ※27)	標準バッテリーパック装着時:約2.7kg
主な付属品	ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、バッテリーパック (本体装着済み) 他
	HDD/リカバリー ※28) /リカバリーメディア (Windows [®] 7 Professional)
リカバリー	1年保証 (持ち込み修理・海外保証 (制限付) 1年)
	3年保証 (部品保証3年、持ち込み修理・海外保証 (制限付) 1年)
保証	3年保証 (持ち込み修理・海外保証 (制限付) 3年)
	—
主なアプリケーション	Microsoft [®] Office Personal 2010 (Service Pack 1適用済み)
	Microsoft [®] Office Home and Business 2010 (Service Pack 1適用済み)

※1.Windows[®] 7 Professional 32ビット版および64ビット版はWindows[®] XP Modeを搭載しています。Windows[®] XP Modeを使用するためには、セットアップが必要です。 ※2.あらかじめ1スロットに2GBのメモリが装着されています。8GBに拡張するためには、装着されている2GBのメモリを取りはずし、4GBのメモリ (オプション) を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大8GBまでです。ただし、Windows[®] 7 Professional 32ビット版では、OSが使用可能な領域は最大3GBになります。 ※3.メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。 ※4.ビデオRAM容量はコンピューターのメインメモリ容量に依存します。[Windows[®] 7 Professional 32ビット使用時] メインメモリが2GBの場合、最大771MBまで、メインメモリが4GB以上の場合、最大1,638MBまでビデオRAMとして使用されます。[Windows[®] 7 Professional 64ビット使用時] メインメモリが2GBの場合、最大781MBまで、メインメモリが4GB以上の場合、最大1,696MBまでビデオRAMとして使用されます。 ※5.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示 (画像) が存在することがあります (有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※6.使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。 ※7.映像機器との接続には、市販のHDMIケーブルを使用してください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※8.外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の解像度や設定にあった色数/解像度で表示されます。 ※9.本体ディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。 ※10.グラフィックアクセラレーターの性能がサポートされる機能は、PCのモデルごとにより異なります。また、グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時により、高い性能が発揮されます。 ※11.指の動きで上下左右のスクロールや文字や画像の拡大・縮小を行うジェスチャーコントロールの詳細は、タッチパッドの設定やマウスのプロパティなどを参照ください。 ※12.バッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによっては、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し/書き込みを行います。ディスクによっては最大速度での読み出し/書き込みができない場合があります。 ※13.HDDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。システム回復オプション領域として約2GB、リカバリー領域として約20GB使用しています。すべての領域がNTFSで設定されています。 ※14.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※15.5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に对应しています。W52/W53は電波法により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA (AES) /WPA2 (AES) に設定する必要があります。 ※16.キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することができます。 ※17.あらかじめ1スロットに4GBのメモリが装着されています。8GBに拡張するためには、空きスロットに4GBのメモリ (オプション) を1枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大8GBまでです。ただし、Windows[®] 7 Professional 32ビット版では、OSが使用可能な領域は最大3GBになります。 ※18.USB1.1/2.0対応。ただし、USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※19.バッテリーパックは消耗品です。 ※20.社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.1.0)」 (http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html)、本体の「周辺機器の接続なし、出時構成」、省電力制御あり、満充電の場合、ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 ※21.バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。 ※22.付属の電源コードは、日本 (100V) の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用する場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。 ※23.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ※24.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論値 (単位:キガ演算) で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示値は達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 ※25.環境性能レーティング (星マーク) とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。☆☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★は70%以上を以上を示します。 ※26.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。 ※27.バッテリーパック以外の主な付属品は含まれません。 ※28.HDD/リカバリーを行った場合はブレインストールOSに復元されます。 ※29.ブレインストールされているOS、または製品に付属しているリカバリーメディアで復元したOSをサポートいたします。 ※30.DVD-R DL (DVD-R Dual Layer) は、Format4での読み出し/書き込みをサポートしていません。 ※31.2.6GHz、5.2GHzのDVD-RAMメディアは使用できません。また、カートリッジの取りはずしができないメディアは使用できません。 ※32.対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。 ※33.DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、「ALL」のソフトをご使用ください。使用するDVDのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。なお、DVD-Video再生時は、ACアダプターを接続した状態で使用になることをおすすめします。 ※34.あらかじめ1スロットに4GBのメモリが装着されています。16GBに拡張するためには、装着されている4GBのメモリを取りはずし、8GBのメモリ (オプション) を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大16GBまでです。ただし、Windows[®] 7 Professional 32ビット版では、OSが使用可能な領域は最大3GBになります。 ※35.すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応していません。 ※36.SDメモリーカードは2GBのメディアまで使用できます。SDHCメモリーカードは32GBまで使用できます。SDXCメモリーカードは64GBまで使用できます。また市販のアダプターを接続することでminiSDメモリーカード (miniSDHCメモリーカードを含む)、microSDメモリーカード (microSDHCメモリーカードを含む) も使用できます。著作権保護技術CPRMを使用するには、著作権保護技術CPRMに対応しているアプリケーションが必要ですが、SDIOカードには対応していません。 ※37.2GBのメディアまで使用できます。SecureMMCには対応していません。 ※38.USB1.1/2.0/3.0対応。ただし、USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※39.ピークシフトコントロール機能をご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、CPUやグラフィックアクセラレーターの性能が十分に発揮されない場合があります。映像や音楽を視聴する場合、ピークシフトコントロール機能を一時的に無効にすることをおすすめします。 ※40.あらかじめ1スロットに2GBのメモリが装着されています。16GBに拡張するためには、装着されている2GBのメモリを取りはずし、8GBのメモリ (オプション) を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大16GBまでです。ただし、Windows[®] 7 Professional 32ビット版では、OSが使用可能な領域は最大3GBになります。 ※41.Clear SuperView LED液晶は特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。 ※42.ビデオRAM容量はコンピューターのメインメモリ容量に依存します。[Windows[®] 7 Professional 32ビット使用時] メインメモリが2GBの場合、最大780MBまで、メインメモリが4GB以上の場合、最大1,172MBまでビデオRAMとして使用されます。[Windows[®] 7 Professional 64ビット使用時] メインメモリが2GBの場合、最大783MBまで、メインメモリが4GB以上の場合、最大1,696MBまでビデオRAMとして使用されます。 ※43.2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA (AES) /WPA2 (AES) に設定する必要があります。

WT301/D		
はカスタマイドサービスで選択できます。		
モデル名／型番	WT301/D	
	PS301DSM21MA41	PS301DSW21MA41
ブレインストールOS	Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み) ※1 Windows 7 Professional	
CPU	インテル® Atom™ プロセッサー N2600	
	動作周波数	
	1.60GHz	
キャッシュメモリ	2次キャッシュ 512KB×2 (CPUに内蔵)	
チップセット	モバイル インテル® NM10 Expressチップセット	
BIOS ROM	ACPI2.0	
メモリ	標準／最大	
	2GB (オンボード) /2GB (※2)	
	仕様	
表示機能	メモリ専用スロット	
	0スロット (空きスロット×0) (※2)	
	ディスプレイ	
表示機能	10.1型ワイド TFTカラー IPS液晶 (広視野角/省電力LEDバックライト) (※3) 1,366×768ドット (※4)	
	解表示度色 外部ディスプレイ (HDMI接続) (オプション) 最大1,920×1,080ドット (1080P) /1,677万色、HDCP対応 (※5)	
	ディスプレイと同時表示 最大1,366×768ドット (※4) (※6) / 1,677万色 (※7)	
	ビデオRAM (※23) 最大760MB (メインメモリと共用)	
	グラフィックアクセラレーター (※8)	
入力装置	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 3600 (CPUに内蔵)	
	ポインティングデバイス 静電容量式タッチパネル (マルチタッチ対応)	
補助記憶装置	ワンタッチ操作ボタンなど Windowsボタン、キーボードボタン、Windowsセキュリティタブレットボタン、音量ボタン、オリエンテーションロックボタンなど	
	SSD 64GB SSD (Serial ATA対応) (※9)	
通信機能	無線LAN (※10) IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※11)	
	Bluetooth (※10) Bluetooth® Specification Ver4.0 + HS準拠 (※12)	
サウンド機能 (※13)	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、モノラルマイク	
ブリッジメディアスロット (※14)	1スロット	
インターフェース	USB2.0×1 (※15)、micro HDMI出力端子×1 (※5)、ヘッドセット/ヘッドホン端子 (3.5mmΦミニジャック) ×1	
Webカメラ	本体前面 (有効画素数 約130万画素) ×1、本体背面 (有効画素数 約300万画素) ×1	
セキュリティ機能	BIOS/パスワード、HDD/パスワード	
セキュリティチップ	TPM (TCG Ver1.2準拠)	
省電力機能	ディスプレイ制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能	
	バッテリー リチウムイオンポリマー (※16)	
	駆動時間 (※17) (※18) 約6.5時間	
	充電時間 (※18) 約4.0時間 (電源OFF時) /約12.0時間 (電源ON時)	
電源	ACアダプター	
	AC100V～240V、50/60Hz (※19)	
標準消費電力 (※20) (最大)	約9W (30W)	
環境条件	温度5～35℃、湿度20～80％ (ただし、結露していないこと) (※21)	
外形寸法 (突起部含まず)	約270.0 (幅) ×175.5 (奥行) ×14.0 (高さ) mm	
質量 (※22)	約727g	約746g
主な付属品	ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他	ACアダプター、電源コード、デジタイザーペン、取扱説明書、保証書 他
リカバリー (※24)	HDDリカバリー	
保証	1年保証 (持ち込み修理・海外保証 (制限付) 1年)	
主なアプリケーション	—	
	Microsoft® Office Home and Business 2010 (Service Pack 1適用済み)	

※1. ブレインストールされているOSのみサポートいたします。
※2. メモリの増設はできません。
※3. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示 (画素) が存在することがあります (有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
※4. 横表示の場合。
※5. 映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。
※6. 外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数／解像度で表示されます。
※7. 本体のディスプレイへの表示の場合、1,677万色はデザイリング表示です。
※8. グラフィックアクセラレーターの性能やサポートされる機能は、PCのモデルごとに異なります。また、グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。
※9. SSDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。システム回復オプション領域として約2GB、リカバリー領域として約10GB使用しています。すべての領域はNTFSで設定されています。
※10. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。
※11. 2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA (AES) /WPA2 (AES) に設定する必要があります。
※12. 2.4GHz帯の無線LANまたはWiMAXが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。
※13. キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。
※14. 詳細は「ブリッジメディアスロット仕様」をご覧ください。
※15. USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
※16. バッテリーは消耗品です。本製品はバッテリーが内蔵されています。バッテリーが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーの交換は、保証期間内でも有料となります。
※17. 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver1.0)」 (http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html)。本体のみ (周辺機器の接続なし、出荷時構成)、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。
※18. バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。
※19. 付属の電源コードは、日本 (100V) の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で 사용되는場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。
※20. OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。
※21. 環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。
※22. 主な付属品は含みません。
※23. ビデオRAM容量はコンピュータのメインメモリ容量に依存します。
※24. HDDリカバリーを行った場合はブレインストールOSに復元されます。

ブリッジメディアスロット仕様

メモ리카ード (※1)	最大容量
SDメモ리카ード (※2) (※4) (※5)	2GB
SDHCメモ리카ード (※3) (※4) (※5)	32GB
SDXCメモ리카ード (※4) (※5)	64GB
マルチメディアカード (※6)	16GB


※1. すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応していません。
※2. 市販のアダプターを接続することで、miniSDメモ리카ード、microSDメモ리카ードも使用できます。
※3. 市販のアダプターを接続することで、miniSDHCメモ리카ード、microSDHCメモ리카ードも使用できます。
※4. 著作権保護技術CPRMを使用するには、著作権保護技術CPRMに対応しているアプリケーションが必要です。
※5. SDIOカードには対応していません。
※6. SecureMMCには対応していません。

より軽快で信頼性の高いOS、Windows® 7 Professional 搭載モデルをラインアップ。

パフォーマンス

起動、シャットダウンのスピードを向上。

Windows® 7の起動時は、起動時に読み込むサービスを絞り込み高速化。起動、シャットダウン、使用時などのスピードが向上し、業務の生産性をより高めることができます。



操作性

探したいファイルを簡単検索「ジャンプリスト」。


タスクバーのアイコンを右クリックすると、よく使うフォルダや最近使ったファイルの一覧が表示されるので、探しているファイルを簡単に見つけることができます。



ジャンプリスト

直感的に操作できるウィンドウ「Aeroスナップ」「Aeroプレビュー」。

表示中のウィンドウを画面の両端や上部にドラッグするだけで、画面半分のサイズや全画面サイズに変更でき、直感的な操作が可能です。また、タスクバーの右端にマウスポインターを合わせるだけで、開いているすべてのウィンドウが透明になり、デスクトップのアイコンやガジェットを確認することが可能です。



Aeroスナップ



Aeroプレビュー

OSの構成

ブレインストールOS	概 要	リカバリーイメージ	リカバリー用メディア Windows® 7 Professional
Windows® 7 Professional 32ビット/64ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み)	Windows® 7 Professional ブレインストールモデル	Windows® 7 Professional のリカバリーイメージをHDD内に格納	添 付



dynabook R632
dynabook R732
dynabook R742
dynabook R752
dynabook Satellite B652
dynabook Satellite B552
dynabook Satellite B452
dynabook Satellite B372
dynabook Satellite B252
WT301/D

徹底した省電力化でモバイルを活用。

ディスプレイの自動調整や接続されていないネットワークの電源オフなど、モバイルシーンにおいて、より長時間駆動、優れたパフォーマンスを発揮できるように、徹底した省電力を実現します。



ディスプレイ輝度の自動調整で消費電力を削減


信頼性

問題解決を促進する「トラブルシューティング プラットフォーム」。

PC上の一般的な問題は、トラブルシューティング プラットフォームによって、ユーザー自身が解決できるようにサポート。ハードウェア、プログラム、ネットワークなどの問題を診断して対処方法を提示したり、自動的に問題解決や最適化を行うことで、問い合わせを削減します。

使いやすさをプラスしたユーザーアカウント制御。

ユーザーアカウント制御 (User Account Control (UAC)) の特権が必要となるタスクの数を減らすとともに、管理者権限を使って通知を調整することが可能に。確認メッセージの数を最適化しながら、マルウェア対策の強化も実現できます。



カスタムメイドサービス ●納期・価格などの詳細に関しましては当社営業担当までお問い合わせください。選択される構成によっては、納期に時間がかかる場合があります。

東芝がお勧めする Windows[®] 7.

Ultrabook[™] (ウルトラブック)

dynabook R632

モデル名	OS	CPU	ディスプレイ	型番	本体標準価格 (税込)	メモリ *1		SSD	光学ドライブ *3	通 信	無線通信	指紋センサー	Office	リカバリー *3	保 証
dynabook R632/F	セレクトابلOS Windows [®] 7 Professional 32ビット 正規版 (SP1) Windows [®] 7 Professional 64ビット 正規版 (SP1)	インテル [®] Core [™] i5-3427U プロセッサー 動作周波数 1.80GHz (インテル [®] ターボ・ブースト・テクノロジー-2.0対応:最大2.80GHz)	13.3型 HD軽量薄型・高輝度 TFTカラー-LED液晶 1,366×768ドット	PR632FAWR4BA51	260,400円	2GB (2GB×1)		128GB SSD *2	なし	LAN 1000Base-T/ 100Base-TX/10Base-T	無線LAN IEEE802.11a/b/g/n	あり	なし	HDDリカバリー リカバリーメディア (Windows [®] 7)	1年保証 *4 (持ち込み修理1年 海外保証 (制限付) 1年)
*1:あらかじめオンボードに2GBのメモリが装着されています。 *2:SSDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。 *3:リカバリーメディアを使用するには、市販の光学ドライブが必要になります。 *4:保証の詳細につきましてはP.26をご覧ください。						4GB (2GB+2GB) +13,650円 (税込)							Office Personal 2010 (SP1) +30,450円 (税込)		
*インテル [®] Core [™] i5-3317U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。													Office Home and Business 2010 (SP1) +40,950円 (税込)		

モデル名	OS	CPU	ディスプレイ	型番	本体標準価格 (税込)	メモリ *1		SSD	光学ドライブ *3	通 信	無線通信	指紋センサー	Office	リカバリー *3	保 証
dynabook R632/F	セレクトابلOS Windows [®] 7 Professional 32ビット 正規版 (SP1) Windows [®] 7 Professional 64ビット 正規版 (SP1)	インテル [®] Core [™] i5-3317U プロセッサー 動作周波数 1.70GHz (インテル [®] ターボ・ブースト・テクノロジー-2.0対応:最大2.60GHz)	13.3型 HD軽量薄型・高輝度 TFTカラー-LED液晶 1,366×768ドット	PR632FEWR4FA51	249,900円	2GB (2GB×1)		128GB SSD *2	なし	LAN 1000Base-T/ 100Base-TX/10Base-T	無線LAN IEEE802.11a/b/g/n	あり	なし	HDDリカバリー リカバリーメディア (Windows [®] 7)	1年保証 *4 (持ち込み修理1年 海外保証 (制限付) 1年)
*1:あらかじめオンボードに2GBのメモリが装着されています。 *2:SSDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。 *3:リカバリーメディアを使用するには、市販の光学ドライブが必要になります。 *4:保証の詳細につきましてはP.26をご覧ください。						4GB (2GB+2GB) +13,650円 (税込)							Office Personal 2010 (SP1) +30,450円 (税込)		
													Office Home and Business 2010 (SP1) +40,950円 (税込)		

パワースリムモバイルPC

dynabook R732

モデル名	OS	テクノロジー / CPU	ディスプレイ	型番	本体標準価格 (税込)	メモリ		HDD/SSD	光学ドライブ *2	通 信	無線通信	指紋センサー	Office	リカバリー *2	保 証
dynabook R732/F	セレクトابلOS Windows [®] 7 Professional 32ビット 正規版 (SP1) Windows [®] 7 Professional 64ビット 正規版 (SP1)	インテル [®] Core [™] i5-3320M vPro [™] プロセッサー 動作周波数 2.60GHz (インテル [®] ターボ・ブースト・テクノロジー-2.0対応:最大3.30GHz)	13.3型 HD 軽量・高輝度 TFTカラー-LED液晶 1,366×768ドット	PR732FANRMBAS1 PR732FANREBAS1	307,650円 291,900円	2GB (2GB×1)		128GB SSD *1	DVD スーパーマルチドライブ (2層書き込み) なし	LAN 1000Base-T/ 100Base-TX/10Base-T +Intel [®] AMT8.0	無線LAN IEEE802.11a/b/g/n	あり	なし	HDDリカバリー リカバリーメディア (Windows [®] 7)	1年保証 *3 (持ち込み修理1年 海外保証 (制限付) 1年)
						4GB (4GB×1) +13,650円 (税込)							Office Home and Business 2010 (SP1) +40,950円 (税込)		

dynabook R732/F	セレクトابلOS Windows [®] 7 Professional 32ビット 正規版 (SP1) Windows [®] 7 Professional 64ビット 正規版 (SP1)	インテル [®] Core [™] i5-3320M プロセッサー 動作周波数 2.60GHz (インテル [®] ターボ・ブースト・テクノロジー-2.0対応:最大3.30GHz)	13.3型 HD 軽量・高輝度 TFTカラー-LED液晶 1,366×768ドット	PR732FAAPRBA51 PR732FAAP3BA51 PR732FAARRBA51 PR732FAAR3BA51	255,150円 239,400円 291,900円 276,150円	2GB (2GB×1)		320GB *1 128GB SSD *1	DVD スーパーマルチドライブ (2層書き込み) なし DVD スーパーマルチドライブ (2層書き込み) なし	LAN 1000Base-T/ 100Base-TX/10Base-T	無線LAN IEEE802.11a/b/g/n	あり	なし	HDDリカバリー リカバリーメディア (Windows [®] 7)	1年保証 *3 (持ち込み修理1年 海外保証 (制限付) 1年)
*1:HDD/SSDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。 *2:光学ドライブを搭載していないモデルでリカバリーメディアを使用するには、市販の光学ドライブが必要になります。 *3:保証の詳細につきましてはP.26をご覧ください。 *4:「128GB SSD」を選択した場合、「3年保証」を選択することはできません。						4GB (4GB×1) +13,650円 (税込)					WiMAX IEEE802.16e-2005 無線LAN IEEE802.11 b/g/n +10,500円 (税込)		Office Personal 2010 (SP1) +30,450円 (税込) Office Home and Business 2010 (SP1) +40,950円 (税込)		3年保証 *3 *4 (持ち込み修理3年 海外保証 (制限付) 3年) +21,000円 (税込)

* インテル[®] Core[™] i3-2370M プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。

モデル名	OS	CPU	ディスプレイ	型番	本体標準価格 (税込)	メモリ		HDD/SSD	光学ドライブ *2	通 信	無線通信	指紋センサー	Office	リカバリー *2	保 証
dynabook R732/F	セレクトابلOS Windows [®] 7 Professional 32ビット 正規版 (SP1) Windows [®] 7 Professional 64ビット 正規版 (SP1)	インテル [®] Core [™] i3-2370M プロセッサー 動作周波数 2.40GHz	13.3型 HD TFTカラー-LED液晶 1,366×768ドット	PR732FFAPRBA51 PR732FFAP3BA51 PR732FFARRBA51 PR732FFAR3BA51	234,150円 218,400円 270,900円 255,150円	2GB (2GB×1)		320GB *1 128GB SSD *1	DVD スーパーマルチドライブ (2層書き込み) なし DVD スーパーマルチドライブ (2層書き込み) なし	LAN 1000Base-T/ 100Base-TX/10Base-T	無線LAN IEEE802.11a/b/g/n	あり	なし	HDDリカバリー リカバリーメディア (Windows [®] 7)	1年保証 *3 (持ち込み修理1年 海外保証 (制限付) 1年)
*1:HDD/SSDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。 *2:光学ドライブを搭載していないモデルでリカバリーメディアを使用するには、市販の光学ドライブが必要になります。 *3:保証の詳細につきましてはP.26をご覧ください。 *4:「128GB SSD」を選択した場合、「3年保証」を選択することはできません。						4GB (4GB×1) +13,650円 (税込)					WiMAX IEEE802.16e-2005 無線LAN IEEE802.11 b/g/n +10,500円 (税込)		Office Personal 2010 (SP1) +30,450円 (税込) Office Home and Business 2010 (SP1) +40,950円 (税込)		3年保証 *3 *4 (持ち込み修理3年 海外保証 (制限付) 3年) +21,000円 (税込)

パワースリムモバイルPC

dynabook R742

モデル名	OS	CPU	ディスプレイ	型番	本体標準価格 (税込)	メモリ		HDD/SSD	光学ドライブ	通 信	無線通信	Office	リカバリー	保 証
dynabook R742/F	セレクトابلOS Windows [®] 7 Professional 32ビット 正規版 (SP1) Windows [®] 7 Professional 64ビット 正規版 (SP1)	インテル [®] Core [™] i5-3320M プロセッサー 動作周波数 2.60GHz (インテル [®] ターボ・ブースト・テクノロジー-2.0対応:最大3.30GHz)	14.0型 HD TFTカラー-LED液晶 1,366×768ドット	PR742FAAPR5A51 PR742FAARR5A51	226,800円 263,550円	2GB (2GB×1)		320GB *1 128GB SSD *1	DVD スーパーマルチドライブ *2 (2層書き込み)	LAN 1000Base-T/ 100Base-TX/10Base-T	なし	なし	HDDリカバリー リカバリーメディア (Windows [®] 7)	1年保証 *3 (持ち込み修理1年 海外保証 (制限付) 1年)
*1:HDD/SSDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。 *2:DVDスーパーマルチドライブを搭載しないモデルもお選びいただけます。 詳しくは当社営業担当までお問い合わせください。 *3:保証の詳細につきましてはP.26をご覧ください。 *4:「128GB SSD」を選択した場合、「3年保証」を選択することはできません。						4GB (4GB×1) +13,650円 (税込)					無線LAN IEEE802.11a/b/g/n +14,700円 (税込)	Office Personal 2010 (SP1) +30,450円 (税込) Office Home and Business 2010 (SP1) +40,950円 (税込)		3年保証 *3 *4 (持ち込み修理3年 海外保証 (制限付) 3年) +21,000円 (税込)

パワースリムモバイルPC

dynabook R752

モデル名	OS	CPU	ディスプレイ	型番	本体標準価格 (税込)	メモリ		HDD/SSD	光学ドライブ	通 信	無線通信	Office	リカバリー	保 証
dynabook R752/F	セレクトابلOS Windows [®] 7 Professional 32ビット 正規版 (SP1) Windows [®] 7 Professional 64ビット 正規版 (SP1)	インテル [®] Core [™] i5-3320M プロセッサー 動作周波数 2.60GHz (インテル [®] ターボ・ブースト・テクノロジー-2.0対応:最大3.30GHz)	15.6型 HD TFTカラー-LED液晶 1,366×768ドット	PR752FABPR5A51 PR752FABRR5A51	216,300円 253,050円	2GB (2GB×1)		320GB *1 128GB SSD *1	DVD スーパーマルチドライブ *2 (2層書き込み)	LAN 1000Base-T/ 100Base-TX/10Base-T	なし	なし	HDDリカバリー リカバリーメディア (Windows [®] 7)	1年保証 *3 (持ち込み修理1年 海外保証 (制限付) 1年)
*1:HDD/SSDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。 *2:DVDスーパーマルチドライブを搭載しないモデルもお選びいただけます。 詳しくは当社営業担当までお問い合わせください。 *3:保証の詳細につきましてはP.26をご覧ください。 *4:「128GB SSD」を選択した場合、「3年保証」を選択することはできません。						4GB (4GB×1) +13,650円 (税込)					無線LAN IEEE802.11a/b/g/n +14,700円 (税込)	Office Personal 2010 (SP1) +30,450円 (税込) Office Home and Business 2010 (SP1) +40,950円 (税込)		3年保証 *3 *4 (持ち込み修理3年 海外保証 (制限付) 3年) +21,000円 (税込)

ビジネスノートPC

● dynabook

Satellite B652

モデル名	OS		テクノロジー / CPU	ディスプレイ	型 番	本体標準価格 (税込)		メモリ	HDD/SSD	光学ドライブ	通 信	無線通信	Office	キーボード	リカバリー	保 証				
dynabook Satellite B652/F	セレクトابل OS	Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 (SP1) Windows® 7 Professional 64ビット 正規版 (SP1)	インテル® Core™ i7-3520M vPro™ プロセッサー 動作周波数 2.90GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.60GHz)	15.6型 HD+ TFTカラー LED液晶 1,600×900ドット	PB652FAPPKEA51	295,260円		2GB (2GB×1)	320GB*1	DVD-ROMドライブ*2	LAN 1000Base-T/ 100Base-TX/ 10Base-T +Intel® AMT.8.0	無線LAN IEEE802.11 a/b/g/n	なし	フルサイズ デンキー付き	HDDリカバリー リカバリーメディア (Windows® 7)	1年保証*1 (持ち込み修理1年 海外保証 (制限付) 1年)				
			インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサー 動作周波数 2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.30GHz)	15.6型 HD+ TFTカラー LED液晶 1,600×900ドット	PB652FBPPKEA51	248,010円														
*1:HDD/SSDの容量は1GBを10倍バイトで算出しています。 *2:DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブを搭載しないモデルも選びいただけます。 詳しくは当社営業担当までお問い合わせください。 *3:保証の詳細につきましてはP.26をご覧ください。 *4:「128GB SSD」を選択した場合、「3年保証」「3年パーツ保証」を選択できません。																				
カスタムメイドメニュー																				
								4GB (4GB×1) +13,650円 (税込)	128GB SSD*1 +36,750円 (税込)	DVD スーパーマルチドライブ (2層書き込み) +10,500円 (税込)				Office Personal 2010 (SP1) +30,450円 (税込)	デンキーなし -2,310円 (税込)		3年保証*3*4 (持ち込み修理3年 海外保証 (制限付) 3年) +21,000円 (税込)			
													Office Home and Business 2010 (SP1) +40,950円 (税込)			3年パーツ保証*3*4 (部品保証3年 持ち込み修理1年 海外保証 (制限付) 1年) +5,250円 (税込)				

ビジネスノートPC

● dynabook

Satellite B552

モデル名	OS		CPU	ディスプレイ	型 番	本体標準価格 (税込)		メモ リ	HDD/SSD	光学ドライブ	通 信	無線通信	Office	キーボード	リカバリー	保 証
dynabook Satellite B552/F	セレクトابل OS	Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 (SP1) Windows® 7 Professional 64ビット 正規版 (SP1)	インテル® Core™ i7-3520M プロセッサー 動作周波数 2.90GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.60GHz)	15.6型 HD+ TFTカラー LED液晶 1,600×900ドット	PB552FAPP25A51	279,510円		2GB (2GB×1)	320GB*1	DVD-ROMドライブ*2	LAN 1000Base-T/ 100Base-TX/ 10Base-T	なし	なし	フルサイズ デンキー付き	HDDリカバリー リカバリーメディア (Windows® 7)	1年保証*3 (持ち込み修理1年 海外保証 (制限付) 1年)
			インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー 動作周波数 2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.30GHz)	15.6型 HD TFTカラー LED液晶 1,366×768ドット	PB552FABP25A51	260,610円										
				15.6型 HD+ TFTカラー LED液晶 1,600×900ドット	PB552FBPP25A51	232,260円										
				15.6型 HD TFTカラー LED液晶 1,366×768ドット	PB552FBBP25A51	213,360円										
*1:HDD/SSDの容量は1GBを10倍バイトで算出しています。 *2:DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブを搭載しないモデルも選びいただけます。 詳しくは当社営業担当までお問い合わせください。 *3:保証の詳細につきましてはP.26をご覧ください。 *4:「128GB SSD」を選択した場合、「3年保証」「3年パーツ保証」を選択できません。																
カスタムメイドメニュー								4GB (4GB×1) +13,650円 (税込)	128GB SSD*1 +36,750円 (税込)	DVD スーパーマルチドライブ (2層書き込み) +10,500円 (税込)	無線LAN IEEE802.11 a/b/g/n +14,700円 (税込)	Office Personal 2010 (SP1) +30,450円 (税込)	デンキーなし -2,310円 (税込)	3年保証*3*4 (持ち込み修理3年 海外保証 (制限付) 3年) +21,000円 (税込)		
											Office Home and Business 2010 (SP1) +40,950円 (税込)		3年パーツ保証*3*4 (部品保証3年 持ち込み修理1年 海外保証 (制限付) 1年) +5,250円 (税込)			
※インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー搭載モデル、インテル® Core™ i3-3230M プロセッサー搭載モデルは、空席、自治体、教育機関、SOHO、個人事業者様向けになります。																

* インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー搭載モデル、インテル® Core™ i3-2370M プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。

モデル名	OS		CPU	ディスプレイ	型 番	本体標準価格 (税込)		メモリ	HDD/SSD	光学ドライブ	通 信	無線通信	Office	キーボード	リカバリー	保 証	
dynabook Satellite B552/F	セレクトابل OS	Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 (SP1) Windows® 7 Professional 64ビット 正規版 (SP1)	インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー 動作周波数2.50GHz	15.6型 HD TFTカラー LED液晶 1,366×768ドット	PB552FEBP25A51	202,860円		2GB (2GB×1)	320GB*1	DVD-ROMドライブ*2	LAN 1000Base-T/ 100Base-TX/ 10Base-T	なし	なし	フルサイズ テンキー付き	HDDリカバリー リカバリーメディア (Windows® 7)	1年保証*1 (持ち込み修理1年 海外保証 (制限付) 1年)	
			インテル® Core™ i3-2370M プロセッサー 動作周波数2.40GHz		PB552FFBP25A51	192,360円											
*1:HDD/SSDの容量は1GBを10倍バイトで算出しています。 *2:DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブを搭載しないモデルも選びいただけます。 詳しくは当社営業担当までお問い合わせください。 *3:保証の詳細につきましてはP.26をご覧ください。 *4:「128GB SSD」を選択した場合、「3年保証」「3年パーツ保証」を選択できません。																	
カスタムメイドメニュー									4GB (4GB×1) +13,650円 (税込)	128GB SSD*1 +36,750円 (税込)	DVD スーパーマルチドライブ (2層書き込み) +10,500円 (税込)		無線LAN IEEE802.11 a/b/g/n +14,700円 (税込)	Office Personal 2010 (SP1) +30,450円 (税込)	デンキーなし -2,310円 (税込)		3年保証*3*4 (持ち込み修理3年 海外保証 (制限付) 3年) +21,000円 (税込)
												Office Home and Business 2010 (SP1) +40,950円 (税込)				3年/パーツ保証*3*4 (部品保証3年 持ち込み修理1年 海外保証 (制限付) 1年) +5,250円 (税込)	

ビジネスノートPC

● dynabook

Satellite B452

モデル名	OS		CPU	ディスプレイ	型 番	本体標準価格 (税込)		メモリー	HDD/SSD	光学ドライブ	通 信	無線通信	Office	キーボード	リカバリー	保 証
dynabook Satellite B452/F	セレクトابل OS	Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 (SP1)	インテル® Celeron® プロセッサー B820 動作周波数 1.70GHz	15.6型 HD TFTカラー LED液晶 1,366×768ドット	PB452FNAP25A51	168,000円		2GB (2GB×1)	320GB*1	DVD-ROMドライブ*2	LAN 1000Base-T/ 100Base-TX/10Base-T	なし	なし	デンキーなし	HDDリカバリー リカバリーメディア (Windows® 7)	1年保証*1 (持ち込み修理1年 海外保証 (制限付) 1年)
		*1:HDD/SSDの容量は1GBを10倍バイトで算出しています。 *2:DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブを搭載しないモデルも選びいただけます。 詳しくは当社営業担当までお問い合わせください。 *3:保証の詳細につきましてはP.26をご覧ください。 *4:「128GB SSD」を選択した場合、「3年保証」「3年パーツ保証」を選択できません。														
		カスタムメイドメニュー							4GB (4GB×1) +13,650円 (税込)	128GB SSD*1 +36,750円 (税込)	DVD スーパーマルチドライブ (2層書き込み) +10,500円 (税込)	無線LAN IEEE802.11 a/b/g/n +14,700円 (税込)	Office Personal 2010 (SP1) +30,450円 (税込)	フルサイズ デンキー付き +2,310円 (税込)	3年保証*3*4 (持ち込み修理3年 海外保証 (制限付) 3年) +21,000円 (税込)	
													Office Home and Business 2010 (SP1) +40,950円 (税込)		3年パーツ保証*1*4 (原品保証3年 持ち込み修理1年 海外保証 (制限付) 1年) +5,250円 (税込)	

ビジネスノートPC

● dynabook

Satellite B372

モデル名	OS	CPU	ディスプレイ	型 番	本体標準価格 (税込)		メモリ	HDD	光学ドライブ	通 信	無線通信	Office	キーボード	リカバリー	保 証
dynabook Satellite B372/F	セレクトابل OS Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 (SP1) Windows® 7 Professional 64ビット 正規版 (SP1)	インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー 動作周波数 2.60GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.30GHz)	17.3型 HD+ TFTカラー LED液晶 1,600×900ドット	PB372FAPPB83A51	218,400円		2GB (2GB×1)	320GB*1	DVD スーパーマルチドライブ (2層書き込み)	LAN 1000Base-T/ 100Base-TX/10Base-T	無線LAN IEEE802.11a/b/g/n	なし	フルサイズ デンキー付き	HDDリカバリー リカバリーメディア (Windows® 7)	1年保証*2 (持ち込み修理1年 海外保証 (制限付) 1年)
*1:HDDの容量は1GBを10倍バイトで算出しています。 *2:保証の詳細につきましてはP.26をご覧ください。												Office Personal 2010 (SP1) +30,450円 (税込)			
カスタムメイドメニュー								4GB (4GB×1) +13,650円 (税込)				Office Home and Business 2010 (SP1) +40,950円 (税込)			

ビジネスノートPC

● dynabook

Satellite B252

* インテル® Core™ i3-2370M プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。

モデル名	OS		CPU	ディスプレイ	型 番	本体標準価格		メモリ	HDD	光学ドライブ	通 信	無線通信	Office	キーボード	リカバリー	保 証	
dynabook Satellite B252/F	セレクトابل OS	Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 (SP1)	インテル® Core™ i3-2370M プロセッサー 動作周波数 2.40GHz	15.6型ワイド HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 1,366×768ドット	PB252FFGP82A61	オープン価格*1		2GB (2GB×1)	320GB*2	DVD スーパーマルチドライブ (2層書き込み)	LAN 1000Base-T/ 100Base-TX/10Base-T	無線LAN IEEE802.11b/g/n	なし	フルサイズ デンキー付き	HDDリカバリー	1年保証*3 (持ち込み修理1年 海外保証 (制限付) 1年)	
*1:オープン価格の製品は標準価格を定めておりません。 *2:HDDの容量は1GBを10倍バイトで算出しています。 *3:保証の詳細につきましてはP.26をご覧ください。																	
カスタムメイドメニュー								4GB (4GB×1) +13,650円 (税込)					Office Personal 2010 (SP1) +30,450円 (税込)				
													Office Home and Business 2010 (SP1) +40,950円 (税込)				

Windows® タブレット

WT301/D

モデル名	OS	CPU	ディスプレイ	型 番	本体標準価格 (税込)		メモリ	SSD	無線通信	Office	ポインティングデバイス	リカバリー	保 証							
WT301/D	Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 (SP1)	インテル® Atom™ プロセッサー N2600 動作周波数 1.60GHz	10.1型ワイド TFTカラー IPS液晶 (広視野角/省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット	PS301DSM21MA41	134,400円		2GB (2GB×1)	64GB *1	無線LAN IEEE802.11b/g/n Bluetooth® Specification Ver4.0 + HS	なし	静電容量式タッチパネル (マルチタッチ対応) 静電容量式タッチパネル (マルチタッチ対応)、 電磁誘導式 (デザインタイザーペン付属)	HDDリカバリー	1年保証*2 (持ち込み修理1年 海外保証 (制限付) 1年)							
				PS301DSW21MA41	150,150円															
*1:SSDの容量は1GBを10倍バイトで算出しています。 *2:保証の詳細につきましてはP.26をご覧ください。										Office Home and Business 2010 (SP1) +40,950円 (税込)										
カスタムメイドメニュー																				

R series														B series												Windows [®] タブレット								
R632		R732								R742		R752		B652		B552				B452	B372	B252	WT301/D											
P.6~7		P.8~9								P.10		P.11		P.12-13		P.12-13				P.12-13		P.14	P.15	P.16-17										
型番／ 本体標準 価格 (税込)	PR632 FAWR4BA51 260,400円	PR632 FEWR4FA51 249,900円	PR732 FANRMBAS1 307,650円	PR732 FANREBA51 291,900円	PR732 FAAPRBA51 255,150円	PR732 FAAP3BA51 239,400円	PR732 FAARRBA51 291,900円	PR732 FAAR3BA51 276,150円	PR732 FFAPRBA51 234,150円	PR732 FFAP3BA51 218,400円	PR732 FFARRBA51 270,900円	PR732 FFAR3BA51 255,150円	PR742 FAAPR5A51 226,800円	PR742 FAARR5A51 263,550円	PR752 FABPR5A51 216,300円	PR752 FABRR5A51 253,050円	PB652 FAPPKEA51 295,260円	PB652 FABPKEA51 276,360円	PB652 FBPPKEA51 248,010円	PB652 FBBPKEA51 229,110円	PB552 FAPP25A51 279,510円	PB552 FABP25A51 260,610円	PB552 FBPP25A51 232,260円	PB552 FBBP25A51 213,360円	PB552 FEBP25A51 202,860円	PB552 FFBP25A51 192,360円	PB452 FNAP25A51 168,000円	PB372 FAPP83A51 218,400円	PB252 FFGP82A61 オープン価格**	PS301D SM21MA41 134,400円	PS301D SW21MA41 150,150円			
OS	セレクトابل OS Windows [®] 7 Professional 32ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み) Windows [®] 7 Professional 64ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み)													セレクトابل OS Windows [®] 7 Professional 32ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み) Windows [®] 7 Professional 64ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み)												Windows [®] 7 Professional 32ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み) Windows [®] 7 Professional 64ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み)								
テクノロジー／CPU	インテル [®] Core™ i5-3427U プロセッサー 動作周波数 1.80GHz インテル [®] ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応: 最大2.80GHz		インテル [®] Core™ i5-3317U プロセッサー*4 動作周波数 1.70GHz インテル [®] ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応: 最大2.60GHz		インテル [®] Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサー 動作周波数 2.60GHz インテル [®] ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応: 最大3.30GHz		インテル [®] Core™ i5-3320M プロセッサー 動作周波数 2.60GHz インテル [®] ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応: 最大3.30GHz		インテル [®] Core™ i3-2370M プロセッサー*4 動作周波数 2.40GHz		インテル [®] Core™ i5-3320M プロセッサー 動作周波数 2.60GHz インテル [®] ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応: 最大3.30GHz		インテル [®] Core™ i7-3520M vPro™ プロセッサー 動作周波数 2.90GHz インテル [®] ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応: 最大3.60GHz		インテル [®] Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサー 動作周波数 2.60GHz インテル [®] ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応: 最大3.30GHz		インテル [®] Core™ i7-3520M プロセッサー 動作周波数 2.90GHz インテル [®] ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応: 最大3.60GHz		インテル [®] Core™ i5-3320M プロセッサー 動作周波数 2.60GHz インテル [®] ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応: 最大3.30GHz		インテル [®] Core™ i5-3210M プロセッサー*4 動作周波数 2.50GHz インテル [®] ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応: 最大3.10GHz	インテル [®] Core™ i3-2370M プロセッサー*4 動作周波数 2.40GHz	インテル [®] Celeron [®] プロセッサー B820 動作周波数 1.70GHz	インテル [®] Core™ i5-3320M プロセッサー 動作周波数 2.60GHz インテル [®] ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応: 最大3.30GHz	インテル [®] i3-2370M プロセッサー*4 動作周波数 2.40GHz	インテル [®] Atom™ プロセッサー N2600 動作周波数1.60GHz								
ディスプレイ	13.3型 HD 軽量薄型・高輝度 TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768		13.3型 HD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768		13.3型 HD TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768 13.3型 HD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768				14.0型 HD TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768		15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768		15.6型 HD+ TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,600×900	15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768	15.6型 HD+ TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,600×900	15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768	15.6型 HD+ TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,600×900	15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768				17.3型 HD+ TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,600×900	15.6型 ワイド HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768	10.1型ワイド TFTカラー IPS液晶 (広視野角/省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット										
メモリ	2GB (2GB×1) 4GB (2GB+2GB)		2GB (2GB×1) 4GB (4GB×1)										2GB (2GB×1) 4GB (4GB×1)										2GB (2GB×1)											
HDD**/ SSD**	128GB SSD				320GB		128GB SSD		320GB		128GB SSD		320GB	128GB SSD	320GB	128GB SSD	320GB 128GB SSD				320GB				64GB SSD									
光学ドライブ**	なし		DVD スーパーマルチドライブ (2層書き込み対応)	なし	DVD スーパーマルチドライブ (2層書き込み対応)	なし	DVD スーパーマルチドライブ (2層書き込み対応)	なし	DVD スーパーマルチドライブ (2層書き込み対応)	なし	DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応)		DVD-ROMドライブ DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応)				DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応)				DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応)				なし									
有線LAN	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T		1000Base-T／100Base-TX／10Base-T +Intel [®] AMT 8.0		1000Base-T／100Base-TX／10Base-T										1000Base-T／100Base-TX／10Base-T +Intel [®] AMT 8.0		1000Base-T／100Base-TX／10Base-T										なし							
無線通信	IEEE802.11a/b/g/n				IEEE802.11a/b/g/n WiMAX IEEE802.16e-2005 無線LAN IEEE802.11b/g/n				なし IEEE802.11a/b/g/n				IEEE802.11a/b/g/n		なし IEEE802.11a/b/g/n				IEEE802.11a/b/g/n	IEEE802.11b/g/n	IEEE802.11b/g/n	IEEE802.11b/g/n Bluetooth [®] Ver 4.0+HS												
キーボード/ ポインティング デバイス	バックライトキーボード		テンキーなし								フルサイズテンキー		フルサイズテンキー テンキーなし				テンキーなし フルサイズテンキー		フルサイズテンキー		静電容量式 タッチパネル (マルチタッチ対応)		静電容量式 タッチパネル (マルチタッチ対応)、 電磁誘導式 (デジタイザーペン付属)											
指紋センサー	あり										なし		なし										なし		なし									
セキュリティチップ	TPM (TCG Ver1.2準拠)	なし	TPM (TCG Ver1.2準拠)										TPM (TCG Ver1.2準拠)										なし		TPM (TCG Ver1.2準拠)									
Office	なし Office Personal 2010 (SP1) Office Home and Business 2010 (SP1)		なし Office Home and Business 2010 (SP1)		なし Office Personal 2010 (SP1) Office Home and Business 2010 (SP1)								なし Office Personal 2010 (SP1) Office Home and Business 2010 (SP1)								なし Office Home and Business 2010 (SP1)		なし Office Home and Business 2010 (SP1)											
質 量	約1.12kg		標準/バッテリーバック 約1.34kg	標準/バッテリーバック 約1.24kg	標準/バッテリーバック 約1.47kg	標準/バッテリーバック 約1.37kg	標準/バッテリーバック 約1.40kg	標準/バッテリーバック 約1.30kg	標準/バッテリーバック 約1.47kg	標準/バッテリーバック 約1.37kg	標準/バッテリーバック 約1.40kg	標準/バッテリーバック 約1.30kg	標準/バッテリーバック 約2.09kg	標準/バッテリーバック 約2.04kg	標準/バッテリーバック 約2.44kg	標準/バッテリーバック 約2.39kg	標準/バッテリーバック 約2.4kg				標準/バッテリーバック 約2.7kg	バッテリーバック 61AJ 約2.5kg	約727g		約746g									
駆動時間**	約9時間**		標準/バッテリーバック 約13時間		標準/バッテリーバック 約11時間		標準/バッテリーバック 約13時間	標準/バッテリーバック 約11時間	標準/バッテリーバック 約13時間	標準/バッテリーバック 約11時間	標準/バッテリーバック 約13時間	標準/バッテリーバック 約11時間	標準/バッテリーバック 約12時間	標準/バッテリーバック 約8.5時間	標準/バッテリーバック 約9時間	標準/バッテリーバック 約2.5時間				標準/バッテリーバック 約2.1時間	標準/バッテリーバック 約5.0時間	バッテリーバック 61AJ 約5.2時間	約6.5時間**											
Webカメラ	有効画素数 約130万画素										なし										なし										有効画素数 約30万画素		本体前面 (有効画素数 約130万画素) ×1、 本体背面 (有効画素数 約300万画素) ×1	
インターフェース	・USB2.0×2 ・USB3.0×1 ・HDMI出力端子		・USB3.0×2 ・eSATA/USB2.0×1 ・HDMI出力端子								・USB3.0×2 ・USB2.0×1 ・eSATA/USB2.0×1 ・HDMI出力端子		・USB3.0×1 ・USB2.0×2 ・eSATA/USB2.0×1 ・シリアルコネクタ		・USB3.0×1 ・USB2.0×2 ・eSATA/USB2.0×1				・USB3.0×1 ・USB2.0×2 ・HDMI出力端子		・USB3.0×1 ・USB2.0×2 ・HDMI出力端子		・USB2.0×1 ・micro HDMI出力端子											

*1:SSD/HDDの容量は1GBを10倍/バイトで算出しています。 *2:光学ドライブを搭載しないモデルもお選びいただけます。 *3:JEITA測定法Ver1.0による値。 *4:インテル[®] Core™ i5-3317U プロセッサー搭載モデル、インテル[®] Core™ i5-3210M プロセッサー搭載モデル。
*5:本製品にはバッテリーバックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずしや交換をしないでください。バッテリーバックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーバックの交換は、保証期間内でも有料になります。

インテル[®] Core™ i3-2370M プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。
*6:オープン価格の製品は標準価格を定めておりません。