

# ラインアップ

●表内の 部分は、カスタマイドサービスで選択できます。●納期・価格などの詳細に関しては当社営業担当までお問い合わせください。

東芝がお勧めする Windows® 7.

R series														Satellite B series												Windows タブレット															
R632				R732				R742				R752				B652				B552				B452	B372	B252	WT301/D														
型番 / 本体標準価格 (税込)	PR632 FAWR4BA51 260,400円	PR632 FEWR4FA51 249,900円	PR732 FANRMBAS1 307,650円	PR732 FANREBAS1 291,900円	PR732 FAAPRBA51 255,150円	PR732 FAAPRBA51 239,400円	PR732 FAARRBAS1 291,900円	PR732 FAARRBAS1 276,150円	PR732 FFAPRBA51 234,150円	PR732 FFAPRBA51 218,400円	PR732 FFARRBAS1 270,900円	PR732 FFARRBAS1 255,150円	PR742 FAAPR5A51 226,800円	PR742 FAARR5A51 263,550円	PR752 FABPR5A51 216,300円	PR752 FABRR5A51 253,050円	PB652 FAPPKEA51 295,260円	PB652 FABPKEA51 276,360円	PB652 FBPPKEA51 248,010円	PB652 FBBPKEA51 229,110円	PB552 FAPP25A51 279,510円	PB552 FABP25A51 260,610円	PB552 FBPP25A51 232,260円	PB552 FBBP25A51 213,360円	PB552 FEBP25A51 202,860円	PB552 FFBP25A51 192,360円	PN452 FNAP25A51 168,000円	PB372 FAPP83A51 218,400円	PB252 FBP82A61 オープン価格**	PS301D SM21MA41 134,400円	PS301D SW21MA41 150,150円	型番 / 本体標準価格 (税込)									
OS	セレクタブル OS Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み)														セレクタブル OS Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み)						Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み)		OS																		
テクノロジー / CPU	インテル® Core™ i5-3427U プロセッサー 動作周波数 1.80GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応: 最大2.80GHz)		インテル® Core™ i5-3317U プロセッサー** 動作周波数 1.70GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応: 最大2.60GHz)		インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサー 動作周波数 2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応: 最大3.30GHz)				インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー 動作周波数 2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応: 最大3.30GHz)				インテル® Core™ i3-2370M プロセッサー** 動作周波数 2.40GHz				インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー 動作周波数 2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応: 最大3.30GHz)				インテル® Core™ i7-3520M vPro™ プロセッサー 動作周波数 2.90GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応: 最大3.60GHz)		インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサー 動作周波数 2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応: 最大3.30GHz)		インテル® Core™ i7-3520M プロセッサー 動作周波数 2.90GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応: 最大3.60GHz)		インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー 動作周波数 2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応: 最大3.30GHz)		インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー** 動作周波数 2.50GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応: 最大3.10GHz)		インテル® Core™ i3-2370M プロセッサー** 動作周波数 2.40GHz		インテル® Celeron® B820 プロセッサー 動作周波数 1.70GHz		インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー 動作周波数 2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応: 最大3.30GHz)		インテル® Core™ i3-2370M プロセッサー** 動作周波数 2.40GHz		インテル® Atom™ プロセッサー N2600 動作周波数 1.60GHz		テクノロジー / CPU
ディスプレイ	13.3型 HD 軽量薄型・高輝度 TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768		13.3型 HD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768		13.3型 HD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768				14.0型 HD TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768				15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768				15.6型 HD+ TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,600×900		15.6型 HD+ TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768		15.6型 HD+ TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,600×900		15.6型 HD+ TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768		17.3型 HD+ TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,600×900		15.6型 ワイド HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768		10.1型ワイド TFTカラー IPS液晶 (広視野角/省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット		ディスプレイ										
メモリ	2GB (2GB×1) 4GB (2GB+2GB)		2GB (2GB×1) 4GB (4GB×1)														2GB (2GB×1) 4GB (4GB×1)		2GB (2GB×1)		メモリ																				
HDD*/I/SSD**	128GB SSD				320GB	128GB SSD		320GB	128GB SSD		320GB	128GB SSD		320GB	128GB SSD		320GB 128GB SSD				320GB		64GB SSD		HDD*/I/SSD**																
光学ドライブ**	なし		DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応)	なし	DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応)	なし	DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応)	なし	DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応)	なし	DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応)				DVD-ROMドライブ DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応)				DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応)		なし	光学ドライブ**																			
有線LAN	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T		1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T												1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T + Intel® AMT 8.0				1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T				なし	有線LAN																	
無線通信	IEEE802.11a/b/g/n				IEEE802.11a/b/g/n WiMAX IEEE802.16e-2005 無線LAN IEEE802.11b/g/n				なし IEEE802.11a/b/g/n				IEEE802.11a/b/g/n				なし IEEE802.11a/b/g/n				IEEE802.11a/b/g/n	IEEE802.11b/g/n	IEEE802.11b/g/n Bluetooth® Ver 4.0+HS		無線通信																
キーボード / ボイテイングデバイス	バックライトキーボード		テンキーなし				フルサイズテンキー				フルサイズテンキー テンキーなし				テンキーなし フルサイズテンキー	フルサイズテンキー	静電容量式 タッチパネル (マルチタッチ対応)	静電容量式 タッチパネル (マルチタッチ対応)、 電磁誘導式 (デジタルイベン付属)	キーボード / ボイテイングデバイス																						
指紋センサー	あり														なし				なし				なし	指紋センサー																	
セキュリティチップ	TPM (TCG Ver1.2準拠)	なし	TPM (TCG Ver1.2準拠)												TPM (TCG Ver1.2準拠)				なし	TPM (TCG Ver1.2準拠)	セキュリティチップ																				
Office	なし Office Personal 2010 (SP1) Office Home and Business 2010 (SP1)		なし Office Home and Business 2010 (SP1)		なし Office Personal 2010 (SP1) Office Home and Business 2010 (SP1)				なし Office Personal 2010 (SP1) Office Home and Business 2010 (SP1)				なし Office Personal 2010 (SP1) Office Home and Business 2010 (SP1)				なし Office Home and Business 2010 (SP1)		Office																						
質量	約1.12kg		標準バッテリーパック 約1.34kg	標準バッテリーパック 約1.24kg	標準バッテリーパック 約1.47kg	標準バッテリーパック 約1.37kg	標準バッテリーパック 約1.40kg	標準バッテリーパック 約1.30kg	標準バッテリーパック 約1.47kg	標準バッテリーパック 約1.37kg	標準バッテリーパック 約1.40kg	標準バッテリーパック 約1.30kg	標準バッテリーパック 約2.09kg	標準バッテリーパック 約2.04kg	標準バッテリーパック 約2.44kg	標準バッテリーパック 約2.39kg	標準バッテリーパック 約2.4kg	標準バッテリーパック 約2.7kg	バッテリーパック 61AJ 約2.5kg	約727g	約746g	質量																			
駆動時間**	約9時間**		標準バッテリーパック 約13時間	標準バッテリーパック 約11時間	標準バッテリーパック 約13時間	標準バッテリーパック 約11時間	標準バッテリーパック 約13時間	標準バッテリーパック 約11時間	標準バッテリーパック 約13時間	標準バッテリーパック 約11時間	標準バッテリーパック 約12時間	標準バッテリーパック 約8.5時間	標準バッテリーパック 約9時間	標準バッテリーパック 約2.5時間	標準バッテリーパック 約2.1時間	標準バッテリーパック 約5.0時間	バッテリーパック 61AJ 約5.2時間	約6.5時間**	駆動時間**																						
Webカメラ	有効画素数 約130万画素														なし				有効画素数 約30万画素				本体前面 (有効画素数 約130万画素) × 1、 本体背面 (有効画素数 約300万画素) × 1		Webカメラ																
インターフェース	・USB2.0×2 ・USB3.0×1 ・HDMI出力端子				・USB3.0×2 ・eSATA/USB2.0×1 ・HDMI出力端子				・USB3.0×2 ・USB2.0×1 ・eSATA/USB2.0×1 ・HDMI出力端子				・USB3.0×1 ・USB2.0×2 ・eSATA/USB2.0×1 ・シリアルコネクタ				・USB3.0×1 ・USB2.0×2 ・eSATA/USB2.0×1				・USB3.0×1 ・USB2.0×2 ・HDMI出力端子		インターフェース																		

\*1:SSD/HDDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。 \*2:光学ドライブを搭載しないモデルもお選びいただけます。 \*3:JEITA測定法Ver1.0による値。 \*4:インテル® Core™ i5-3317U プロセッサー搭載モデル、インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー搭載モデル、インテル® Core™ i3-2370M プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けになります。

\*5:本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずしや交換をしないでください。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 \*6:オープン価格の製品は標準価格を定めておりません。